



Lexmark MX331adn

Производительность. Надежность. Сигурност.



Lexmark MX331adn

Лек, компактен и бърз, многофункционалният MX331adn поддържа печат на до 38 страници в минута*, както и автоматично едностранно сканиране, копиране, факс и удобен сензорен екран. Свържете се чрез USB или Ethernet и добавете допълнителна тава за хартия за 550 листа или наличния тонер с висок капацитет Unison™, който може да печата до 15 000 страници**.

Компактност, монохромен печат, гъвкавост

- ▶ Скорост на монохромен печат до 38 страници в минута* с извеждане на първа страница само за 6,2 секунди.
- ▶ Автоматично едностранно сканиране на документи със скорост до 46 изображения в минута.
- ▶ Справяне с работното натоварване благодарение на 1 GHz двудядрен процесор и 512 MB памет.
- ▶ Компактните размери 339 mm височина x 411 mm ширина x 366 mm дълбочина позволяват устройството да се вмести почти навсякъде.



Свързване и управление

- ▶ Свързване чрез Ethernet и USB.
- ▶ Управление на печатане, копиране, изпращане на факс и автоматично двустранно сканиране с помощта на 7,2-сантиметров сензорен екран.
- ▶ Вградените конектори за облака ви помагат да запазвате във и да извличате сканирани файлове от популярните облачни услуги Box, Dropbox, Google Диск и Microsoft OneDrive.

Непрекъснат печат, трайно качество

- ▶ Предлагащият тонер Unison™ с висок капацитет осигурява отпечатване на до 15 000 страници** за повече работа и по-малко престой.
- ▶ Допълнителната тава за хартия увеличава общия входен капацитет на 900 листа, за да поддържа по-дълго непрекъснато печатане и повече гъвкавост по отношение на носителите.
- ▶ Стоманеният корпус и компонентите за изобразяване за целия жизнен цикъл означават дълъг експлоатационен живот и минимална поддръжка.

Здравина и вградена защита

- ▶ Архитектурата на Lexmark с пълен спектър на сигурността помага за поддържане на защитата на информацията – в документите, в устройството, по мрежата и във всички междинни точки.
- ▶ Гамата вградени функции защитава устройството от атаки.
- ▶ Стандартната функция за поверителен печат помага за осигуряване на защита на разпечатките чрез обикновен PIN код.

Пестене на хартия и енергия

- ▶ Автоматичният двустранен печат е стандартен.
- ▶ Вградените енергоспестяващи режими спомагат за поддържане на сертификатите за категория по EPEAT® Silver и ENERGY STAR®.
- ▶ Програмата на Lexmark за събиране на касети (LCCP) и Програмата на Lexmark за събиране на оборудване (LECP) намаляват отпадъците и осигуряват рециклиране (наличието им зависи от държавата).

* Скоростите на печат и копиране са измерени съгласно ISO/IEC 24734 и ISO/IEC 24735 респективно (ESAT). За повече информация вижте: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Среден обявен капацитет при непрекъсната работа монохромно в едностранен режим до този брой страници съгласно ISO/IEC 19752. Действителният капацитет ще се различава значително в зависимост от много фактори. Вижте www.lexmark.com/yields за повече информация.

Lexmark MX331adn




1 Многофункционален продукт със 7,2-сантиметров сензорен екран
339 x 411 x 366 мм

2 Многоцелево подаващо устройство за 100 листа
Размерите са включени като част от базовия модел

3 Тава за 250 листа
Размерите са включени като част от базовия модел

4 Тава за 550 листа
107 x 370 x 378 мм

 Стандартни
 Опция

Поддържа една допълнителна тава за 550 листа.

Всички размери са показани като височина x ширина x дълбочина. За повече информация относно поддръжните конфигурации вижте Ръководството за съвместимост на принтери, опции и поставки на адрес: http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Отпечатване

| | |
|------------------------------------|---|
| Дисплей | 2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel |
| Скорост на печат | До: монохромно: 38 стр.в мин. ¹ (A4) |
| Време до първа страница | възможно най-бързо: монохромно: 6.2 секунди |
| Резолюция на печат | монохромно: 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi |
| Памет | стандартна: 512 MB / максимална: 512 MB |
| Твърд диск | Не е достъпен |
| Препоръчително месечно натоварване | 500 - 5000 Страници ² |
| Максимално месечно натоварване | До: 50000 Страници на месец ³ |

Копиране

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Скорост на копиране | До: черно: 38 стр ¹ (A4) |
| Време до първото колие | най бързо: черно: 6.2 секунди |

Сканиране

| | |
|---|--|
| Тип скенер / АПУ сканиране | Плосък скенер с ADF / Едностранно |
| A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране | До: черно: N/A Страница на минута / цветно: N/A Страница на минута |
| A4/Ltr Едностранно скорост на сканиране | до: черно: 46 / 48 Страница на минута / цветно: 20 / 21 Страница на минута |
| Входящ капацитет на хартията за АПУ | До: ADF: 50 листа 20 lb или 80 гр.см. |

Работа с факс

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Скорост на модема | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps |
|-------------------|---------------------------------------|

Консумативи ⁴

| | |
|---|--|
| Капацитет на тонер касетите за лазерни у-ва | до: Тонер касета за 3 000 ⁵ страници / до: Тонер касета с голям капацитет за 15 000 ⁵ страници |
| Приблизителен капацитет на модул за създаване на образа | До: 40000 страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие ⁶ |
| Касета(и) която се доставя с продукта | 1 500 ⁵ -стр. стартова тонер касета по Програмата за връщане ⁵ |

Работа с хартия

| | |
|------------------------------|--|
| Стандартно подаване на листа | Многофункционална тава за 100 листа, Вграден дуплекс, Изходяща тава за 150 листа, Входяща тава за 250 листа |
| Опции за подаване на листа | 550-листовата заключваща се тава, 550-листовата тава |
| Капацитет входящи листа | До: стандартно: 350 листа 20 lb или 80 гр.см. / максимум: 900 листа 20 lb или 80 гр.см. |
| Капацитет изходящи листа | До: стандартно: 150 листа 20 lb или 80 гр.см. / максимум: 150 листа 20 lb или 80 гр.см. |
| Поддържани типове медия | Хартиени етикети, Картов фонд, Нормална хартия, Пликове, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
| Поддържан размер на медията | A6, Oficio, 7 3/4 Плик, 9 плик, JIS-B5, A4, правен, A5, писмо, изявление, изпълнителен, универсален, DL плик, фолио, 10 плик |

Основна информация ^{4 7}

| | |
|---|---|
| Стандартен Порт | USB съвместим с USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseTX (RJ-45) |
| Ниво на шум при работа / Ниво на шума при работещ | 53 dBA (печат) / 54 dBA (копиране) / 55 dBA (сканиране) |
| Специфика на работната среда | Влажност: 8 до 80% Отнася се за влажността / Температура: 10 до 32°C / Надморска височина: 0 - 2896 метра |
| Гаранция на продукта | 1-Year Return-to-Base Service |
| Размер / Тегло | В x Ш x Д: 339 x 411 x 366 мм / 12.8 кг |
| Типична консумация на електроенергия ENERGY STAR | ТЕС: 0.44 киловат-час на седмица |

Цялата информация подлежи на промяна без предизвестие. Lexmark не носи отговорност за каквито и да е грешки или пропуски.

¹ Скоростта на отпечатване и копиране се измерва в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Препоръчителен месечен обем на страниците" са страниците, които помагат на клиентите да оценяват продуктите на Lexmark въз основа на средния брой страници, които ще се отпечатват на устройството всеки месец. Lexmark препоръчва броя на страниците месечно да бъде в рамките на посочения диапазон за оптимална употреба базирана на фактори като: интервали за смяна на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и стандартна употреба. ³ "Максимален месечен работен цикъл" е максималният брой страници, които устройството може да достави в рамките на един месец, използвайки операция "multishift". Този показател осигурява сравнение на надеждността по отношение на други принтери и Мултифункционални устройства на Lexmark. ⁴ Продуктът функционира само с резервни касети, предназначени за използване в определен географски район. Вижте www.lexmark.com/regions за повече подробности. ⁵ Средна стойност на стандартната страница, декларирана в съответствие с ISO / IEC 19752. ⁶ Действителния капацитет може да варира в зависимост от фактори като броя на страниците на задание за печат, скоростта, размера на хартията и ориентация, покритие тонер, тава източник, процентът на черно при печат. ⁷ Принтерите се продават при определени условия на лиценз / договор. За подробности вижте www.lexmark.com/printerlicense.

© 2020 Lexmark. Всички права запазени.

Lexmark, логото на Lexmark и Unison са търговски марки на Lexmark International, Inc., регистрирани в САЩ и/или други държави.

Apple и AirPrint са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. Google Отпечатване в облак е търговска марка на Google, LLC. MOPRIA®, Mopria® Logo™ и логотипите на Mopria® Alliance са регистрирани търговски марки и марки за услуги на Mopria Alliance, Inc. в САЩ и други държави. Неупълномощеното използване е строго забранено. ENERGY STAR и марката ENERGY STAR са регистрирани търговски марки, притежавани от Агенцията за защита на околната среда на САЩ. EPEAT® е търговска марка на Съвета за зелена електроника в Съединените щати и други държави. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

Този продукт включва софтуер, разработен от проекта OpenSSL за употреба в комплекта с функции Open SSL (<http://www.openssl.org/>).