



Lexmark CX331adwe

Malá. Spolehlivá. Bezpečná.

Kompaktní a lehká multifunkční tiskárna Lexmark CX331adwe přináší malým pracovním skupinám barevný tisk, skenování, kopírování, faxování a pohodlí dotykového displeje. Nabízí barevný výstup rychlostí až 24 stránek za minutu* v kompaktním provedení, takže se vejde téměř na libovolné místo. Wi-Fi podporuje mobilní uživatele a kompletní zabezpečení Lexmark je rovněž součástí standardní výbavy.



Kompaktní barevná univerzálnost

- ▶ Získejte barevný výstup s rychlostí až 24 stránek za minutu*, a také jednostranné skenování s automatickým podáváním a analogové faxování.
- ▶ Zvládněte své tiskové úkoly s pomocí výkonu 1GHz procesoru a 512 MB paměti.
- ▶ Připojení prostřednictvím standardního Wi-Fi, Ethernetu a USB.
- ▶ Zjednodušte mobilní tisk prostřednictvím aplikace Mobilní tisk Lexmark a také technologií Mopria® a AirPrint.

- ▶ 7,2cm dotykový displej nabízí integrované možnosti pracovních postupů, jako je skenování do sítě, skenování do e-mailu a vlastní Cloud Connector**** od Lexmarku.

Snadná instalace, snadné používání

- ▶ Kompaktní rozměry 344,4 mm (výška) x 411,2 mm (šířka) x 394,1 mm (hloubka) umožňují umístit tiskárnu téměř kamkoli.

- ▶ Náhradní kazety Unison™ Toner vytisknou až 4500 stránek** vysoce kvalitního tisku.
- ▶ Ocelový rám a zobrazovací komponenty, které vydrží po celou dobu životnosti tiskárny, znamenají dlouhou životnost a minimální údržbu.

Robustní, integrované zabezpečení

- ▶ Architektura komplexního zabezpečení společnosti Lexmark pomáhá udržet vaše data v bezpečí – v dokumentu, v zařízení, v síti a všude mezi nimi.

Vyrobeno pro planetu Zemi

- ▶ Integrovaný režim úspory energie přechází z režimu spánku do režimu provozu a zpět do režimu spánku bez jakéhokoli nastavení.
- ▶ Tiskárna má certifikaci EPEAT® Silver*** a ENERGY STAR®.
- ▶ Recyklujte kazety prostřednictvím oceněného Programu pro sběr kazet společnosti Lexmark (LCCP).



* Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Deklarovaný průměrný počet vytištěných stránek při černobílém nebo kompozitním barevném (CMY), souvislém jednostranném tisku dosahuje až tohoto počtu stránek podle normy ISO/IEC 19798. Skutečný počet vytištěných stránek se značně liší v závislosti na mnoha faktorech. Další informace naleznete na stránce www.lexmark.com/yields.

*** Hodnocení EPEAT se může v jednotlivých zemích lišit. Stav registrace podle země naleznete na webu www.epeat.net.

**** Funkce Cloud Connector bude k dispozici ke konci roku 2019. Zařízení zakoupená před její dostupností mohou tuto funkci získat prostřednictvím bezplatné aktualizace firmwaru na adrese support.lexmark.com/firmware.

Specifikace produktu

Lexmark CX331adwe

Tisk	
Displej	2,8 palcový dotykový LCD panel
Rychlost tisku	Až: černobíle: 24 str./min. ¹ (A4) / barevně: 24 str./min. ¹ (A4)
Čas první stránky	černobíle: 10,6 sekund / barevně: 10,6 sekund
Rozlišení tisku	černobílého: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / barevného: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Paměť	standardně: 512 MB / maximálně: 512 MB
Pevný disk	Není k dispozici
Doporučený měsíční objem tisku	600 - 2500 stránek ²
Maximální měsíční funkční cyklus	50000 stránek za měsíc ³
Kopírování	
Rychlost kopírování	Až: černobíle: 24,7 kopii/min. ¹ (A4) / barevně: 24,7 kopii/min. ¹ (A4)
Čas první kopie / Vytisknutí první kopie	za: Černobíle: 13,1 sekund / Barevně: 13,1 sekund
Skenování	
Typ skeneru / Skenování s automatickým podavačem dokumentů	Plochý skener s ADF / Jednostranný
A4/Ltr Rychlost skenování	Až: černobíle: 20 / 21 stran za minutu / barevně: 20 / 21 stran za minutu
Kapacita vstupu papíru	Až: APL: 50 stránek
Faxování	
Rychlost modemu	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex kb/s
Spotřební materiál ⁴	
Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny	až: Černá vysokokapacitní kazeta na 4 500 ⁵ stran / až: Vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 4 500 ⁵ stran / až: Černá a barevné (CMYK) kazety na 1 500 ⁵ stran
Tisková náplně dodávány s produktem	První černá tonerová kazeta na 750 ⁵ stran, zařazená do vratného programu ⁵ , První barevné tonerové kazety (CMY) na 500 ⁵ stran, zařazené do vratného programu ⁵
Manipulace s papírem	
Manipulace s papírem zahrnuta	Výstupní přihrádka na 100 listů, Integrovaný duplex, Manuální podavač na jednotlivé listy, Zásobník na 250 listů
Kapacita vstupu papíru	Až: standardně: 250+1 stránek / maximálně: 250+1 stránek
Kapacita výstupu papíru	Až: standardně: 100 stránek / maximálně: 100 stránek
Podporované typy médií	Hagaki, Papírové štítky, Karty, Obvyčejný papír, Obálky, Lesklý papír, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide
Podporované rozměry médií	A6, Oficio, Obálka 7 3/4, Obálka 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Karta Hagaki, Letter, Obálka B5, Statement, Obálka C5, Executive, Univerzální, Obálka DL, Fólie, Obálka 10
Obecné ⁶	
Standardní porty	Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Bezdrátové rozhraní 802.11b/g/n, Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B)
Hlučnost v činnosti	50 dB (Tisk) / 50 dB (Kopírování) / 44 dB (Skenování)
Předepsané provozní podmínky	Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti / Nadmořská výška: 0 - 3048 metrů / Teplota: 10 až 32°C
Záruční doba produktu	1-Onsite Repair, 3 -5 Business Days
Rozměry / Hmotnost	V x D x Š: 344,4 x 411,2 x 394,1 mm / 19,4 kg
Obvyklá spotřeba energie podle standardu Energy Star	0,35 kilowatt hodin za týden

Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Lexmark není odpovědná za chyby nebo opomenutí.

¹ Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. ³ "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ⁴ Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions. ⁵ Průměrná nepřetřžitá výtěžnost tonerové kazety je uvedený počet standardních stran. Deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s normou ISO / IEC 19798. ⁶ Tiskárny jsou prodávány v souladu s licenčními a smluvními podmínkami. Více podrobností naleznete na webových stránkách www.lexmark.com/SmartSolutions/license.

© 2019 Lexmark. Všechna práva vyhrazena.

Lexmark, logo Lexmark a Unison jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint Logo jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. Google Cloud Print™ je ochranná známka společnosti Google, LLC. Mopria®, Mopria® Logo™ a logo Mopria® Alliance jsou registrované ochranné známky a značky služeb společnosti Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.cz