



Lexmark CX930dse

Prostorově kompatibilní provedení a velká flexibilita formátu



Lexmark CX930dse

Velkoformátová barevná multifunkční tiskárna Lexmark CX930dse se vyznačuje bezpečností, použitelností a spolehlivostí a je určena pro velké pracovní skupiny. Umožňuje rychlost až 25 stránek za minutu*. Je menší a lehčí než předchozí modely, takže se lépe vejde do stísněných prostor a zároveň poskytuje potřebné možnosti vstupu médií a dokončování.



Produktivita v menším balení

- ▶ Tiskárna CX930dse je o 25 % menší a o 40 % lehčí než předchozí modely a je standardně vybavena mnoha funkcemi, které přispívají k maximální efektivitě podnikání.
- ▶ Nabízí řešení pracovních postupů jako je středisko skenování pro jednoduché zpracování dokumentů, optické rozpoznávání znaků (OCR) a jednotku Intelligent Storage Drive (ISD) pro úložiště SSD s předem načtenými doplňkovými řešeními připravenými k aktivaci.
- ▶ Velká dotyková obrazovka bez tlačítek pomáhá uživatelům intuitivně dokončit každý úkol, od těch nejjednodušších až po ty složitější.

Flexibilní vstup a výstup

- ▶ Tiskne a skenuje formáty papíru velikosti až A3 (297 × 420 mm).
- ▶ Standardní vstupní kapacita je 620 stránek. Další volitelné zásobníky mohou rozšířit vstupní kapacitu papíru až na 5 140 stránek.
- ▶ Mezi možnostmi dokončování patří sešivací a děrovací finišer.

Vylepšete profesionální obraz s brilantními barvami pro velkoformátový tisk

- ▶ Využijte zářivé barvy se standardními rozšířeními funkcemi,

jako je kalibrace PANTONE® a náhrada základních barev Lexmark pro konzistentní a profesionální vzhled.

- ▶ Náhradní kazety mají kapacitu až 28 000/16 500 černobílých/barevných stránek**.

Bezpečné díky konstrukci

- ▶ Bezpečnostní funkce Lexmark pomáhají udržet vaše informace v bezpečí, a to jak v dokumentech, v zařízení, v síti, tak i na všech místech mezi nimi.
- ▶ Neustále zdokonalujeme zabezpečení, a proto nyní začleňujeme standardní čip Trusted Platform Module***, který poskytuje ověřování, kontrolu integrity systému a kryptografické funkce pro vytvoření jedinečného digitálního otisku systému.

Udržitelný rozvoj na prvním místě

- ▶ Tiskárna CX930dse je určena pro cirkulární ekonomiku.
- ▶ Standardem je automatický oboustranný tisk spolu s vestavěnými energetickými úspornými režimy, které dosahují certifikací EPEAT® Silver a ENERGY STAR®.
- ▶ Oceněný program recyklace kazet Lexmark (LCCP) a program recyklace zařízení Lexmark (LECP) minimalizují odpad a podporují recyklaci (dostupnost se v jednotlivých zemích liší).

Zvyšte produktivitu s IoT

- ▶ Naše sofistikované tiskárny s podporou IoT jsou nabitě senzory, které nepřetržitě monitorují stovky datových bodů.
- ▶ Když své zařízení připojíte ke cloudovým službám Lexmark, můžete optimalizovat výkon a dobu provozuschopnosti pomocí dalších funkcí, jako je prediktivní služba a automatické doplňování spotřebního materiálu.

Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

* Rychlost tisku je měřena podle normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Další informace naleznete na: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Deklarovaný průměrný počet vytištěných stránek při černobílém nebo kompozitním barevném (CMY), souvislém jednostranném tisku dosahuje až tohoto počtu stránek podle normy ISO/IEC 19798. Skutečný počet vytištěných stránek se značně liší v závislosti na mnoha faktorech. Další informace naleznete na stránce www.lexmark.com/yields.

*** Modul Trusted Platform Module (TPM) není v některých zemích dostupný.

Lexmark CX930dse



- 1 **Multifunkční produkt s dotykovým displejem o úhlopříčce 17,8 cm**
767.9 x 590 x 699.3 mm
- 2 **Univerzální podavač na 100 listů**
Rozměry odpovídají základnímu modelu
- 3 **Zásobník na 520 listů**
Rozměry odpovídají základnímu modelu
- 4 **Výstupní přihrádka na 400 listů**
Rozměry odpovídají základnímu modelu
- 5 **Zásobník na 3 x 520 listů s kolečky**
381.6 x 615.7 x 620 mm
- 6 **Dvojitý zásobník na 2 520 listů s kolečky**
381.6 x 615.7 x 620 mm
- 7 **Zásobník na 520 listů se skříní s kolečky**
381.6 x 615.7 x 620 mm, 381.6 x 615.7 x 620 mm

- 8 **Zásobník na 520 listů**
133.5 x 540 x 586 mm
- 9 **Zásobník na obálky**
160 x 684 x 664 mm
- 10 **Zásobník na 2 000 listů (postranní vozík)**
491 x 751 x 526 mm
- 11 **Dvojitý odkladač**
123 x 447 x 378 mm
- 12 **Inline sešívací finišer**
238 x 478 x 460.5 mm
- 13 **Sešívací (2/3) a děrovací finišer**
983 x 962 x 653 mm
- 14 **Pracovní plocha**
58 x 301 x 486 mm

- Standardní
- Volitelný

| | |
|------------|---|
| P/N | Hardware |
| 32D0170 | Lexmark CX930dse |
| P/N | Spotřební materiál |
| 85D00C0 | Lexmark CX930, 931 Azurová 5K tonerová kazeta |
| 85D00K0 | Lexmark CX930, 931 Černá 5K tonerová kazeta |
| 85D00M0 | Lexmark CX930, 931 Purpurová 5K tonerová kazeta |
| 85D00Y0 | Lexmark CX930, 931 Žlutá 5K tonerová kazeta |
| 85D0HCO | Lexmark CX930, 931 Azurová 16.5K tonerová kazeta |
| 85D0HKO | Lexmark CX930, 931 Černá 28K tonerová kazeta |
| 85D0HMO | Lexmark CX930, 931 Purpurová 16.5K tonerová kazeta |
| 85D0HY0 | Lexmark CX930, 931 Žlutá 16.5K tonerová kazeta |
| 85D0P00 | Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Černý 87K fotoválec |
| 85D0Q00 | Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 3balení, 87K sada fotoválců |
| 85D0W00 | Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 40K odpadní nádobka na toner |

| | |
|------------|---|
| P/N | Manipulace s papírem |
| 32D0800 | Zásobník na 520 listů |
| 32D0801 | Zásobník na 520 listů se skříní s kolečky |
| 32D0802 | Zásobník na 3 x 520 listů s kolečky |
| 32D0803 | Dvojitý zásobník na 2 520 listů s kolečky |
| 32D0804 | Zásobník na obálky |
| 32D0816 | Zásobník na 2 000 listů (postranní vozík) |
| 32D0818 | Dvojitý odkladač |
| 32D0820 | Inline sešívací finišer |
| 32D0821 | Sešívací (2/3) a děrovací finišer |
| 32D0822 | Sešívací (2/4) a děrovací finišer |

| | |
|------------|-----------------------|
| P/N | Memory Options |
| 27X0400 | 500+ GB pevný disk |

| | |
|------------|---------------------------------|
| P/N | Application Solutions |
| 57X0300 | Kontaktní ověřovací zařízení |
| 57X0301 | Bezkontaktní ověřovací zařízení |
| 82S1203 | Licence IPDS |
| 82S1204 | Licence čárových kódů |

| | |
|------------|---|
| P/N | Možnosti připojení |
| 1021294 | USB (2 Meter) Cable |
| 27X6410 | Bezdrátový tiskový server Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac |
| 37X6350 | Analog Fax Card |
| 57X7040 | Anglická klávesnice |

| | |
|------------|-----------------------------|
| P/N | Furniture |
| 32D0808 | Pracovní plocha CX93x/MX93x |

Můžete nainstalovat některý z následujících produktů: dvojitý odkladač nebo inline sešívací finišer nebo sešívací a děrovací finišer na brožury. Chcete-li nainstalovat sešívací a děrovací finišer, je nutné nainstalovat také zásobník na 520 listů se skříní s kolečky, zásobník na 3 x 520 listů s kolečky nebo zásobník na 2 520 listů s kolečky. Chcete-li nainstalovat zásobník na 2 000 listů (postranní vozík), musíte také nainstalovat zásobník na 3 x 520 listů s kolečky nebo dvojitý zásobník na 2 520 listů s kolečky. Nebude fungovat se zásobníkem na 520 listů se skříní s kolečky. Chcete-li nainstalovat zásobník na obálky, musíte odebrat zásobník 1 a nahradit ho zásobníkem na obálky.

Specifikace produktu

Lexmark CX930dse

| Tisk | |
|--|--|
| Displej | Lexmark e-Tesk 7 palcová (17.8 cm) barevná dotyková obrazovka |
| Rychlost tisku | Až: černobíle: 25 str./min. ¹ (A4) / barevně: 25 str./min. ¹ (A4) |
| Čas první stránky | černobíle: 8.5 sekund / barevně: 8.0 sekund |
| Rozišení tisku | černobíle: 1200 x 1200 dpi, Kvalita 2400 / barevně: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality |
| Paměť | standardně: 4096 MB / maximálně: 4096 MB |
| Pevný disk | Včetně inteligentního úložného disku; Magnetický pevný disk k dispozici |
| Doporučený měsíční objem tisku | 4,000 - 20,000 stránek ² |
| Maximální měsíční funkční cyklus | 100 000 stránek za měsíc ³ |
| Kopírování | |
| Rychlost kopírování | Až: černobíle: 25 kopií/min. ¹ (A4) / barevně: 25 kopií/min. ¹ (A4) |
| Čas první kopie / Vytisknutí první kopie | za: Černobíle: 10.4 sekund / Barevně: 9.9 sekund |
| Skenování | |
| Typ skeneru / Skenování s automatickým podavačem dokumentů | Flatbed scanner with automatic document feeder / RADF (reverzní oboustranný) |
| A4/Ltr Rychlost skenování | Až: oboustranně: 27.5/27.5 stran za minutu (černobíle) / oboustranně: 27.5/27.5 stran za minutu (barevně) |
| A4/Ltr Rychlost skenování | Až: černobíle: 55/55 stran za minutu / barevně: 55/55 stran za minutu |
| Kapacita vstupu papíru | Až: APL: 110 stránek |
| Spotřební materiál ⁴ | |
| Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny | až: Barevné (CMY) kazety na 16 500 stran / až: Černá kazeta na 28 000 ⁵ stran |
| Tisková náplně dodávány s produktem | 5,000 ⁵ -page Black and Color (CMYK) Toner Cartridges ⁵ |
| Manipulace s papírem | |
| Manipulace s papírem zahrnuta | Univerzální podavač na 100 listů, 400-Sheet Output Bin, 520-Sheet Tray |
| Manipulace s papírem volitelně | 520-Sheet Tray/Caster Cabinet, 520-Sheet Tray, Inline sešivačka, Dual Catch Bin, Envelope Tray, 3 x 520-Sheet Tray/Caster, Dokončovací schránka se sešivačkou a děrovačkou, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table, 2000-Sheet Tray |
| Kapacita vstupu papíru | Až: standardně: 620 stránek / maximálně: 5140 stránek |
| Kapacita výstupu papíru | Až: standardně: 400 stránek / maximálně: 2000 stránek |
| Podporované typy médií | Štítky, Karty, Obyčejný papír, Obálky, Lesklý papír, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide |
| Podporované rozměry médií | A6, Oficio, Obálka 7 3/4, JIS-B4, Obálka 9, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, A5, Karta Hagaki, Letter, Obálka B5, Obálka C4, Statement, Obálka C5, Executive, Obálka DL, Fólie, Obálka 10 |
| Obecné | |
| Standardní porty | Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Zadní vysokorychlostní port s certifikací USB 2.0 (typ A), Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B) |
| Volitelné síťové porty | Možnost WiFi Marknet N8372 WiFi |
| Hlučnost v činnosti | 48 dB (Tisk) / 55 dB (Kopírování) / 55 dB (Skenování) |
| Předepsané provozní podmínky | Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti / Nadmořská výška: 0 - 2500 metrů / Teplota: 10 až 32°C |
| Záruční doba produktu | 1-Year Onsite Repair, Next Business Day |
| Rozměry / Hmotnost | V x D x Š: 767.9 x 590 x 699.3 mm / 63.2 kg |
| Obvyklá spotřeba energie podle standardu Energy Star | 0.39 kilowatthodin za týden |

Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Lexmark není odpovědná za chyby nebo opomenutí.

¹ Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. ³ "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ⁴ Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions. ⁵ Průměrná nepřetržitá černá nebo kontinuální kompozitní CMY udává výtěžnost kazety až do tohoto počtu standardních stránek v souladu s normou ISO / IEC 19798.

Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

© 2022 Lexmark. Všechna práva vyhrazena.

Lexmark a logo Lexmark jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích.

Apple a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích a oblastech. MOPRIA[®], logo Mopria[®] a Mopria Alliance[™] jsou registrované a/nebo neregistrované ochranné známky a značky služeb společnosti Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky vlastněné americkým Úřadem pro ochranu životního prostředí (EPA). EPEAT je ochranná známka organizace Green Electronics Council ve Spojených státech a dalších zemích. PANTONE[®] je vlastnictvím Pantone LLC. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.cz