



 Lexmark™ |  GO Line™

Lexmark MB3442i

Produktiv. Pålidelig. Sikker.



Vi understøtter dette produkt med en garanti, der dækker reparationer inklusive omkostninger til reservedele i de første tre år. Garantien giver dig også 24 timers fri onlinesupport (selvbetjening) og adgang til teknisk support pr. telefon inden for normal arbejdstid. Tilbuddet gælder, hvis produktet registreres inden for 90 dage fra købsdatoen. Forbrugsstoffer som f.eks. en fuser eller overførselsenhed er ekskluderet. Du finder detaljerede vilkår og betingelser på lexmark.com/myguarantee.

Lexmark MB3442i

Den lette, kompakte og hurtige MB3442i multifunktionsprinter tilbyder udskrivning med op til 40 sider i minuttet* samt automatisk dobbeltsidet scanning, kopiering, cloudbaseret fax** og en brugervenlig touchskærm. Tilslut via USB, Ethernet eller Wi-Fi, og tilføj et valgfrit papirmagasin med plads til 550 ark eller en Unison™-toner med en ekstra høj kapacitet på op til 6.000 sider*** for at opnå længere udskrivningsforløb.

Kompakt alsidighed til sort-hvid udskrivning

- ▶ Få sort-hvid udskrivning med op til 40 sider pr. minut* med første side på bare 5,9 sekunder.
- ▶ Scan dokumenter med automatisk dobbeltsidet scanning af op til 92 billeder i A4-størrelse pr. minut.
- ▶ Klar udskrivningsopgaverne med kræfterne fra en 1 GHz dual-core processor og op til 512 MB hukommelse.
- ▶ Med kompakte mål på 339 mm (højde) x 411 mm (bredde) x 366 mm (dybde) passer den ind næsten overalt.



Tilslut, og tag kontrollen

- ▶ Tilslut via Wi-Fi, Ethernet og USB.
- ▶ Gør Mobile Printing enklere via Lexmark Mobile Print appen samt teknologierne Mopria® og AirPrint.
- ▶ Tag kontrol over udskrivning, kopiering, cloudbaseret fax** og automatisk tosidet scanning med en 7,2 cm farvetouchskærm.
- ▶ Indbyggede cloudforbindelser hjælper dig med at gemme scanninger til og modtage filer via de populære cloudservices Box, Dropbox, Google Drive og Microsoft OneDrive.

Vedvarende output, varig kvalitet

- ▶ Unison™-toneren har en ekstra høj kapacitet på op til 6.000 sider***, så du får mere udskrivning og mindre nedetid.
- ▶ Det valgfri papirmagasin øger den samlede inputkapacitet til 900 ark for at understøtte længere udskrivningsforløb og større magasinflexibilitet.
- ▶ Stålrammer og scanningskomponenter med livstidsgaranti betyder lang levetid og minimal vedligeholdelse.

Robust, indbygget sikkerhed

- ▶ Lexmarks komplette sikkerhedsarkitektur er med til at beskytte dine oplysninger – i dokumenter, på enheden, på netværket og overalt derimellem.
- ▶ En række indbyggede funktioner styrker enheden mod angreb.
- ▶ Standardfunktionen Fortrolig udskrivning er med til at give sikker udskrivning via enkel PIN-kode.

Spar på papir og energi

- ▶ Automatisk tosidet udskrivning er standard.
- ▶ De indbyggede energibesparende tilstande hjælper med at understøtte EPEAT® Silver- og ENERGY STAR®-certificeringerne.
- ▶ LCCP-programmet (Lexmark Cartridge Collection Program) og LECP-programmet (Lexmark Equipment Collection Program) minimerer spild og understøtter genbrug (tilgængeligheden varierer fra land til land).

* Udskrivnings- og kopieringshastigheder er målt i overensstemmelse med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Kræver abonnement hos etherFAX®. En prøvepakke (op til 3 måneder eller 300 sider, alt efter hvad der indtræffer først) er inkluderet uden abonnementsafgift. Andre gebyrer, såsom telekommunikationsgebyrer, kan være gældende. Kontakt etherFAX (www.etherfax.net) for detaljer. Prøvepakken kan trækkes tilbage uden varsel. Service er muligvis ikke tilgængelig alle steder. Analog faxning via telefonlinje understøttes ikke af denne enhed.

*** Gennemsnitlig erklæret kapacitet ved kontinuerlig sort-hvid udskrivning i ensidet (simpleks) tilstand op til dette antal sider i henhold til ISO/IEC 19752. Den faktiske kapacitet vil variere betydeligt baseret på mange faktorer. Se flere oplysninger på www.lexmark.com/yields.

Lexmark MB3442i



1 Multifunktionsenhed med
7,2 cm berøringsskærm
339 x 411 x 366 mm

2 MP (Multi Purpose)
arkføder til 100 ark
Inkluderede dimensioner er en
del af basismodellen

3 Papirmagasin til 250 ark
Inkluderede dimensioner er en
del af basismodellen

4 Papirmagasin til 550 ark
107 x 370 x 378 mm



Standard

Valgfrit

Understøtter et valgfrit papirmagasin til 550 ark.

Alle dimensioner vises som højde x bredde x dybde. Få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se guiden til printere, muligheder og stativkompatibilitet på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/.

Produktspecifikationer
Lexmark MB3442i
Udskrivning

Display	2.8 inch (7.2 cm) Colour touch screen
Udskriftshastighed	Op til: Sort: 40 sider/min ¹ (A4)
Tid indtil første side	Sort: 5.9 sekunder
Printopløsning	Sort: 2400 billedkvalitet, 600 x 600 dpi
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 512 MB / Maksimum: 512 MB
Harddisk	Ikke tilgængeligt
Anbefalet volumen pr. måned	800 - 8000 Sider ²
Maks. månedlig belastning	Op til: Duty Cycle: 80000 sider/måned ³

Kopiering

Kopieringshastighed	Op til: Sort: 39 sider/min. ¹ (A4)
Tid indtil første kopi	Sort: 5.9 sekunder

Scanning

Scanner type / ADF Scan	Flatbed scanner with automatic document feeder / Automatic single-pass 2-sided document feeder
A4/Letter Dupleks scanningshastighed	Op til: Sort: 92 / 96 sider/min. / Farve: 40 / 42 sider/min.
A4/Letter Scanningshastighed	Op til: Sort: 46 / 48 sider/min. / Farve: 20 / 21 sider/min.
Kopier/Fax/Scan	Op til: Papirinput kapacitet: 50 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir (ADF)

Tilbehør⁴

Ydelse for tonerkassetter	op til: Extra High Yield sort tonerkassette til 6.000 ⁵ sider / op til: Tonerkassette til 1.500 ⁵ sider / op til: 3.000 ⁵ -sided sort høj ydelsepatron
Anslået ydelse for billedenhed	op til: 40000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning ⁶
Kassette(r) leveres med produkt	3.000 ⁵ siders sort Return Program tonerkassette (starter) ⁵

Papirhåndtering

Papirhåndtering	Standard: 100-arks multifunktionsarkføder, Automatic 2-sided printing, Udskriftsbakke til 150 ark, Integreret papirmagasin til 250 ark
Papirhåndtering	Ekstra tilbehør: 550-arks låseligt papirmagasin, 550-arks papirmagasin
Papirinput kapacitet	Op til: Standard: 350 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 900 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Papiroutput kapacitet	Op til: Standard: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Understøttede medietyper	Papiretiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Kuverter, Se papir- & medieguide
Understøttede mediestørrelser	A6, Oficio, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, JIS-B5, A4, Legal, A5, Brev, Statement, Executive, Universel, DL konvolut, Folio, 10 konvolut

Generelt⁷

Standard tilslutning	USB kompatibel med USB 2.0 specifikationer (Type B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)
Lydniveau ved i brug	53 dBA (Udskrivning) / 54 dBA (Kopiering) / 55 dBA (Scanning)
Påkrævet driftsmiljø	Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed / Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F) / Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fædder)
Produktgaranti	3 års udvidet garanti (ved registrering)
Størrelse / Vægt	H x B x D: 339 x 411 x 366 mm / 12.8 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.54 kilowatt-hours per week

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

¹ Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds.
² "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³ "Maksimal månedlig arbejds cyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴ Produktfunktioner kun med udskiftningstonerkassetter designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.
⁵ Gennemsnitlig standardværdi for udbytte, der er angivet i overensstemmelse med ISO / IEC 19752. ⁶ Faktisk ydelse kan variere afhængigt af andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og papirretning, tonerdækning, bakke kilde, procentdel af sort-only-udskrivning og gennemsnitlig udskrivningsjobkompleksitet. ⁷ Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer.

© 2021 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Apple og AirPrint er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og andre lande. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance-logoerne er registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker tilhørende USEPA (U.S. Environmental Protection Agency). EPEAT® er et varemærke tilhørende Green Electronics Council i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).