

Lexmark MC3224adwe

Lille. Pålidelig. Sikker.

Den kompakte og lette Lexmark MC3224adwe multifunktionsprinter forsyner små arbejdsgrupper med farveudskrivning, scanning, kopiering, fax og brugervenlig touchskærm. Den leverer farveudskrivning op til 22 sider i minuttet* i en pakke, der passer ind næsten hvor som helst. Med Wi-Fi til at supportere mobilbrugere og Lexmarks komplette sikkerhed indbygget.



Kompakt, alsidig farveudskrivning

- ▶ Få farveudskrivning på op til 22 sider i minuttet* samt enkeltsidet scanning med automatisk arkfødning og en analog fax.
- ▶ Klar udskrivningsopgaverne med kræfterne fra en 1 GHz dual-core processor og 512 MB hukommelse.
- ▶ Tilslut via Wi-Fi som standard, Ethernet og USB.
- ▶ Gør Mobile Printing enklere via Lexmark Mobile Print appen samt teknologierne Mopria® og AirPrint.

- ▶ En 7,2 cm touchskærm har indbyggede funktioner til optimering af arbejdsgange, herunder scan to netværk, scan to e-mail og Lexmarks egen Cloud Connector****.

Nem at konfigurere, nem at vedligeholde

- ▶ Med kompakte mål på 344,4 mm (højde) x 411,2 mm (bredde) x 394,1 mm (dybde) passer den ind næsten overalt.

- ▶ Erstatningstonerkassetter med Unison™ toner leverer op til 1.500 siders** udskrivning i høj kvalitet.
- ▶ Stållammer og scanningskomponenter med livstidsgaranti betyder lang levetid og minimal vedligeholdelse.

Robust, indbygget sikkerhed

- ▶ Lexmarks komplette sikkerhedsarkitektur er med til at beskytte dine oplysninger – i dokumenter, enheden, på netværket og overalt derimellem.

Bygget til Moder Jord

- ▶ Den indbyggede energisparetilstand skifter mellem slumretilstand og udskrivning uden at skulle indstille noget.
- ▶ Printeren er EPEAT® Silver*** og ENERGY STAR® certificeret.
- ▶ Genanvend tonerkassetter via det prisvindende LCCP-program (Lexmark Cartridge Collection Program).



* Udskrivnings- og kopieringshastigheder er målt i overensstemmelse med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Gennemsnitlig erklæret kapacitet ved kontinuerlig sort eller kontinuerlig kombineret farve (CMY) i ensidet (simpleks) tilstand op til dette antal sider i henhold til ISO/IEC 19798. Den faktiske kapacitet vil variere betydeligt baseret på mange faktorer. Se flere oplysninger på www.lexmark.com/yields.

*** EPEAT-klassifikationer kan variere alt efter placering. Se www.epeat.net for registreringsstatus efter land.

**** Cloud Connector-funktionen er tilgængelig i slutningen af 2019. Enheder, der er købt før tilgængeligheden, kan få denne funktion via gratis firmwareopdatering på support.lexmark.com/firmware.

Produktspecifikationer
Lexmark MC3224adwe

Udskrivning	
Display	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel
Udskriftshastighed	Op til: Sort: 22 sider/min ¹ (A4) / Farve: 22 sider/min ¹ (A4)
Tid indtil første side	Sort: 11 sekunder / Farve: 11 sekunder
Printopløsning	Sort: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi / Farve: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), Op til 600 x 600 dpi
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 512 MB / Maksimum: 512 MB
Harddisk	Ikke tilgængeligt
Anbefalet volumen pr. måned	250 - 2000 Sider ²
Maks. månedlig belastning	Op til: Duty Cycle: 40000 sider/måned ³
Kopiering	
Kopieringshastighed	Op til: Sort: 22.8 sider/min. ¹ (A4) / Farve: 22.8 sider/min. ¹ (A4)
Tid indtil første kopi	Sort: 13.4 sekunder / Farve: 13.4 sekunder
Scanning	
Scanner type / ADF Scan	Flatbed scanner med ADF / Simpleks
A4/Letter Scanningshastighed	Op til: Sort: 20 / 21 sider/min. / Farve: 20 / 21 sider/min.
Kopier/Fax/Scan	Op til: Papirinput kapacitet: 50 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir (ADF)
Faxning	
Modemhastighed	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
Tilbehør ⁴	
Ydelse for tonerkassetter	op til: Sort og farvetonerkassetter (CMYK) til 1.500 ⁵ sider
Kassette(r) leveres med produkt	750 ⁵ siders Return Program sort tonerkassette (starter) ⁵ , 500 ⁵ siders Return Program farvetonerkassetter (starter) ⁵
Papirhåndtering	
Papirhåndtering	Standard: Udskriftsbakke til 100 ark, Integreret Duplex, Manuel arkføder til enkeltark, Integreret papirmagasin til 250 ark
Papirinput kapacitet	Op til: Standard: 250+1 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 250+1 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Papiroutput kapacitet	Op til: Standard: 100 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 100 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Understøttede medietyper	Hagaki-kort, Papiretiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Glossy papir, Se papir- & medieguide
Understøttede mediestørrelser	A6, Oficio, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki kort, Brev, B5 konvolut, Statement, C5 konvolut, Executive, Universel, DL konvolut, Folio, 10 konvolut
Generelt ⁶	
Standard tilslutning	Foran: USB 2.0 Hi-Speed stik kompatibel med 2.0-specifikation (Type A), 802.11b/g/n trådløs, USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)
Lydniveau ved i brug	49 dBA (Udskrivning) / 49 dBA (Kopiering) / 44 dBA (Scanning)
Påkrævet driftsmiljø	Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed / Højde: 0-3.048 meter / Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F)
Produktgaranti	1-Onsite Repair, 3 -5 Business Days
Størrelse / Vægt	H x B x D: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.34 kilowatt-hours per week

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

¹ Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³ "Maksimal månedlig arbejds cyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴ Produktfunktioner kun med udskiftningstonerkassetter designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.

⁵ Gennemsnitlig kontinuerlig patronudbytte er angivet antal standard sider som angivet. Deklareret udbytteværdi i henhold til ISO / IEC 19798. ⁶ Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer.

© 2019 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. AirPrint og AirPrint Logo er varemærker tilhørende Apple, Inc. Google Cloud Print™ er et varemærke tilhørende Google, LLC. Mopria®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance-logoer er registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Dette produkt omfatter software, der er udviklet af OpenSSL Project, til brug i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).