



MS331dn

Produktivitet. Pålidelig. Sikkerhed.



MS331dn

Den lette, kompakte og hurtige MS331dn tilbyder udskrivning med op til 38 sider i minuttet* samt muligheden for at tilføje et papirmagasin med plads til 550 ark og en Unison™-toner med en ekstra høj kapacitet på op til 15.000 sider**. Udskriv din første side på blot 6,2 sekunder, og beskyt følsomme oplysninger med Lexmarks indbyggede, komplette sikkerhed.

Hurtig, kompakt udskrivning

- ▶ Få sort-hvid udskrivning med op til 38 sider pr. minut* med første side på bare 6,2 sekunder.
- ▶ Klar udskrivningsopgaverne med kræfterne fra en 1 GHz dual-core processor og 256 MB hukommelse.
- ▶ Med kompakte mål på 222 mm (højde) x 368 mm (bredde) x 363 mm (dybde) passer den ind næsten overalt.

Tilslut, og tag kontrollen

- ▶ Tilslut via Ethernet eller USB.
- ▶ Med to-linjers skærm kan du konfigurere, interagere med og overvåge vigtige systemoplysninger.

Vedvarende output, varig kvalitet

- ▶ Unison™-toneren har en ekstra høj kapacitet på op til 15.000 sider**, så du får mere udskrivning og mindre nedetid.
- ▶ Det valgfri papirmagasin øger den samlede inputkapacitet til 900 ark for at understøtte længere udskrivningsforløb og større magasinflexibilitet.
- ▶ Stålrammer og scanningskomponenter med

livstidsgaranti betyder lang levetid og minimal vedligeholdelse.

Robust, indbygget sikkerhed

- ▶ Lexmarks komplette sikkerhedsarkitektur er med til at beskytte dine oplysninger – i dokumenter, på enheden, på netværket og overalt derimellem.
- ▶ En række indbyggede funktioner styrker enheden mod angreb.
- ▶ Standardfunktionen Fortrolig udskrivning er med til at give sikker udskrivning via enkel PIN-kode.

Spar på papir og energi

- ▶ Automatisk tosidet udskrivning er standard.
- ▶ De indbyggede energibesparende tilstande hjælper med at understøtte EPEAT® Silver- og ENERGY STAR®-certificeringerne.
- ▶ LCCP-programmet (Lexmark Cartridge Collection Program) og LECP-programmet (Lexmark Equipment Collection Program) minimerer spild og understøtter genbrug (tilgængeligheden varierer fra land til land).

* Udskrivningshastigheder målt i overensstemmelse med ISO/IEC 24734 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Gennemsnitlig erklæret kapacitet ved kontinuerlig sort-hvid udskrivning i ensidet (simpleks) tilstand op til dette antal sider i henhold til ISO/IEC 19752. Den faktiske kapacitet vil variere betydeligt baseret på mange faktorer. Se flere oplysninger på www.lexmark.com/yields.

MS331dn



1 **Printer med 2-linjes skærm**
222 x 368 x 363 mm

2 **MP (Multi Purpose) arkføder til 100 ark**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen

3 **Papirmagasin til 250 ark**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen

4 **Papirmagasin til 550 ark**
107 x 370 x 378 mm



Standard

Valgfrit

Understøtter et valgfrit papirmagasin til 550 ark.

Alle dimensioner vises som højde x bredde x dybde. Få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se guiden til printere, muligheder og stativkompatibilitet på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/.

Produktspecifikationer
Lexmark MS331dn

| Udskrivning | |
|---|---|
| Display | 2-liniers monokromt APA-LCD-display (All Points Addressable) |
| Udskriftshastighed | Op til: Sort: 38 sider/min ¹ (A4) |
| Tid indtil første side | Sort: 6.2 sekunder |
| Printopløsning | Sort: 2400 billedkvalitet, 600 x 600 dpi |
| Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel | Standard: 256 MB / Maksimum: 256 MB |
| Harddisk | Ikke tilgængeligt |
| Anbefalet volumen pr. måned | 500 - 5000 Sider ² |
| Maks. månedlig belastning | Op til: Duty Cycle: 50000 sider/måned ³ |
| Tilbehør⁴ | |
| Ydelse for tonerkassetter | op til: Tonerkassette til 3.000 ⁵ sider / op til: 15.000 ⁵ - side High Yield Cartridge |
| Anslået ydelse for billedenhed | op til: 40000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning ⁶ |
| Kassette(r) leveres med produkt | 1.500 ⁵ siders Return Program tonerkassette (starter) ⁵ |
| Papirhåndtering | |
| Papirhåndtering | Standard: 100-arks multifunktionsarkføder, Integreret Duplex, Udskriftsbakke til 150 ark, Integreret papirmagasin til 250 ark |
| Papirhåndtering | Ekstra tilbehør: 550-arks låseligt papirmagasin, 550-arks papirmagasin |
| Papirinput kapacitet | Op til: Standard: 350 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 900 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir |
| Papiroutput kapacitet | Op til: Standard: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir |
| Understøttede medietyper | Papiretiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Kuverter, Se papir- & medieguide |
| Understøttede mediestørrelser | A6, Oficio, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, JIS-B5, A4, Legal, A5, Brev, B5 konvolut, Statement, C5 konvolut, Executive, Universel, DL konvolut, Folio, 10 konvolut |
| Generelt⁷ | |
| Standard tilslutning | USB kompatibel med USB 2.0 specifikationer (Type B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) |
| Lydniveau ved i brug | 53 dBA (Udskrivning) |
| Påkrævet driftsmiljø | Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed / Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F) / Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fødder) |
| Produktgaranti | 1-Year Return-to-Base Service |
| Størrelse / Vægt | H x B x D: 222 x 368 x 363 mm / 9.3 kg |
| ENERGY STAR Typical Electricity Consumption | TEC: 0.45 kilowatt-hours per week |

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

¹ Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³ "Maksimal månedlig arbejds cyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴ Produktfunktioner kun med udskiftningstonerkassetter designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.

⁵ Gennemsnitlig standardværdi for udbytte, der er angivet i overensstemmelse med ISO / IEC 19752. ⁶ Faktisk ydelse kan variere afhængigt af andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og papirretning, tonerdækning, bakke kilde, procentdel af sort-only-udskrivning og gennemsnitlig udskrivningsjobkompleksitet. ⁷ Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer.

© 2020 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Apple og AirPrint er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og andre lande. Google Cloud Print er et varemærke tilhørende Google, LLC. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance-logoerne er registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker tilhørende USEPA (U.S. Environmental Protection Agency). EPEAT® er et varemærke tilhørende Green Electronics Council i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).