



Lexmark MX432adwe

Skalerbare løsninger. Sikkerhed på virksomhedsniveau.



Unison
TONER

Lexmark MX432adwe

Lexmark MX432adwe monokrome alt-i-en giver skalerbar løsningsupport og sikkerhed på virksomhedsniveau til små arbejdsgrupper med op til 40 ppm*. Kompakt størrelse med Trusted Platform Module (TPM) standard. ** Printydelse og managed print services (MPS) berettigelse. Stor letanvendelig berøringsskærm giver ensartet ydeevne på tværs af flåden. Print hvor som helst med standard Wi-Fi og fuld mobilsupport.



Skalerbare løsninger øger effektivitet and spare penge

- ▶ Monokrom alt-i-en med Trusted Platform Module (TPM) standard. **
- ▶ Med den indlejrede løsningsramme på MX432adwe kan du tilføje Lexmark eller andre understøttede løsninger, herunder tredjeparts udgivelse af print med badgelæser.
- ▶ Stor letanvendelig berøringsskærm giver ensartet ydeevne på tværs af flåden.

Den helt rigtige til din virksomhed

- ▶ Kompakt størrelse integreres problemfrit under trang plads i dit arbejdsmiljø.
- ▶ Giver sikkerhed og løsninger, der opfylder de strenge krav fra forskellige brancher.
- ▶ Managed print services (MPS) funktioner gør denne alt-i-en til en perfekt tilføjelse til din printerflåde.

Vær beskyttet med sikkerhed på brancheniveau

- ▶ Lexmark-printere og alt-i-en er designet til at hjælpe med at beskytte dine data, din enhed og dit netværk.
- ▶ Inkluderer standard Trusted Platform Module**, der gemmer krypteringsnøgler i separat hardware fra dataene sammen med godkendelses- og systemintegritetstjek.
- ▶ Lexmarks ekspertise som førende inden for dokument- og enhedssikkerhed, der har tillid fra alle brancher.

Nem at benytte uden hjælp fra it-personale

- ▶ Sensorer overvåger kontinuerligt hundredvis af datapunkter, der giver ekstra fordele, såsom forudsigelig service og automatisk genopfyldning af forsyninger, når de er tilsluttet Lexmark Cloud Services.
- ▶ Lexmark Markvision Enterprise er en gratis enhedsadministrationsløsning, der gør det nemt at konfigurere enhedsindstillinger, opdatere sikkerhedspolitikker og planlægge firmwareopdateringer.

Fokus på forretning i stedet for printere

- ▶ Du kan regne med MX432'ens høje ydeevne med hurtige printhastigheder på op til 40 ppm* og enkelt-pas tosidede scanningshastigheder på 92 ipm.
- ▶ Print hvor som helst med standard Wi-Fi og fuld mobilsupport.
- ▶ Stålrammer giver holdbarhed og pålidelighed med lang levetid fra forkontoret til lageret.

Godt for miljøet

- ▶ Automatisk tosidet udskrivning er standard, og det samme er de indbyggede energibesparende tilstande, der hjælper med at understøtte EPEAT® Silver- og ENERGY STAR®-certificeringerne.
- ▶ Undgå tonerpatroner på lossepladserne med Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP), der understøtter genbrug og genbrug (tilgængeligheden varierer fra land til land).

* Udskrivningshastigheder målt i overensstemmelse med ISO/IEC 24734 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Trusted Platform Module (TPM) er ikke tilgængeligt i alle lande.

Lexmark MX432adwe



- 1 **Multifunktionsprodukt med 10,9 cm touchskærm**
353.60 x 411.48 x 360.68 mm
- 2 **Udskriftsbakke til 150 sider**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 3 **MP (Multi Purpose) arkføder til 100 ark**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen

- 4 **Papirmagasin til 250 ark**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 5 **Papirmagasin til 550 ark**
107 x 370 x 378 mm



P/N
29S8111 **Hardware**
Lexmark MX432adwe

P/N
55BOXA0 **Tilbehør**
Lexmark 55BOXA0
Tonerkassette med ekstra høj kapacitet

55BOZA0
Lexmark 55BOZA0
Fotokonduktor-enhed

55B2000
Lexmark 55B2000
Returprogram-tonerkassette

55B200E
Lexmark 55B200E Tonerkassette til virksomheder

55B2H00
Lexmark 55B2H00
Returprogram-tonerkassette med høj kapacitet

55B2H0E
Lexmark 55B2H0E
Tonerkassette med høj kapacitet til virksomheder

55B2X00
Lexmark 55B2X00
Returprogram-tonerkassette med ekstra høj kapacitet

55B2X0E
Lexmark 55B2X0E Tonerkassette med ekstra høj kapacitet til virksomheder

P/N
29S0600 **Papirhåndtering**
29S0800 Papirmagasin til 550 ark
Låsbart Papirmagasin til 550 ark

P/N
57X9528 **Memory Options**
Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N
57X0225 **Application Solutions**
57X0235 Desktop Contactless Reader
Kontaktløst frontløsningsmodul (primært valg)

57X0300
57X0301 Contact Authentication Device
Contactless Authentication Device

82S1203
82S1204 IPDS License
Bar Code License

P/N
SPD0002 **Tilslutning**
Overspændingsbeskytterenhed, 220-240V

P/N
35S8502 **Furniture**
Printerstand

Understøtter et valgfrit papirmagasin til 550 ark.

Alle dimensioner vises som højde x bredde x dybde. For mere information om understøttede konfigurationer henvises til vejledningen til printer, ekstraudstyr og stativ på https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Udskrivning	
Display	Lexmark e-Task 4,3" (10,9 cm) farve touchskærm
Udskriftshastighed	Op til: Sort: 40 sider/min ¹ (A4)
Tid indtil første side	Sort: 5.9 sekunder
Printopløsning	Sort: 1200 x 1200 dpi, 2400 billedkvalitet, 300 x 300 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Memory	Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB
Harddisk	Intelligent lagerdrev (ISD) tilgængeligt
Anbefalet volumen pr. måned	800 - 8,000 Sider ²
Maks. månedlig belastning	Op til: Duty Cycle: 80,000 sider/måned ³
Kopiering	
Kopieringshastighed	Op til: Sort: 39 sider/min. ¹ (A4)
Tid indtil første kopi	Sort: 5.9 sekunder
Scanning	
Scanner type / ADF Scan	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)
A4/Letter Dupleks scanningshastighed	Op til: Sort: 92/96 sider/min. / Farve: 40/42 sider/min.
A4/Letter Scanningshastighed	Op til: Sort: 46/48 sider/min. / Farve: 20/21 sider/min.
Kopier/Fax/Scan	Op til: Papirinput kapacitet: 50 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir (ADF)
Faxning	
Modemhastighed	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Tilbehør ⁴	
Ydelse for tonerkassetter	op til: Sort tonerkassette til 20.000 ⁵ sider
Anslået ydelse for billedenhed	op til: 40,000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning
Kassette(r) leveres med produkt	3.000 ⁵ sider sort Return Program tonerkassette (starter) ⁵
Papirhåndtering	
Papirhåndtering	Standard: 100-arks multifunktionsarkføder, Integreret Duplex, Udskriftsbakke til 150 ark, Integreret papirmagasin til 250 ark
Papirhåndtering	Ekstra tilbehør: 550-arks låseligt papirmagasin, 550-arks papirmagasin
Papirinput kapacitet	Op til: Standard: 350 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 900 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Papiroutput kapacitet	Op til: Standard: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Understøttede medietyper	Papiretiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Kuverter, Se papir- & medieguide
Understøttede mediestørrelser	A6, Oficio, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki kort, Brev, B5 konvolut, Statement, C5 konvolut, Executive, DL konvolut, Folio, 10 konvolut
Generelt ⁶	
Standard tilslutning	Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB kompatibel med USB 2.0 specifikationer (Type B), Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A)
Lydniveau ved i brug	53 dBA (Udskrivning) / 58 dBA (Kopiering) / 56 dBA (Scanning)
Påkrævet driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F) / Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fødder) / Fugtighed: 15 til 80% Relativ fugtighed
Produktgaranti	1 års service på lokationen, næste hverdags
Størrelse / Vægt	H x B x D: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.52 kilowatt-hours per week

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

¹ Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³ "Maksimal månedlig arbejdscyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴ Produktfunktioner kun med udskiftningstonerkassetter designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.

⁵ Gennemsnitlig standardværdi for udbytte, der er angivet i overensstemmelse med ISO / IEC 19752. ⁶ Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/ printerlicens for detaljer.

© 2022 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Markvision og Lexmark-logoet er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. Apple og AirPrint er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og regioner. Mopria®, Mopria® logoet og Mopria® Alliance™ ordmærket og logoet er registrerede og/eller ikke-registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker, der ejes af U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT er et varemærke tilhørende Green Electronics Council i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.