



Lexmark CX943adtse

Tehokas suurokoloite tulostinkantaasi



Lexmark CX943adtse

Lexmark CX943adtse -suurkokovärimonitoimitustin on suunniteltu turvallisuutta, monipuolisuutta ja tehokkuutta ajatellen. Se on tarkoitettu suurille työryhmille, ja sen tulostusnopeus on jopa 55 sivua minuutissa.* Tämä lukuisilla vakio-ominaisuuksilla varustettu malli sisältää 25 cm:n kosketusnäytön, usean syötön tunnistusta tukevan kertapyyhkäisyn kaksipuolisella skannauksella ja optisen tekstintunnistuksen (OCR).



Tuottavuuden takaava paketti

- ▶ Maksimoi tuottavuus erilaisilla työnkuluratkaisuilla, kuten asiakirjojen reititystä helpottavalla Skannauskeskuksella sekä nopean ja luotettavan skannauksen varmistavalla, ultraääneen perustuvalla usean syötön tunnistusta tukevalla kertapyyhkäisyn kaksipuolisella skannauksella.
- ▶ Intelligent Storage Drive (ISD) tarjoaa SSD-tallennustilan aktivointivalmiilla valmiiksi asennetuilla lisäratkaisuilla.
- ▶ Suuren, painikkeettoman kosketusnäytön avulla käyttäjät voivat hoitaa kätevästi kaikki tehtävät – perustehtävistä monimutkaisiin.

Joustava tulo ja lähtö

- ▶ Tulosta ja skannaa suurikokoisia papereita, jotka ovat hieman suurempia kuin SRA3+ (jopa 329 x 483 mm).
- ▶ Vakiosyöttökapasiteetti on 2 180 sivua; valinnaiset lisälokerot laajentavat paperinsyöttökapasiteetin jopa 4 180 sivuun.
- ▶ Viimeistelyvaihtoehtoja on useita: nidonnan viimeistelijä, nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä, vihkoviimeistelijä tai Lexmarkin ensimmäinen kolmitaitto-/Z-taittoviimeistelijä.

Ammattitason värit suurikokotulostukseen

- ▶ Nauti eloisista väreistä edistyksellisillä lisäominaisuuksilla, joihin kuuluvat muun muassa PANTONE®-kalibrointi sekä

yhtenäisen brändäyksen ja ammattitason ulkoasun takaava Lexmarkin nimetyn värin vaihto-ominaisuus.

- ▶ Vaihtovärikaseteissa riittää väriainetta jopa 45 000 mustavalkoiseen tai 22 000 värilliseen sivuun**.

Suunniteltu turvalliseksi

- ▶ Lexmarkin suojausominaisuudet pitävät tiedot turvassa – itse asiakirjoissa sekä laitteessa, verkossa ja kaikissa niiden välillä olevissa pisteissä.
- ▶ Pyrimme aina parantamaan turvallisuutta, ja mukana on nyt vakiona TPM (Trusted Platform Module) -turvapiiri***, joka luo todennuksen, järjestelmän eheystarkistusten ja salausominaisuuksien avulla ainutlaatuisen digitaalisen järjestelmän tunnuksen.
- ▶ Läheisyystunnistin aktivoi laitteen, kun joku on lähellä, ja kirjaa käyttäjät automaattisesti ulos, kun lähellä ei ole ketään.

Kestävä kehitys on tärkeää

- ▶ CX943adtse on suunniteltu kiertotalouteen.
- ▶ Automaattinen kaksipuolinen tulostus on vakiona yhdessä sisäänrakennettujen energiansäästötilojen kanssa, jotka ovat EPEAT® Silver- ja ENERGY STAR® -sertifioituja.
- ▶ Palkittu Lexmarkin värikasettien keräysohjelma (LCCP) ja Lexmarkin tarvikkeiden keräysohjelma (LECP) vähentävät jätteiden määrää ja tukevat kierrätystä (saatavuus vaihtelee maittain).

Tehokasta toimintaa esineiden internetin avulla

- ▶ Edistykselliset IoT-yhteensopivat tulostimemme ovat täynnä antureita, jotka seuraavat jatkuvasti satoja datapisteitä.
- ▶ Kun yhdistät laitteesi Lexmark Cloud -palveluihin, voit optimoida suorituskyvyn ja käytettävyyden ennakoivan palvelun ja automaattisen tarvikkeiden täydennyksen kaltaisilla lisäominaisuuksilla.


Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriötä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

* Tulostusnopeudet mitattu standardin ISO/IEC 24734 (ESAT) mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Ilmoitettu keskimääräinen mustan tai CMY-yhdistelmän jatkuva riitto yksipuolistilassa ISO/IEC 19798:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittäväällä tavalla monien tekijöiden vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta www.lexmark.com/yields.

*** TPM (Trusted Platform Module) -turvapiiri ei ole saatavilla joissakin maissa.

Lexmark CX943adtse



- 1 25 cm:n kosketusnäytöllä varustettu
monitoimilaite
1141 x 620 x 754 mm
- 2 100 arkin monisyyttöaukko
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 3 2 x 520 arkin lokero
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 4 2 x 520 arkin lokero pyörillä
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 5 400 arkin tulostusalusta
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 6 2 000 arkin kaksialustainen yksikkö
pyörillä
305.2 x 668.5 720 mm
- 7 Pyörän välikkappale
305 x 669 x 720 mm
- 8 Kirjekuorilokero
89.9 x 619.9 x 565.5 mm

- 9 2 000 arkin lokero (sivuvaunu)
491 x 751 x 526 mm
- 10 Kaksoiskeräysalusta
125 x 474 x 380 mm
- 11 Rivinidonnan viimeistelijä
238 x 478 x 460.5 mm
- 12 Kolmitaitto-/Z-taittovihkoviimeistelijä
991 x 232 x 726 mm
- 13 Nidonta/rei'itys (2/3)/vihkoviimeistely
1056 x 790 x 589 mm
- 14 Nidannon (2/3) ja rei'ityksen
viimeistelijä
983 x 962 x 653 mm
- 15 Työtaso
82 x 303 x 528 mm



P/N 32D0371 Laitteet Lexmark CX943adtse

P/N 73D0P00 Tarvikkeet Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 165K -valo johde, musta

73D0Q00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 165K -valo johde yksikkö paketti, 3 kpl

73D0W00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35K -hukkavärisäiliö

83D0HCO Lexmark CX942, 943, 944 22K -värikasetti, syaani

83D0HKO Lexmark CX942, 943, 944 45K -värikasetti, musta

83D0HMO Lexmark CX942, 943, 944 22K -värikasetti, magenta

83D0HYO Lexmark CX942, 943, 944 22K -värikasetti, keltainen

P/N 32D0810 Paperinkäsittely Pyörän välikkappale

32D0811 2 x 520 arkin lokero pyörillä

32D0812 2 000 arkin kaksialustainen yksikkö pyörillä

32D0813 Kirjekuorilokero

32D0816 2 000 arkin lokero (sivuvaunu)

32D0819 Kaksoiskeräysalusta

32D0820 Rivinidonnan viimeistelijä

32D0823 Nidannon (2/3) ja rei'ityksen viimeistelijä

32D0824 Nidannon (2/4) ja rei'ityksen viimeistelijä

32D0825 Nidonta/rei'itys (2/3)/vihkoviimeistely

32D0826 Nidonta/rei'itys (2/4)/vihkoviimeistely

32D0844 Kolmitaitto-/Z-taittovihkoviimeistelijä

P/N 27X0400 Memory Options Yli 500 Gt:n kiintolevy

P/N 57X0300 Application Solutions Kosketuksella toimiva todennuslaite

57X0301 Kosketukseton todennuslaite

82S1203 IPDS License

82S1204 Bar Code License

P/N 1021294 Liitännät USB-kaapeli (2 m)

14F0100 RS-232C-sarjaliitäntäkortti

27X0142 Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet -tulostuspalvelin

27X6410 Langaton tulostuspalvelin Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac

57X7040 English Keyboard Kit

SPD0002 Surge Protective Device -ylilämpösuoja, 220-240 V

P/N 32D0809 Furniture CX94x Työtaso

Voit asentaa jonkin seuraavista: Kaksoiskeräysalusta, sisäinen nidonnan viimeistelijä, nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä tai vihkotulostuksen ja nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä. Kolmitaitto-/Z-taittovihkoviimeistelijän asentamiseksi sinun on asennettava myös vihkotulostuksen ja nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä. Jos haluat asentaa nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijän tai vihkotulostuksen ja nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijän, sinun on asennettava myös 2 x 520 arkin lokero pyörillä, 2 000 arkin kaksialustainen yksikkö pyörillä tai pyörän välikkappale. 2 000 arkin lokeron (sivuvaunu) asentamiseksi sinun on asennettava myös 2 x 520 arkin lokero pyörillä tai 2 000 arkin kaksialustainen yksikkö pyörillä. Se ei toimi pyörien välikkappaleen kanssa. Asenna kirjekuorilokero poistamalla lokero 1 ja korvaamalla se kirjekuorilokerolla.

Tuotetiedot

Lexmark CX943adtse

Tulostus	
Näyttö	Lexmarkin 25 cm:n (10 tuuman) värillinen e-Task-kosketusnäyttö
Tulostusnopeus	Jopa: mustavalko: 55 s/min ¹ (A4) / väri: 55 s/min ¹ (A4)
Ensimmäisen	sivun tulostusaika: mustavalko: 4.9 sekuntia / väri: 4.9 sekuntia
Tulostustarkkuus	musta: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / väri: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
Muisti	vakio: 4096 Mt / max: 4096 Mt
Kiintolevy	Mukana älykäs tallennusasema ; Magneettinen kiintolevy saatavilla
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina	7,000 - 50,000 sivua ²
Suurin kuukausittainen käyttöaste	Jopa: 270 000 Sivua kuukaudessa ³
Kopiointi	
Kopiointinopeus	Jopa: mustavalko: 55 kopiota minuutissa ¹ (A4) / väri: 55 kopiota minuutissa ¹ (A4)
Ensimmäisen	sivun kopiointiaika: mustavalko: 6.8 sekuntia / väri: 6.4 sekuntia
Skannaaminen	
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella syöttölaitteella	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Kaksipuoleinen skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 146/144 sivun puolta minuutissa / väri: 146/144 sivun puolta minuutissa
A4/Ltr Skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 73.5/72 sivun puolta minuutissa / väri: 73.5/72 sivun puolta minuutissa
Kopiointi/faksauskopio	Jopa: paperinsyöttökapasiteetti: 130 arkkia (ADF)
Faksaus	
Modeemin nopeus	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Tarvikkeet ⁴	
Värikasettien riitot	jopa: 22 000 ⁵ sivun värilliset (CMY) värikasetit / jopa: 45 000 ⁵ sivun musta värikasetti
Toimituksessa mukana olevat värikasetit	18 500 ⁵ sivun musta värikasetti ⁵ , 11,500 ⁵ -page Color (CMY) Toner Cartridges ⁵
Paperinkäsittely	
Mukana tuleva paperinkäsittely	100-arkin monisyöttölaite, 2 x 520-Sheet Tray, 400-Sheet Output Bin, 2 x 520-Sheet Tray/Caster
Valinnainen paperinkäsittely	Booklet staple hole punch finisher, Sisäinen viimeistelijä, Dual Catch Bin, Envelope Tray, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Rei'ittävä viimeistelijä, Work table, 2000-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster
Paperinsyöttökapasiteetti	Jopa: vakio: 2180 arkkia / max: 4180 arkkia
Paperinvastaanottokapasiteetti	Jopa: vakio: 400 arkkia / max: 2000 arkkia
Tuetut paperilajit	Tarrat, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Glossy paperi, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Tuetut paperikoot	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, B5, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, C4 Kirjekuori, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Yleistä	
Vakioliitännät	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Takana USB 2.0 spesifikaatioinen Hi-Speed sertifioitu portti (Tyypin A), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot
Valinnaiset verkkoliitännät / Valinnaiset paikallisliitännät	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / Internal RS-232C serial
Äänitaso toiminnassa	49 dBA (Tulostus) / 57 dBA (Kopiointi) / 56 dBA (Skannerin)
Määritely käyttöympäristö	Kosteus: 8 - 80% suhteellinen kosteus / Korkeus: 0 - 2500 metriä / Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F)
Tuotetakuu	1-Vuoden Huolto Paikan Päällä, Seuraavana työpäivänä
Koko / Paino	K x L x S: 1141 x 620 x 754 mm / 115.5 kg
Tyypillinen sähkönkulutus	TEC: 0.85 kilowatt-hours per week

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

¹ Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISONopeudet. ² "Suositeltava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. ³ "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. ⁴ Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/regions. ⁵ Keskimääräinen jatkuva musta tai jatkuva komposiitti CMY-ilmoitettu patruunan saanto tähän standardisivun lukumäärään ISO / IEC 19798: n mukaisesti.

Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

© 2022 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark ja Lexmarkin logo ovat Lexmark International, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple ja AirPrint ovat Apple Inc. -yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla rekisteröityjä tavaramerkkejä. MOPRIA®, Mopria®-logo, ja Mopria Alliance™ -sanamerkki ja -logo ovat MopriaAlliance, Inc. -yhtiön rekisteröityjä ja/tai rekisteröimättömiä ja palvelutuotemerkejä Mopria Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvaltain Environmental Protection Agency:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. EPEAT on Green Electronics Councilin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PANTONE® on Pantone LLC:n omaisuutta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote sisältää OpenSSL Projectin kehittämiä ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).