

MB2236adwe

Pienikokoinen. Helppo käyttää. Hintansa arvoisen.

Lexmark MB2236adw tuottaa mustavalkotulosteita jopa 34 sivua minuutissa* ja siinä on kaksipuolinen tulostus vakiona. Sen suorituskyky ja kustannustehokkuus ovat vertaansa vailla. Vakiona tuleva Wi-Fi parantaa liitettävyyttä, etupaneelin USB helpottaa tulostamista ja e-Task-kosketusnäyttö, jossa on Cloud Connector***, mahdollistaa tulostuksen ja skannauksen suosittujen pilvipalvelujen avulla.

Enemmän valmiiksi

- ▶ Tulosta jopa 34 sivua minuutissa* ja skannaa jopa 23 sivuminuutissa.
- ▶ Hoida tulostustyösi mukavasti 1 GHz:n prosessorin ja 512 megatavun muistin avulla.
- ▶ Vaihdeettavat Unison™ Toner -värikasetit tuottavat jopa 6 000 sivua** korkealaatuisia tulosteita.
- ▶ Lataa ja tulosta jopa 250 sivua ilman uudelleentäyttöä tai syötä yksittäisiä papereita käsin.
- ▶ Lähetä ja vastaanota fakseja laitteeseen kuuluvalla analogisella faksilla.
- ▶ Paperilokeroon voidaan syöttää materiaalikokoja A6:sta legal-kokoon saakka, ja pienemmät materiaalit ja kirjekuoret voidaan syöttää 100 arkin monikäyttösyöttöaukkoon.

Juuri sopiva

- ▶ Pienen kokonsa (41,5 x 36 x 35,2 cm) ansiosta se sopii lähes mihin tahansa.
- ▶ Vakiona tuleva Wi-Fi tukee pöytä- ja mobiililaitteita ja täydentää monitoimilaitteen Ethernet- ja USB-liityntöjä.



- ▶ Kirkas 7,2 cm:n värikosketusnäyttö lisää mukavuutta ja tarjoaa upotettuja työnkulkuominaisuuksia, kuten Lexmarkin oman Cloud Connectorin***.
- ▶ Suoratulostus etupaneelin USB-portin kautta helpottaa töiden tekemistä.

Lujatekoinen sisäinen suojaus

- ▶ Lexmarkin kaikenkattava suojausrakenne auttaa pitämään tietosi turvassa – asiakirjoissa, laitteissa, verkossa ja näiden välisissä siirroissa.
- ▶ Lukuisat upotetut ominaisuudet suojaavat laitetta hyökkäyksiltä.

Suunniteltu ympäristöä ajatellen

- ▶ Energianhallintaominaisuudet vähentävät energiankulutusta aktiivisessa käytössä ja lepotilassa.
- ▶ Kaksipuolinen vakiotulostus säästää paperia.
- ▶ Kierrätä kasetit Lexmarkin palkitulla värikasettien keräysohjelmalla (LCCP).



* Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734- ja ISO/IEC 24735 -standardien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Keskimääräinen jatkuva riitto yksipuolisessa tulostuksessa tähän sivumäärään saakka ISO/IEC 19752:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittävästi tavalla monien tekijöiden vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta www.lexmark.com/yields.

*** Cloud Connector -ominaisuus tulee saataville vuoden 2019 loppuun mennessä. Ennen saatavuutta hankitut laitteet voivat saada tämän ominaisuuden maksuttomalla laiteohjelmistopäivityksellä osoitteessa support.lexmark.com/firmware.

Tuotetiedot

Lexmark MB2236adwe

Tulostus	
Näyttö	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel
Tulostusnopeus	Jopa: mustavalko: 34 s/min ¹ (A4)
Ensimmäisen sivun tulostusaika	mustavalko: 7.9 sekuntia
Tulostustarkkuus	musta: 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi)
Muisti	vakio: 512 Mt / max: 512 Mt
Kiintolevy	Ei saatavilla
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina	250 - 2500 sivua ²
Suurin kuukausittainen käyttöaste	Jopa: 30000 Sivua kuukaudessa ³
Kopiointi	
Kopiointinopeus	Jopa: mustavalko: 34 kopiota minuutissa ¹ (A4)
Ensimmäisen sivun kopiointiaika	mustavalko: 8.5 sekuntia
Skannaaminen	
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella syöttölaitteella	Tasoskanneri automaattisella asiakirjan syöttölaitteella / Yksipuolinen
A4/Ltr Skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 23 / 25 sivun puolta minuutissa / väri: 7 / 8 sivun puolta minuutissa
Kopiointi/faksaus/skannaus	Jopa: paperinsyöttökapasiteetti: 50 arkkia (ADF)
Faksaus	
Modeemin nopeus	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
Tarvikkeet⁴	
Värikasettien riitot	jopa: 1 200 ⁵ sivun värikasetti / jopa: 3 000 ⁵ sivun korkeariittovärikasetit / jopa: 6 000 ⁵ sivun suurikapasiteettinen värikasetti
Kuvayksikön arvioitu riittoisuus	jopa: 12000 sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokoisiin tulostustoihin 5% peitolla ⁶
Toimituksessa mukana olevat värikasetit	700 ⁵ sivun musta aloituspalautusvärikasetti
Paperinkäsittely	
Mukana tuleva paperinkäsittely	Sisäänrakennettu kaksipuolisuus, Yksittäisen arkin käsinsyöttöaukko, 150-arkin vastaanottoalusta, 250-arkin alusta-integroitu
Paperinsyöttökapasiteetti	Jopa: vakio: 251 arkkia / max: 251 arkkia
Paperinvastaanottokapasiteetti	Jopa: vakio: 150 arkkia / max: 150 arkkia
Tuetut paperilajit	Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Tuetut paperikoot	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Yleistä⁷	
Vakoliitännät	Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), 802.11b/g/n langaton, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Nopea Ethernet
Äänitaso toiminnassa	52 dBA (Tulostus) / 55 dBA (Kopioinnin) / 52 dBA (Skannerin)
Määritely käyttöympäristö	Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F) / Korkeus: 0 - 2896 metriä (9 500 ft) / Kosteus: 15 - 80% suhteellinen kosteus
Tuotetakuu	1-Year Advanced Exchange
Koko / Paino	K x L x S: 352 x 415 x 360 mm / 10 kg
Tyypillinen sähkönkulutus	TEC: 0.53 kilowatt-hours per week

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

¹ Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISONopeudet. ² "Suositeltava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. ³ "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. ⁴ Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/regions. ⁵ ISO / IEC 19752 -standardin mukaisesti ilmoitettu keskimääräinen sivumääräraja-arvo. ⁶ Todellinen riitto voi vaihdella muiden tekijöiden, kuten laitteen nopeuden, paperikoon ja syöttösuuntauksen, väriaineen kattavuuden, lokeroaseman, mustan tulostuksen prosenttiosuuden ja keskimääräisen tulostustyön monimutkaisuuden perusteella. ⁷ Tulostimet myydään tiettyjen lisenssien/sopimusten alaisina. Lisätietoja osoitteessa: www.lexmark.com/printerlicense.

© 2019 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmarkin logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. AirPrint ja AirPrint -logo ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä. Google Cloud Print™ on Google, LLC:n tavaramerkki. Mopria®, Mopria®-logo ja Mopria® Alliance -logo ovat Mopria Alliance Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).