

## Lexmark MC3326adwe

### Pienikokoinen. Luotettava. Suojaus.

Pienikokoinen ja kevyt Lexmark MC3326adwe -monitoimilaite tuo väritulostuksen, automaattisen skannauksen, kopioinnin, faksauksen ja kosketusnäytön mukavuuden pienille työryhmille. Sen tuotto on jopa 24 sivua minuutissa\* ja sen helposti vaihdettavat korkean riiton vaihtovärikasetit pitävät työt käynnissä. Lisäksi Wi-Fi, yksiosaiset värikasetit, Gigabit Ethernet ja Lexmarkin kaiken kattava suojaus tulevat vakiona.



### Kompakti ja monipuolinen väritulostus

- ▶ Saat väritulosteita jopa 24 sivua minuutissa\* sekä automaattisen syötön yksipuolisen skannauksen ja analogisen faksin.
- ▶ Hoida tulostustyösi mukavasti 1 GHz:n prosessorin ja 512 megatavun muistin avulla.
- ▶ Kytkeydy verkkoon vakiona tulevan Wi-Fin, Gigabit Ethernetin tai USB:n kautta.
- ▶ Yksinkertaista mobiilitulostusta Lexmark Mobile Print -sovelluksella sekä Mopria®- ja AirPrint-tekniikoilla.
- ▶ 7,2 cm:n kosketusnäyttö tarjoaa sisäänrakennetut työnkulkuominaisuudet, kuten skannaus verkkoon, skannaus sähköpostiin ja Lexmarkin omaCloud Connector\*\*\*\*.

### Helppo asentaa, helppo pitää käynnissä

- ▶ Kompaktien mittojensa 344,4 mm x 411,2 mm x 394,1 mm (K x L x S) ansioista se sopii lähes mihin tahansa.

- ▶ Unison™ Toner -vaihtovärikasetit tuottavat jopa 2 500 värillistä \*\* ja 3 000 mustavalkoista laadukasta sivua\*\*\*
- ▶ Teräsrunko ja elinikäiset kuvankäsittelykomponentit tarkoittavat pitkäikäisyyttä ja vähäistä huoltotarvetta.

### Lujatekoinen sisäinen suojaus

- ▶ Lexmarkin kaikenkattava suojausrakenne auttaa pitämään tietosi turvassa – asiakirjoissa, laitteissa, verkossa ja näiden välisissä siirroissa.

### Suunniteltu ympäristöä ajatellen

- ▶ Sisäänrakennettu energiansäästötila siirtyy lepotilasta tulostukseen ilman mitään asetuksia.
- ▶ Tulostimella on EPEAT® Silver -luokitus\*\*\* ja ENERGY STAR® -sertifikaatti.
- ▶ Kierrätä kasetit Lexmarkin palkitulla värikasettien keräysohjelmalla (LCCP).



Annamme tälle tuotteelle takuun, joka kattaa sekä korjaustoimet että varaosien hinnan, jos niitä tarvitaan ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Takuuseen kuuluu myös maksuton 24 tunnin verkkotuki sekä tekninen puhelintuki toimistoaikoina. Tarjous on voimassa, jos tuote rekisteröidään 90 päivän kuluessa ostopäivästä. Ei koske tilanteita, joissa tarvitaan tarvikkeita ja/tai kulutusosia, kuten kiinnitys- tai siirtokäsitteitä. Katso yksityiskohtaiset ehdot osoitteesta [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee).

\* Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734- ja ISO/IEC 24735 -standardien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Ilmoitettu keskimääräinen mustan tai CMY-yhdistelmän jatkuva riitto yksipuolistilassa ISO/IEC 19798:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittäväällä tavalla monien tekijöiden vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields).

\*\*\* EPEAT-luokitukset voivat vaihdella sijainnin mukaan. Katso rekisteröinnin tila maittain osoitteesta [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

\*\*\*\* Cloud Connector -ominaisuus tulee saataville vuoden 2019 loppuun mennessä. Ennen saatavuutta hankitut laitteet voivat saada tämän ominaisuuden maksuttomalla laiteohjelmistopäivityksellä osoitteesta [support.lexmark.com/firmware](http://support.lexmark.com/firmware).

**Tuotetiedot**
**Lexmark MC3326adwe**

<b>Tulostus</b>	
Näyttö	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel
Tulostusnopeus	Jopa: mustavalko: 24 s/min <sup>1</sup> (A4) / väri: 24 s/min <sup>1</sup> (A4)
Ensimmäisen	sivun tulostusaika: mustavalko: 10.6 sekuntia / väri: 10.6 sekuntia
Tulostustarkkuus	musta: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / väri: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Muisti	vakio: 512 Mt / max: 512 Mt
Kiintolevy	Ei saatavilla
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina	600 - 2500 sivua <sup>2</sup>
Suurin kuukausittainen käyttöaste	Jopa: 50000 Sivua kuukaudessa <sup>3</sup>
<b>Kopiointi</b>	
Kopiointinopeus	Jopa: mustavalko: 24.7 kopiota minuutissa <sup>1</sup> (A4) / väri: 24.7 kopiota minuutissa <sup>1</sup> (A4)
Ensimmäisen	sivun kopiointiaika: mustavalko: 13.1 sekuntia / väri: 13.1 sekuntia
<b>Skannaaminen</b>	
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella syöttölaitteella	Tasoskanneri automaattisella asiakirjan syöttölaitteella / Yksipuolinen
A4/Ltr Skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 20 / 21 sivun puolta minuutissa / väri: 20 / 21 sivun puolta minuutissa
Kopiointi/faksaus/skannaus	Jopa: paperinsyöttökapasiteetti: 50 arkkia (ADF)
<b>Faksaus</b>	
Modeemin nopeus	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
<b>Tarvikkeet<sup>4</sup></b>	
Värikasettien riitot	jopa: 2 300 <sup>5</sup> sivun värilliset (CMY) riittovärikasetit / jopa: 3 000 <sup>5</sup> sivun musta riittovärikasetti / jopa: 1 500 <sup>5</sup> sivun mustat ja värilliset (CMYK) värikasetit
Toimituksessa mukana olevat värikasetit	750 <sup>5</sup> sivun musta aloituspalautusvärikasetti <sup>5</sup> , 500 <sup>5</sup> sivun värilliset (CMY) aloituspalautusvärikasetit <sup>5</sup>
<b>Paperinkäsittely</b>	
Mukana tuleva paperinkäsittely	100-Sheet Output Bin, Sisäänrakennettu kaksipuolisuus, Yksittäisen arkin käsinsyöttöaukko, 250-arkin alusta-integroitu
Paperinsyöttökapasiteetti	Jopa: vakio: 250+1 arkkia / max: 250+1 arkkia
Paperinvastaanottokapasiteetti	Jopa: vakio: 100 arkkia / max: 100 arkkia
Tuetut paperilajit	Hagaki Card, Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Glossy paperi, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Tuetut paperikoot	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
<b>Yleistä<sup>6</sup></b>	
Vakoliitännät	Edessä Hi-Speed USB-portti, joka on yhteensopiva USB 2.0 spesifikaatiolla (Tyyppi A), 802.11b/g/n langaton, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Äänitaso toiminnassa	50 dBA (Tulostus) / 50 dBA (Kopioinnin) / 44 dBA (Skannerin)
Määritely käyttöympäristö	Kosteus: 8 - 80% suhteellinen kosteus / Korkeus: 0 - 3048 metriä / Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F)
Tuotetakuu	4-year guarantee (upon registration)
Koko / Paino	K x L x S: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg
Tyypillinen sähkönkulutus	TEC: 0.35 kilowatt-hours per week

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

<sup>1</sup> Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: [www.lexmark.com/ISOonopeudet](http://www.lexmark.com/ISOonopeudet). <sup>2</sup> "Suositeltava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. <sup>3</sup> "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. <sup>4</sup> Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>5</sup> Ilmoitettu värikasetin keskimääräinen riittoisuusarvo on tulostettujen vakiosivujen määrä. Ilmoitettu riitto on määritely ISO/IEC 19798-standardin mukaan. <sup>6</sup> Tulostimet myydään tiettyjen lisenssien/sopimusten alaisina. Lisätietoja osoitteessa: [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense).

© 2019 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmark-logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. AirPrint ja AirPrint -logo ovat Apple, Inc:n tavaramerkkejä. Google Cloud Print™ on Google, LLC:n tavaramerkki. Mopria®, Mopria®-logo™ ja Mopria® Alliance -logot ovat Mopria Alliance, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).