



## Lexmark MX953se

Monipuolinen. Helppokäyttöinen. Ympäristöä säästävä.



# Lexmark MX953se

Uudella MX953se-mustavalko-A3-monitoimitulostimella saat vakuuttavaa monipuolisuutta, poikkeuksellista ympäristöystävällisyyttä ja yllättävän yksinkertaisen ratkaisun näin kehittyneelle tekniikalle. Paranna tuottavuuttasi korkealaatuilla tulosteilla - jopa 55 sivua minuutissa\*. Navigoi intuitiivisesti 25 cm:n värikosketusnäytöllä ja säästä aikaa yhden läpiviennin (yksisuuntaisella) kaksipuolisella skannauskella. Luo vaivattomasti mitä tahansa, mitä yrityksesi tarvitsee, ja mukauta monitoimitulostimesi tarpeisiin räätälöidyillä vaihdettavilla lisätarvikkeilla, osilla ja toiminnoilla.

## Monipuolinen: Helppo käyttää

**Luo mitä tahansa, mitä yrityksesi tarvitsee ja mitä vain voitkin kuvitella** – tavallisista toimistodokumenteista, markkinointiesitteisiin, vihkosiin ja julisteisiin. Kaikki tämä onnistuu monien erilaisten tulostuskokojen, suuren tulostusmäärän ja poikkeuksellisten paperinkäsittely- ja viimeistelyominaisuuksien ansiosta.

**Tulosta teräviä visualisointeja, kaavioita ja asiakirjoja syvällä mustalla ja tasaisella harmaalla värillä** sekä laajalla kokovaihtoehtojen valikoimalla, jotta asiakkaasi voivat viestiä tehokkaasti työtovereilleen, asiakkailleen ja kumppaneilleen.

**Sijoita tulostimesi tai monitoimitulostimesi helposti työtilaasi** monipuolisella ja muunneltavissa olevalla muotoilulla, joka säästää tilaa suorituskyvystä tinkimättä.

**Paranna tuottavuuttasi** huippuluokan ohjelmistojen ja ratkaisujen runsaalla valikoimalla, jossa on paljon erilaisia ominaisuuksia, kuten paperitiedostojen skannaaminen suoraan pilvipohjaisiin tallennusjärjestelmiin ja asiakirjojen automaattinen kääntäminen yli 100 kielelle.

**Edistä organisaatiosi digitaalista kehitystä** integroimalla nämä IoT-yhteensopivat laitteet suoraan kriittisiin työnkulkuihin ja keskeisiin liiketoimintajärjestelmiin.



## Helppokäyttöinen: Helppo hallinta

**Tee tarvittavat toimenpiteet nopeasti** intuitiivisen käyttöpaneelin ja helppokäyttöisen navigoinnin avulla.

**Laitteen huoltaminen on helppoa:** väriaineen voi vaihtaa yhdellä kädellä, huollettaviin osiin pääsee helposti käsiksi ja ilmoitukset huollon tarpeesta on helppo ymmärtää.

**Mielenrauhasi takaa** alan kattavin tietoturvajärjestelmä, joka suojaa laitetta siitä hetkestä lähtien, kun avaat tulostimen pakkauksen.

**Poikkeuksellinen luotettavuus,** alan johtava kestävyys sekä pitkäikäiset väriaineet ja tarvikkeet pitävät yrityksesi arjen käynnissä.

**Voit olla huoletta varma, että Lexmarkin teknologian ansiosta** laitteesi kaikki osat toimivat saumattomasti yhdessä.

## Ympäristöä säästävä: Tunne olosi hyväksi

**Voit tuntea olosi hyväksi ostoksestasi, ja hankintasi voi auttaa sinua saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteesi** maailmanluokan ympäristökäytäntöjemme ja riippumattomien kolmannen osapuolen sertifikaattien ansiosta.

**Tee osasi planeetan hyväksi** alan johtavan kuluttajien kierrättämien kierrätysmateriaalien käytön ja palkitun värikasettien kierrätysohjelmamme avulla.

**Säästä energiaa – ja rahaa** – teknologiallamme, joka ylittää tiukat maailmanlaajuiset energiatehokkuusstandardit.

**Minimoi ympäristövaikutuksesi: me keskitymme kestävään kehitykseen** koko tuotteen elinkaaren ajan, suunnittelusta tuotteen käyttöön ja käyttöiän päättymiseen ja sen jälkeiseen aikaan.

Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

\* Tulostusnopeudet mitattu standardin ISO/IEC 24734 (ESAT) mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Faksikuvake näkyy käyttöpaneelissa, kun faksipalvelin on käytössä, Fax Over IP -toiminto on konfiguroitu, etherFAX on konfiguroitu tai valinnainen analogimodeemi on asennettu.

# Lexmark MX953se



- 1 25 cm:n kosketusnäytöllä varustettu monitoimilaite  
809 x 592 x 660 mm
- 2 500 arkin tulostusalusta  
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 3 150 arkin monikäyttösyöttöaukko  
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 4 550 arkin alusta  
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 5 550 arkin alusta  
163 x 587 x 649 mm
- 6 2 x 550 arkin alusta  
314 x 587 x 649 mm
- 7 2000 arkin kaksoisalusta - A4  
314 x 587 x 649 mm
- 8 Teline  
247 x 587 x 660 mm
- 9 1500 arkin suuren kapasiteetin alusta  
290 x 342 x 545 mm

- 10 Paperin siirtoyksikkö  
143 x 412 x 466 mm
- 11 Taittava paperin siirtoyksikkö  
184 x 612 x 555 mm
- 12 500 arkin nidonnan viimeistelijä  
150 x 546 x 523 mm
- 13 Offset-pinoaja  
107 x 420 x 489 mm
- 14 1250 arkin 2/4 nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä  
995 x 575 x 610 mm
- 15 2250 arkin vihkoniitti 2/4 nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä  
995 x 650 x 613 mm



P/N  
20L8361

Laitteet  
Lexmark MX953se

P/N  
20L7500  
25A0013  
77L0H10

Tarvikkeet  
Nitojan kasetit (4 kpl)  
Niittikasetti (3 kasetin pakkaus)  
Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655  
Musta 47.7K värikasetti

77L0Z10  
77L0ZK0

Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355  
Musta 225K Kuvayksikkö

77L20K0

Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Musta

77L2HK0

Palautusohjelma 15K värikasetti  
Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963 Musta  
Palautusohjelma 47.7K värikasetti

79LOW00

Lexmark MX953 250K -hukkavärisäiliö

P/N

Paperinkäsittely

20L8800  
20L8801  
20L8802  
20L8804

550 arkin alusta  
2 x 550 arkin alusta  
2000 arkin kaksoisalusta - A4  
1500 arkin suuren kapasiteetin alusta

20L8810  
20L8811  
20L8813

500 arkin nidonnan viimeistelijä  
Taittava paperin siirtoyksikkö  
1250 arkin 2/4 nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä

20L8815

2250 arkin vihkoniitti 2/4 nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä

20L8816  
20L8817

Offset-pinoaja  
Paperin siirtoyksikkö

P/N

Application Solutions

57X0225  
57X0235

Työpöydän kontaktiton lukija  
Kosketukseton todennuslaite (Ensijainen valinta)

57X0300

Kosketuksella toimiva todennuslaite

57X0301  
82S1203  
82S1204

Kosketukseton todennuslaite  
IPDS License  
Bar Code License

P/N

Liitännät

1021231  
1021294  
14F0100  
27X0142

Rinnakkaiskaapeli (10')  
USB-kaapeli (2 m)  
RS-232C-sarjaliitäntäkortti  
Lexmark MarkNet™ N8230  
Fiber Ethernet -tulostuspalvelin

37X6146  
57X7040  
SPD0002

Faksikorttivaihtoehto  
English Keyboard Kit  
Surge Protective Device  
-yliännitesuoja, 220-240 V

P/N

Furniture

20L8806  
20L8807

Teline  
Näppäimistöhyllä

Voit asentaa yhden 550 arkin alustan.

Voit asentaa yhden 2x550 arkin alustan, yhden 2 000 arkin kaksinkertaisen alustan tai yhden kaapin, mutta yläpuolelle tulee asentaa myös yksi 550 arkin alusta.

Voit asentaa yhden 1 500 arkin tilavan alustan, mutta sen vierelle tulee asentaa myös yksi 2x550 arkin alusta tai yksi 2 000 arkin kaksinkertainen alusta.

Voit asentaa yhden 500 arkin nidonnan viimeistelijän, yhden lajittelijan tai yhden taitettavan paperin siirtoyksikön.

Voit asentaa yhden 1 250 arkin rei'ityksen viimeistelijän tai yhden 2 250 arkin lehtiön rei'ityksen viimeistelijän, mutta näiden lisäksi tulee asentaa myös paperin siirtoyksikkö tai taitettavan paperin siirtoyksikkö, yksi 550 arkin alusta ja yksi 2x550 arkin alusta tai yksi 2 000 arkin kaksinkertainen alusta tai yksi kaappi.

## Tuotetiedot

## Lexmark MX953se

Tulostus	
Näyttö	Lexmarkin 25 cm:n (10 tuuman) värillinen e-Task-kosketusnäyttö
Tulostusnopeus	Jopa: mustavalko: 55 s/min <sup>1</sup> (A4)
Ensimmäisen	sivun tulostusaika: mustavalko: TBD sekuntia
Tulostustarkkuus	musta: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB
Kiintolevy	Mukana älykäs tallennusasema ; Magneettinen kiintolevy saatavilla
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina	4,000 - 20,000 sivua <sup>2</sup>
Suurin kuukausittainen käyttöaste	Jopa: 150 000 Sivua kuukaudessa <sup>3</sup>
Kopiointi	
Kopiointinopeus	Jopa: mustavalko: 55 kopiota minuutissa <sup>1</sup> (A4)
Ensimmäisen	sivun kopiointiaika: mustavalko: TBD sekuntia
Skannaaminen	
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella syöttölaitteella	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Kaksipuoleinen skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 200/200 sivun puolta minuutissa / väri: 200/200 sivun puolta minuutissa
A4/Ltr Skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 100/100 sivun puolta minuutissa / väri: 100/100 sivun puolta minuutissa
Kopiointi/faksaus/skannaus	Jopa: paperinsyöttökapasiteetti: 200 arkkiä (ADF)
Tarvikkeet <sup>4</sup>	
Värikasettien riitot	jopa: 47 700 <sup>5</sup> sivun musta värikasetti
Kuvayksikön arvioitu riittoisuus	jopa: 225,000 sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokosiin tulostustoihin 5% peitolla
Toimituksessa mukana olevat värikasetit	5 000 <sup>5</sup> sivun musta värikasetti <sup>5</sup>
Paperinkäsittely	
Mukana tuleva paperinkäsittely	500-arkin vastaanottoalusta, 550-arkin alusta, 150-arkin monisyöttölaite
Valinnainen paperinkäsittely	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, Offset-pinoaja, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, 550 arkin alusta
Paperinsyöttökapasiteetti	Jopa: vakio: 700 arkkiä / max: 4750 arkkiä
Paperinvastaanottokapasiteetti	Jopa: vakio: 500 arkkiä / max: 2650 arkkiä
Tuetut paperilajit	Vinyylitarrat, Tarrat, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Glossy paperi, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Tuetut paperikoot	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, C4 Kirjekuori, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Yleistä	
Vakoliitännät	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)
Valinnaiset verkkoliitännät / Valinnaiset paikallisiitännät	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Internal RS-232C serial
Äänitaso toiminnassa	TBD dBA (Tulostus) / TBD dBA (Kopiointi) / TBD dBA (Skannerin)
Määritely käyttöympäristö	Korkeus: 0 - 2896 metriä (9 500 ft) / Kosteus: 15 - 80% suhteellinen kosteus / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Tuotetakuu	1-Vuoden Huolto Paikan Päällä, Seuraavana työpäivänä
Koko / Paino	K x L x S: 809 x 592 x 660 mm / TBD kg
Tyypillinen sähkönkulutus	TEC: TBD kilowatt-hours per week

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

<sup>1</sup> Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: [www.lexmark.com/ISONopeudet](http://www.lexmark.com/ISONopeudet). <sup>2</sup> "Suositeltava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. <sup>3</sup> "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. <sup>4</sup> Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>5</sup> ISO / IEC 19752 -standardin mukaisesti ilmoitettu keskimääräinen sivumääräraja-arvo.

Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

© 2024 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmarkin logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple ja AirPrint ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. MOPRIA®, Mopria® Logo™ ja Mopria® Alliance -logot ovat Mopria Alliance Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. EPEAT® on Green Electronics Councilin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.fi