



 Lexmark™ |  GO Line™

## Lexmark MB3442adw

Productivité. Fiabilité. Sécurité.



Nous proposons ce produit avec une garantie couvrant les réparations, notamment le coût des pièces de rechange pendant les trois premières années. La garantie couvre également l'assistance en ligne 24 heures sur 24 gratuite et l'accès au support technique téléphonique pendant les heures de bureau. L'offre n'est valable que si le produit est enregistré dans les 90 jours suivant la date d'achat. Les consommables, tels que l'unité de fusion ou l'unité de transfert, ne sont pas compris. Consultez les conditions générales détaillées disponibles sur [www.lexmark.com/mygarantee](http://www.lexmark.com/mygarantee).

# Lexmark MB3442adw

Léger, compacte et rapide, le multifonction MB3442adw permet d'imprimer jusqu'à 40 pages par minute\* et offre des fonctions de numérisation, de copie et de télécopie automatiques recto verso avec la convivialité d'un écran tactile. Connectez-vous via USB, Ethernet ou le Wi-Fi et ajoutez un bac papier en option de 550 feuilles ou la cartouche de toner Unison™ extra-longue durée à disposition pour profiter d'une capacité d'impression de 6 000 pages\*\* et de travaux d'impression plus longs.

## Polyvalence monochrome compacte

- ▶ Obtenez une vitesse d'impression monochrome pouvant atteindre 40 pages par minute\*, avec une première page en seulement 5,9 secondes.
- ▶ Capturez les documents avec un rendement de numérisation automatique recto verso de 92 images au format A4 par minute.
- ▶ Profitez de la puissance du processeur double cœur de 1 GHz et de 512 Mo de mémoire pour traiter vos tâches d'impression.
- ▶ Ses dimensions compactes de 339 mm de haut x 411 mm de large x 366 mm de profondeur lui permettent d'être installé presque n'importe où.



## Connexion et commande

- ▶ Connectez-vous via le Wi-Fi, Ethernet et USB.
- ▶ Simplifiez l'impression mobile via l'application Impression mobile de Lexmark et les technologies Google Cloud Print, Mopria® et AirPrint . .
- ▶ Prenez en main l'impression, la copie, la télécopie et la numérisation automatique recto verso avec un écran tactile couleur de 7,2 cm.
- ▶ Les connecteurs Cloud intégrés vous permettent d'enregistrer des numérisations et de récupérer des fichiers sur les services cloud à succès que sont Box, DropBox, Google Drive et Microsoft OneDrive.

## Impression soutenue, qualité performante

- ▶ Le toner extra-longue durée Unison™ disponible offre une capacité d'impression de 6 000 pages\*\* d'impression pour imprimer davantage tout en limitant les temps d'arrêt.
- ▶ Le bac papier en option fait passer la capacité d'alimentation totale à 900 feuilles pour autoriser des travaux d'impression plus longs et améliorer la flexibilité des supports.
- ▶ Son cadre en acier et ses composants d'imagerie d'une durée de vie illimitée impliquent une longue durée de vie et une maintenance minimale.

## Fonctions de sécurité fiables et intégrées

- ▶ La sécurité absolue de Lexmark protège vos informations (documents, périphériques, réseau, et tous les intermédiaires).
- ▶ Plusieurs fonctionnalités intégrées sécurisent le périphérique contre les attaques.
- ▶ La fonction d'impression confidentielle standard vous permet de garantir la sécurité des impressions via un simple code PIN.

## Economisez du papier, économisez de l'énergie

- ▶ L'impression recto verso automatique est fournie en standard.
- ▶ Les modes d'économie d'énergie intégrés permettent de prendre en charge les certifications EPEAT® Silver et ENERGY STAR®.
- ▶ Le programme de collecte des cartouches Lexmark (LCCP) et le programme de collecte de l'équipement Lexmark (LECP) minimisent le gaspillage et favorisent le recyclage (la disponibilité varie selon les pays).

\* Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, consultez : [https://www.lexmark.com/fr\\_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html](https://www.lexmark.com/fr_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html).

\*\* Rendement continu moyen déclaré des cartouches noires en mode d'impression une face (recto) jusqu'à ce nombre de pages, conformément à la norme ISO/CEI 19752. Le rendement réel variera considérablement en fonction de nombreux facteurs. Voir [https://www.lexmark.com/fr\\_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html](https://www.lexmark.com/fr_fr/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields.html) pour plus d'informations.

# Lexmark MB3442adw



1 Produit multifonction avec écran tactile 7,2 cm  
339 x 411 x 366 mm

2 Chargeur multifonction de 100 feuilles  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base

3 Bac d'alimentation de 250 feuilles  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base

4 Tiroir 550 feuilles  
107 x 370 x 378 mm

■ En standard

■ En option

Accepte un bac de 550 feuilles en option.

toutes les mesures sont indiquées selon le format hauteur x largeur x profondeur. Pour en savoir plus sur les configurations prises en charge, reportez-vous au Guide de compatibilité des imprimantes, options et supports disponible à l'adresse [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/)

## Spécifications produit

## Lexmark MB3442adw

Impression	
Ecran	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel
Vitesse d'impression	Jusqu'à: noir: 40 pages par minute <sup>1</sup> (A4)
Temps de sortie de la première page	Inférieur à: noir: 5.9 secondes
Résolution d'impression	noir: 2400 Qualité d'image, 600 x 600 dpi
Mémoire	standard: 512 Mo / maximum: 512 Mo
Disque Dur	non disponible
Volume mensuel de pages recommandé	800 - 8000 pages <sup>2</sup>
Cycle d'utilisation mensuel maximum	jusqu'à: 80000 pages par mois <sup>3</sup>
Copie	
Vitesse de copie	Jusqu'à: noir: 39 copies par minute <sup>1</sup> (A4)
Temps de sortie de la première page mode copie	inférieur à: noir: 5.9 secondes
Numérisation	
Type de scanner / Scanner ADF	Scanner à plat avec ADF / DADF (duple de un seul paso)
A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso	Jusqu'à: noir: 92 / 96 face par minute / couleur: 40 / 42 face par minute
A4/Ltr Vitesse de numérisation	Jusqu'à: noir: 46 / 48 face par minute / couleur: 20 / 21 face par minute
Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner	Jusqu'à: ADF - Chargeur automatique de documents): 50 pages
Télécopie	
Débit du modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps
Consommables <sup>4</sup>	
Rendements des cartouches (jusqu'à)	Cartouche Noir 6 000 <sup>5</sup> pages / Cartouche 1 500 <sup>5</sup> pages / Cartouche noire à haut rendement de 3 000 <sup>5</sup> pages
Rendement estimé de l'unité d'image	Jusqu'à: 40000 pages basées sur une moyenne de 3 pages A4 par travail d'impression et 5% de couverture <sup>6</sup>
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouche Noir 3000 <sup>5</sup> pages du programme de retour <sup>5</sup>
Gestion du papier	
Gestion du papier incluse	Chargeur multifonction 100 feuilles, Duplex intégré, Réceptacle 150 feuilles, Bac 250 feuilles intégré
Gestion du papier en option	Bac verrouillable de 550 feuilles, Bac 550 feuilles
Capacité de chargement papier	Jusqu'à: standard: 350 pages / maximum: 900 pages
Capacité papier en sortie	Jusqu'à: standard: 150 pages / maximum: 150 pages
Types de supports acceptés	Étiquettes de papier, Stock de cartes, Papier ordinaire, Enveloppes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Dimensions des supports acceptés	A6, Oficio, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, JIS-B5, A4, Légal, A5, Lettre, Déclaration, Exécutif, Universel, DL Enveloppe, Folio, 10 enveloppes
Informations générales <sup>7</sup>	
Connectivités ports	USB compatible avec la spécification USB 2.0 (Type B), Fast Ethernet
Niveau sonore en fonctionnement	53 dBA (impression) / 54 dBA (copieur) / 55 dBA (scanner)
Environnement d'exploitation	Humidité: 8 à 80% d'humidité relative / Température: 10 à 32 ° C (50 à 90 ° F) / Altitude: 0 - 2896 mètres (9 500 pieds)
Garantie standard	1 an de garantie retour atelier
Dimensions / Poids	H x L x P: 339 x 411 x 366 mm / 12.8 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.54 kWh par semaine

Toutes les informations peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou omissions.

<sup>1</sup> Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client. <sup>3</sup> Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark. <sup>4</sup> Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) pour plus de détails. <sup>5</sup> Valeur moyenne de rendement de la page déclarée conformément à la norme ISO / IEC 19752. <sup>6</sup> Le rendement réel peut varier en fonction d'autres facteurs tels que la vitesse du périphérique, le format du papier et l'orientation de l'alimentation, la couverture du toner, la source du bac, le pourcentage d'impression en noir et la complexité moyenne du travail d'impression. <sup>7</sup> Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) pour plus de détails.

© 2020 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark, le logo Lexmark et Unison sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple et AirPrint sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Cloud Print est une marque déposée de Google, LLC. MOPRIA®, le logo™ Mopria® et les logos Mopria® Alliance sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute reproduction non autorisée est strictement interdite. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées de l'Agence pour la protection de l'environnement américaine (U.S Environmental Protection Agency). EPEAT® est une marque déposée de the Green Electronics Council aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit inclut des logiciels développés par OpenSSL Project à utiliser avec Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).