



Lexmark CX431adw

Hatékonyág. Megbízhatóság. Biztonság.



Lexmark CX431adw

A kis munkacsoportokban szükséges sokoldalú színes nyomtatás könnyen megvalósítható és megosztható a kompakt és könnyű Lexmark CX431adw többfunkciós készülékkel, amely az akár 24 oldal/perces* nyomtatást akár 90 kép/perc automatikus lapolvasással, valamint másolási és faxolási funkciókkal kombinálja. Vezérelje teljes körűen a 7,2 cm-es érintőkijelzővel, és kapcsolódjon hozzá Wi-Fi-n és más felületeken keresztül!

Kompakt és sokoldalú színes nyomtató

- ▶ Telített, élénk színű nyomtatást vagy másolást biztosít akár 24 oldal/perc sebességgel*, továbbá automatikus kétoldalas lapolvasást akár 90 kép/perc sebességgel.
- ▶ Az 1 GHz-es kétmagos processzor és az 1 GB memória könnyedén megbirkózik minden feladattal.
- ▶ Kompakt méretű: csak 344,4 mm magas, 411,2 mm széles és 394,1 mm mély, így szinte bárhol elfér.
- ▶ Az analóg fax további dokumentumküldési és -fogadási lehetőségeket biztosít.



Csatlakoztatás és vezérlés

- ▶ Kétsávós Wi-Fi-n, Gigabit Etherneten vagy USB-kapcsolaton keresztül csatlakoztatható.
- ▶ A Lexmark Mobile Print alkalmazás, a Google Cloud Print, a Mopria® és az AirPrint segítségével leegyszerűsítheti a mobilos nyomtatást.
- ▶ A 7,2 cm-es színes érintőkijelzőn szabályozhatja az eszközbeállításokat és figyelheti a fontos rendszerfunkciók működését.
- ▶ A beépített felhőszolgáltatás-csatlakozók segítségével biztonságosan mentheti a beolvasott dokumentumokat a népszerű felhőszolgáltatásokba – a Box, DropBox, Google Drive és Microsoft OneDrive szolgáltatásba –, és el is érheti ott őket.

Fenntartható nyomtatás, tartós minőség

- ▶ A különlegesen nagy kapacitású, eredeti Unison™ csere festékkazetták telített, élénk színeket biztosítanak, így többet nyomtathat kevesebb leállással.
- ▶ Az egy darabból álló festékkazettával egyszerűen megoldható a kellékanyag cseréje, és ritkábban kell megszakítani miatta a munkát.
- ▶ A külön megvásárolható bemeneti tálcák segítségével 751 lapra növelheti a teljes bemeneti kapacitást, ezáltal hosszabb ideig tud nyomtatni, és többféle nyomathordozót is használhat.
- ▶ Az acélkeret és a teljes élettartamra tervezett képkalkító alkatrészek biztosítják a készülék tartósságát és azt, hogy minimális karbantartásra lesz szüksége.

Robusztus, beépített biztonsági megoldások

- ▶ A Lexmark teljes körű biztonsági architektúrája megvédi az adatait a dokumentumokban, az eszközökön, a hálózaton és minden köztes helyen.

Spórol a papírral és árammal

- ▶ Az automatikus kétoldalas nyomtatás az alapfelszereltség része.
- ▶ A beépített energiatakarékos módoknak köszönhetően megkapta az EPEAT® Silver és az ENERGY STAR® tanúsítványt.
- ▶ A Lexmark Kellékvisszagyűjtési Program (LCCP) és a Lexmark Készülékbe gyűjtési Program (LECP) minimalizálja a hulladék mennyiségét, és elősegíti az újrahasznosítást (a programok nem minden országban állnak rendelkezésre).

* A nyomtatási és másolási sebesség meghatározása az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvány szerint történt (ESAT). További információk: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Csak fekete vagy csak vegyes CMY festékek használatára és legfeljebb ennyi szabványos oldalra vonatkozó átlagos kapacitási érték egyoldalas üzemmód esetén az ISO/IEC 19798 szabványnak megfelelően. A tényleges kapacitás több tényezőtől függően változhat. További információkért lásd a www.lexmark.com/yields oldalt.

Lexmark CX431adw



1 Többfunkciós termék 7,2 cm-es érintőkijelzővel
344.4 x 411.2 x 394.1 mm

2 250 lapos tálca
A méretek az alaptípusra érvényesek

3 250 lapos tálca
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

4 250 lapos tálca
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

Alapfelszereltség

Külön megvásárolható

Akár 2 darab (külön megvásárolható) 250 lapos tálcával is bővíthető.

A megjelenített méretek „magasság x szélesség x mélység” formában értendők. A támogatott konfigurációkkal kapcsolatos további információk a Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatójában találhatóak a http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ címen.

Termékjellemzők		Lexmark CX431adw
Nyomatás		
Kijelző	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel	
Nyomatási sebesség	Akár: fekete: 24.7 lap/perc ¹ (A4) / színes: 24.7 lap/perc ¹ (A4)	
Első oldal kinyomatási ideje / Első színes oldal kinyomatásáig eltelt idő kevesebb	fekete: 10.8 másodperc / mint: 11 másodperc	
Nyomatás felbontása	fekete: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / színes: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)	
Memory / Memória	Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / alapmodell: 1024 MB / maximális: 1024 MB	
Merevlemez	Nem elérhető	
Javasolt havi terhelés	750 - 5000 lap ²	
Maximális havi terhelhetőség	akár: 75000 lap/hónap ³	
Másolás		
Másolási sebesség	Akár: fekete: 24.7 másolat/perc ¹ (A4) / színes: 24.7 másolat/perc ¹ (A4)	
Első másolatig	eltelt idő kevesebb mint: fekete: 12.1 másodperc / színes: 13.3 másodperc	
Beolvasás		
Szkenner típus / ADF szkennelés	Lapos szkenner az ADF segítségével / DADF (egyszeri duplex)	
A4/Letter Kétoldalas szkennelési sebesség	Akár: fekete: 90 / 96 oldal/perc / színes: 40 / 42 oldal/perc	
A4/Letter Szkennelési sebesség	Akár: fekete: 45 / 48 oldal/perc / színes: 20 / 21 oldal/perc	
Másoló/fax/szkenner	bemeneti papír kapacitás: ADF: 50 75 g/m ² -es lapok	
Faxolás		
Modem sebesség	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps	
Kellékanyag⁴		
Kazetta nyomtatható oldalainak száma	akár: 6 700 ⁵ oldalas színes (CMY) extra nagy kapacitású festékkazetták / akár: 6 000 ⁵ oldalas extra nagy kapacitású fekete festékkazetta / akár: 1 500 ⁵ oldalas fekete és színes (CMYK) festékkazetták	
A termékkel szállított festék	ek: 1 500 ⁵ -oldalás fekete Return Program festékkazetta ⁵ , 1 500 ⁵ -oldalás színes (CMY) Return Program festékkazetták ⁵	
Papírkezelés		
Papír kezelési alapkiépítés	100-Sheet Output Bin, Integrált duplex, Egylapos manuális lapadagoló, 250 lapos bemenet	
Opció papír kezelése	250 lapos tálcá	
Bemeneti lapkapacitás	Akár: alapkiépítés: 250+175 g/m ² -es lapok / maximális: 750+175 g/m ² -es lapok	
Kimeneti lapkapacitás	Akár: alapkiépítés: 100 75 g/m ² -es lapok / maximális: 100 75 g/m ² -es lapok	
Támogatott média típusok	Hagaki kártya, Papírcímkék, Kártya készlet, Közönséges papír, borítékok, Fényes bevonatú papír, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Támogatott média méretek	A6, Oficio, 7 3/4 boríték, 9 boríték, JIS-B5, A4, Jogi, A5, Hagaki kártya, Levél, B5 boríték, Nyilatkozat, C5 boríték, Végrehajtó, Egyetemes, DL boríték, ívlap, 10 boríték	
Általános⁶		
Szabványos portok	Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11ac Wireless, Előoldali nagysebességű USB 2.0-kompatibilis (A típus) csatlakozó, Hi-Speed tanúsítvánnyal rendelkező USB 2.0 specifikáció (B típus)	
Zajszint	működés közben: 51/52 dBA (nyomatás)	
Különleges működési környezet	Relatív páratartalom: 8 - 80% / Magasság: 0 - 3048 méter / Hőmérséklet: 10 - 32 °C	
Garancia	1-Year Onsite Service	
Méret / Súly	magasság x szélesség x mélység): 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg	
Energy Star tipikus elektromos fogyasztás	TEC: 0.37 kilowattóra hetente	

Az itt szereplő információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A Lexmark nem felelős a hibákért vagy a hiányosságokért.

¹ Az ISO / IEC 24734 és az ISO / IEC 24735 szabvány (ESAT) szerint mért nyomtatási és másolási sebesség. További információ: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² Az "Ajánlott havi lapmennyiség" olyan oldalak köre, amelyek segítenek az ügyfeleknek értékelni a Lexmark termékajánlatait azon hónapok átlagos száma alapján, amelyeket az ügyfelek havonta szándékoznak nyomtatni az eszközön. A Lexmark azt javasolja, hogy a havi oldalszám az optimális készülék teljesítményének a megadott tartományon belül legyen, olyan tényezőkhöz alapulva, mint például: kellékek cserélési intervallumai, papírterhelési időközök, sebesség és tipikus felhasználói használat. ³ A "Maximális havi teljesítményciklus" az a maximális számú oldal, amelyet egy készülék egy hónapon belül több művelet használatával képes kiszolgálni. Ez a mutató összehasonlítja a többi Lexmark nyomtatóval és MFP-vel szembeni robusztusságot. ⁴ A termék csak olyan helyettesítő patronokkal működik, amelyeket egy adott földrajzi régióban való használatra terveztek. További részletek: www.lexmark.com/regions. ⁵ Átlagos folyamatos patron hozam megadott számú szabványos oldal felsorolt. Nyilvánítva hozam érték az ISO / IEC 19798. ⁶ A nyomtatókat bizonyos licenc / szerződés feltételei mellett adják el. További részletek: www.lexmark.com/printerlicense.

© 2020. Lexmark. Minden jog fenntartva.

A Lexmark, a Lexmark embléma és az Unison a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apple és az AirPrint az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Google Cloud Print a Google, LLC védjegye. A MOPRIA®, a Mopria® embléma™ és a Mopria® Alliance emblémák a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegyei vagy szolgáltatásjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Engedély nélküli felhasználásuk szigorúan tilos. Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelzés az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának bejegyzett védjegye. Az EPEAT® a Green Electronics Council védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Ez a termék az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkit szolgáltatásban való használatra kifejlesztett szoftvert tartalmaz (<http://www.openssl.org/>).