



---

## Lexmark CX962se

Versatile. Semplice. Sostenibile.

---



## Lexmark CX962se

Con la stampante multifunzione A3 a colori CX962se otterrete versatilità e sostenibilità eccezionali e una semplicità sorprendente per una tecnologia così sofisticata. Migliorate la produttività con stampe dai colori brillanti, fino a 45 pagine al minuto\*. Navigate nell'intuitivo touch screen a colori da 25 cm e risparmiate tempo con l'acquisizione fronte/retro a singola passata. Create facilmente tutto ciò di cui la vostra attività ha bisogno e configurate la vostra stampante multifunzione con opzioni intercambiabili personalizzate in base alle vostre esigenze.

### Versatile: facile da usare

**Create tutto ciò di cui la vostra attività ha bisogno e qualsiasi cosa possiate immaginare, dai documenti standard degli uffici fino a brochure, opuscoli e poster per le attività di marketing, con un'ampia varietà di dimensioni e tipi di carta compatibili, elevati volumi di stampa ed eccezionali capacità di gestione carta e finitura.**

**Stampate visualizzazioni, grafici e documenti dai colori brillanti** con funzionalità del colore professionali (inclusa la calibrazione PANTONE®) e un'ampia varietà di dimensioni e tipi di carta compatibili vi permetterà di comunicare le vostre idee in modo efficace.

**Il design versatile e configurabile vi permetterà di integrare facilmente la vostra stampante multifunzione nella vostra area di lavoro**, così potrete risparmiare spazio senza sacrificare le prestazioni.

**Migliorate la produttività** con la nostra ricca suite di software e soluzioni all'avanguardia, con estese funzionalità quali acquisizione di documenti cartacei direttamente nei vostri sistemi di archiviazione basati su cloud e traduzione automatica dei documenti in più di 100 lingue.

**Promuovete la trasformazione digitale della vostra organizzazione** con l'integrazione diretta nei vostri flussi di lavoro critici e nei vostri sistemi aziendali principali utilizzando questi dispositivi abilitati per IoT.



### Semplice: facile da gestire

**Portate a termine le vostre attività velocemente** utilizzando un touch screen intuitivo per un'esperienza utente migliore e una navigazione più semplice.

**La manutenzione dei vostri dispositivi non è mai stata così semplice.** Ora potete sostituire il toner con l'ausilio di una sola mano, raggiungere aree di manutenzione molto più agevolmente e gli avvisi di sistema sono davvero di facile comprensione.

**Godetevi la massima tranquillità sapendo che le vostre informazioni sono al sicuro** con la gamma di servizi di protezione più completa del settore, sin da subito.

**Gestite senza problemi le vostre attività aziendali** con affidabilità eccezionale, durata leader del settore e toner e materiali di consumo a lunga durata.

**Potete stare tranquilli che ogni aspetto del vostro dispositivo funzioni insieme in perfetta sintonia** grazie alla tecnologia di base proprietaria di Lexmark.

### Sostenibile: facile sentirsi soddisfatti

**Siate soddisfatti del vostro acquisto e raggiungete i vostri obiettivi di sostenibilità** con le nostre iniziative di altissimo livello e le certificazioni di terze parti.

**Fate la vostra parte per il pianeta grazie** all'uso di materiali riciclati post-consumo da leader del settore e al nostro pluripremiato programma di riciclo delle cartucce.

**Risparmiate energia e denaro** con una tecnologia che supera i rigidi standard globali per l'efficienza energetica.

**Riducete al minimo il vostro impatto ambientale** grazie a un'azienda che presta attenzione alla sostenibilità durante l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla sua progettazione all'uso, fino al termine della sua vita e oltre.

Questo è un dispositivo di classe A secondo gli standard internazionali sulle emissioni elettromagnetiche (ad esempio, regole FCC, EN 55022/EN 55032, ecc.). I prodotti di classe A sono destinati all'uso in ambienti non residenziali/non domestici. L'uso di un prodotto di Classe A in ambienti residenziali/domestici può causare interferenze alle comunicazioni radio e richiedere misure correttive.

\* Velocità di stampa misurate in conformità a ISO/IEC 24734 (ESAT). Per ulteriori informazioni, visitate: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Icona Fax mostrata sul pannello touch screen quando il server Fax è abilitato, Fax su IP è configurato, etherFAX è configurato o viene installato un modem analogico opzionale.

# Lexmark CX962se



- 1 **Dispositivo multifunzione con touch screen da 25 cm**  
858 x 592 x 660 mm
- 2 **Raccogliatore di uscita da 500 fogli**  
Dimensioni incluse nel modello di base
- 3 **Alimentatore multiuso da 150 fogli**  
Dimensioni incluse nel modello di base
- 4 **Cassetto da 550 fogli**  
Dimensioni incluse nel modello di base
- 5 **Cassetto da 550 fogli**  
163 x 587 x 649 mm
- 6 **2 vassoi da 550 fogli**  
314 x 587 x 649 mm
- 7 **Alimentatore doppio da 2.000 fogli - A4**  
314 x 587 x 649 mm
- 8 **Mobiletto**  
247 x 587 x 660 mm
- 9 **Cassetto ad alta capacità da 1.500 fogli**  
290 x 342 x 545 mm

- 10 **Unità di trasporto carta**  
143 x 412 x 466 mm
- 11 **Unità di trasporto carta con opzioni di piegatura**  
184 x 612 x 555 mm
- 12 **Fascicolatore della cucitrice da 500 fogli**  
150 x 546 x 523 mm
- 13 **Raccogliatore offset**  
107 x 420 x 489 mm
- 14 **Fascicolatore con cucitrice e foratrice 2/4 da 1.250 fogli**  
995 x 575 x 610 mm
- 15 **Fascicolatore con cucitrice e foratrice 2/4 da 2.250 fogli per opuscoli**  
995 x 650 x 613 mm

- Standard
- Opzionale

P/N  
20L8260

**Hardware**  
Lexmark CX962se

P/N  
20L7500

**Consumabili**  
Cartucce graffette (confezione da 4)

25A0013

Punti Metallici  
C935,C950,T65x,X658dfe,X94x,W840,X85x,  
X95x C792/X792 - 3 conf da 5k punti

77L0H10

Lexmark MX953, CS963, CX961,  
962, 963, XC9635, 9645, 9655

77L0H20

Cartuccia toner nera 47.7K  
Lexmark CS963, CX961, 962,  
963, XC9635, 9645, 9655

77L0H30

Cartuccia toner ciano 46.9K  
Lexmark CS963, CX961, 962,  
963, XC9635, 9645, 9655

77L0H40

Cartuccia toner magenta 46.9K  
Lexmark CS963, CX961, 962,  
963, XC9635, 9645, 9655

77L0W00

Cartuccia toner gialla 46.9K  
Lexmark CS963, CX950, 951, 961,  
962, 963, 833, XC9525, 9535,  
9635, 9645, 9655, 8355 120K

77L0Z10

Contenitore rifiuti  
Lexmark MX953, CS963, CX950,  
951, 961, 962, 963, 833, XC9525,  
9535, 9635, 9645, 9655, 8355

77L0Z50

Unità immagini 225K  
Lexmark CS963, CX950, 951, 961,  
962, 963, 833, XC9525, 9535,  
9635, 9645, 9655, 8355 4- Unità  
immagini 250K a colori

77L0ZK0

Lexmark MX953, CS963, CX950,  
951, 961, 962, 963, 833, XC9525,  
9535, 9635, 9645, 9655, 8355

77L0ZV0

Unità immagini 225K del Return  
Program nero  
Lexmark CS963, CX950, 951, 961,  
962, 963, 833, XC9525, 9535,  
9635,9645, 9655, 8355 4- Unità  
immagini 250K del Return  
Program a colori

77L20C0

Lexmark CS963, CX950, 951, 961,  
962, 963, 833 Cartuccia di toner  
12K del Return Program ciano  
Lexmark MX953, CS963, CX950,  
951, 961, 962, 963, 833

77L20K0

Cartuccia di toner 15K del  
Return Program nero  
Lexmark CS963, CX950, 951, 961,  
962, 963, 833 Cartuccia di toner  
12K del Return Program  
magenta

77L20M0

Lexmark CS963, CX950, 951, 961,  
962, 963, 833 Cartuccia di toner  
12K del Return Program giallo  
Lexmark CS963, CX961, 962, 963

77L20Y0

Cartuccia di toner 46.9K del  
Return Program ciano  
Lexmark CS963, CX950, 951, 961,  
962, 963, 833 Cartuccia di toner  
12K del Return Program giallo

77L2HC0

Lexmark CS963, CX961, 962, 963  
Cartuccia di toner 46.9K del  
Return Program ciano

77L2HK0

Lexmark MX953, CS963, CX961,  
962, 963 Cartuccia di toner  
47.7K del Return Program nero  
Lexmark CS963, CX961, 962, 963

77L2HM0

Cartuccia di toner 46.9K del  
Return Program magenta  
Lexmark CS963, CX961, 962, 963

77L2HY0

Cartuccia di toner 46.9K del  
Return Program giallo

P/N

**Gestione carta**

20L8800

Cassetto da 550 fogli

20L8801

2 vassoi da 550 fogli

20L8802

Alimentatore doppio da 2.000  
fogli - A4

20L8804

Cassetto ad alta capacità da  
1.500 fogli

20L8810

Fascicolatore della cucitrice da  
500 fogli

20L8811

Unità di trasporto carta con  
opzioni di piegatura

20L8813

Fascicolatore con cucitrice e  
foratrice 2/4 da 1.250 fogli

20L8815

Fascicolatore con cucitrice e  
foratrice 2/4 da 2.250 fogli per  
opuscoli

20L8816

Raccogliatore offset

20L8817	Unità di trasporto carta
<b>P/N</b>	<b>Application Solutions</b>
57X0225	Lettore contactless desktop
57X0235	Dispositivo di autenticazione senza contatto (Scelta primaria)
57X0300	Dispositivo di autenticazione a contatto
57X0301	Dispositivo di autenticazione senza contatto
82S1203	Licenza IPDS
82S1204	Licenza con codice a barre

<b>P/N</b>	<b>Connettività</b>
1021231	Cavo parallelo (3 m circa)
1021294	Cavo USB (2 m)
14F0100	Scheda interfaccia seriale RS-232C
27X0142	Server di stampa Lexmark MarkNet™ N8230 con connessione Ethernet su fibra ottica
37X6146	Opzione scheda fax
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Dispositivo di protezione da sovratensione, 220-240 V

<b>P/N</b>	<b>Mobili</b>
20L8806	Mobiletto
20L8807	Ripiano per tastiera

È possibile installare un vassoio da 550 fogli.

È possibile installare un vassoio doppio da 550 fogli, un vassoio doppio da 2.000 fogli o un mobiletto, ma è necessario installare anche un vassoio da 550 fogli al di sopra.

È possibile installare un vassoio ad alta capacità da 1.500 fogli, ma è necessario installare un vassoio doppio da 550 fogli o un vassoio doppio da 2.000 fogli accanto ad esso.

È possibile installare una Fascicolatore della cucitrice da 500 fogli, un impilatore offset o un'unità di trasporto carta con opzioni di piegatura.

È possibile installare una fascicolatore con cucitrice e foratrice da 1.250 fogli o un fascicolatore con cucitrice e foratrice da 2.250 fogli per opuscoli, ma è necessario installare anche un'unità di trasporto carta o un'unità di trasporto carta con opzioni di piegatura, un vassoio da 550 fogli e un vassoio doppio da 550 fogli o un vassoio doppio da 2.000 fogli o un mobiletto.

## Specifiche tecniche

## Lexmark CX962se

Stampa	
Display	Touch screen a colori di classe Lexmark e-Task da 10 pollici (25 cm)
Velocità di stampa	Fino a: nero: 45 ppm <sup>1</sup> (A4) / colore: 45 ppm <sup>1</sup> (A4)
Tempo di stampa 1° pagina	nero: 7.1 secondi / colore: 8.2 secondi
Risoluzione di stampa	nero: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / colore: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB
Hard Disk	Unità di archiviazione intelligente inclusa ; Disco rigido magnetico disponibile
Volume mensile di pagine raccomandato	7,000 - 50,000 pagine <sup>2</sup>
Carico di lavoro mensile max	Fino a: 200 000 pagine per mese <sup>3</sup>
Copia	
Velocità di copia A4 / Velocità di copia	Fino a: Fino a: 45 cpm <sup>1</sup> / Colori: 45 cpm <sup>1</sup> (A4)
Tempo copia prima pagina / TTFC	Nero: 8.5 secondi / 9.5 secondi
Tempo copia prima pagina Colore	
Acquisizione	
Tipologia scanner / Scansione da ADF	Scanner piano con ADF / DADF (Single Pass Duplex)
A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro (b/n) / A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro	Fino a: Fino a: 240/240 Facciate al minuto / Colori: 240/240 Facciate al minuto
A4/Ltr Velocità di scansione (b/n) / A4/Ltr Velocità di scansione	Fino a: Fino a: 120/120 Facciate al minuto / Colori: 120/120 Facciate al minuto
Capacità ingresso carta	Fino a: ADF: 300 fogli a 75 g/m <sup>2</sup>
Consumabili <sup>4</sup>	
Rese cartucce	fino a: Cartucce a colori da 46.900 <sup>5</sup> pagine (CMY) / fino a: Cartuccia nera da 47.700 <sup>5</sup> pagine
Pagine stimate Unità Immagine	Fino a: 225.000 (nero) e 250.000 (colore) pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura
Cartuccia(e) in dotazione al prodotto	Cartuccia Toner Starter Nero da 15.000 <sup>5</sup> pagine <sup>5</sup> , Cartucce Toner Starter Colore (CMY) da 12.000 <sup>5</sup> pagine <sup>5</sup>
Gestione carta	
Gestione carta inclusa	Raccoglitore di uscita da 500 fogli, Vassoio da 550 fogli, Alimentatore multiuso da 150 fogli
Gestione carta opzionale	Fascicolatore con cucitrice e foratrice per opuscoli 2.250 fogli, Stazione di finitura sfalsata con pinzatura da 500 fogli, Unità di trasporto carta con opzioni di piegatura, Fascicolatore con cucitrice e foratrice, 1.250 fogli, Raccoglitore carta offset, Cassetto ad alta capacità da 1.500 fogli, Unità di trasporto carta, Vassoio Tandem da 2000 fogli, Mobiletto, 2 x Vassoio da 550 fogli, Vassoio da 550 fogli
Capacità ingresso carta	Fino a: standard: 700 fogli a 75 g/m <sup>2</sup> / max: 4750 fogli a 75 g/m <sup>2</sup>
Capacità carta in uscita	Fino a: standard: 500 fogli a 75 g/m <sup>2</sup> / max: 2650 fogli a 75 g/m <sup>2</sup>
Supporti di stampa	Etichette in vinile, Etichette, Cartoncino, Carta bianca, Buste, Carta glossy/foto, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Formati carta supportati	A6, Oficio, 7 busta 3/4, JIS-B4, 9 busta, JIS-B5, A3, Ledger, A4, legale, SRA3, A5, Hagak-Biglietto, Lettera, Busta B5, C4-Busta, dichiarazione, Busta C5, Esecutivo, Busta DL, Foglio, 10 buste
Informazioni Generali	
Connettività standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Specifica anteriore USB 2.0 Porta certificata ad alta velocità (tipo A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B)
Connettività di rete opzionale / Connettività locale opzionale	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Parallelo bidirezionale interno 1284-B, Seriale RS-232C interna
Livello di rumore in funzione	50 dBA (Stampa) / 52 dBA (copiatore) / 50 dBA (Scansione)
Specifiche ambiente operativo	Altitudine: 0 - 2896 metri (9.500 piedi) / Umidità: da 15 a 80% di umidità relativa / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Garanzia prodotto	Servizio di Assistenza 1 Anno Onsite, Next Business Day
Dim. / Peso	A x L x P: 858 x 592 x 660 mm / 90.1 Kg
Consumo Elettrico Tipico	Energy Star: TEC: 0.69 kilowatt-ora per settimana

Tutte le informazioni fornite sono soggette a modifiche senza preavviso. Lexmark non è responsabile per eventuali errori o omissioni.

<sup>1</sup> Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente. <sup>3</sup> "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP. <sup>4</sup> Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) per maggiori dettagli. <sup>5</sup> Il rendimento medio medio o continuo CMY composito continuo delle cartucce è aumentato fino a questo numero di pagine standard in conformità con ISO / IEC 19798.

Questo è un dispositivo di classe A secondo gli standard internazionali sulle emissioni elettromagnetiche (ad esempio, regole FCC, EN 55022/EN 55032, ecc.). I prodotti di classe A sono destinati all'uso in ambienti non residenziali/non domestici. L'uso di un prodotto di Classe A in ambienti residenziali/domestici può causare interferenze alle comunicazioni radio e richiedere misure correttive.

© 2024 Lexmark. Tutti i diritti sono riservati.

Lexmark, il logo Lexmark e Unison sono marchi commerciali di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Apple e AirPrint sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. MOPRIA®, il logo™ Mopria® e i loghi Mopria® Alliance sono marchi e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati di proprietà dell'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti. EPEAT® è un marchio del Green Electronics Council negli Stati Uniti e in altri Paesi. Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo prodotto include il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo in Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



