



---

## Lexmark CX950se

Veelzijdig. Eenvoudig. Duurzaam.

---



# Lexmark CX950se

Met de nieuwe CX950se multifunctionele A3-kleurenprinter beschikt u over de betrouwbare veelzijdigheid, uitzonderlijke duurzaamheid en verrassende eenvoud van deze geavanceerde technologie. Verhoog uw productiviteit met levendige afdrukken, tot 25 pagina's per minuut\*. De bediening van het 25 cm grote kleurenaanraakscherm is zeer intuïtief en u bespaart tijd met single-pass dubbelzijdig scannen. Creëer moeiteloos alles wat uw bedrijf nodig heeft en configureer uw multifunctionele printer naar wens met onderling verwisselbare opties die op uw behoeften zijn afgestemd.

## Veelzijdig: Gebruiksvriendelijk

**Creëer alles wat uw bedrijf nodig heeft en alles wat u maar kunt bedenken**, van standaard kantoordocumenten tot marketingbrochures, boekjes en posters, met uitgebreide ondersteuning voor verschillende mediaformaten, afdrukken in hoge volumes en uitzonderlijke mogelijkheden voor papierverwerking en afwerking.

**Druk levendige, kleurrijke visualisaties, grafieken en documenten af** met professionele kleurenfuncties (inclusief PANTONE®-kalibratie) en een volledige reeks mediaformaten, zodat u uw ideeën effectief kunt overbrengen.

**Integreer uw multifunctionele printer eenvoudig in uw werkruimte** met een veelzijdig, configureerbaar ontwerp dat ruimte bespaart zonder aan prestaties in te boeten.

**Verhoog uw productiviteit** met ons uitgebreide pakket geavanceerde software en oplossingen met uitgebreide mogelijkheden, zoals het rechtstreeks scannen van papieren bestanden naar uw cloud-gebaseerde opslagsystemen en het automatisch vertalen van documenten in meer dan honderd talen.

**Bevorder de digitale transformatie van uw organisatie** met directe integratie in uw kritieke workflows en belangrijkste bedrijfssystemen met behulp van deze apparaten die geschikt zijn voor het IoT.



## Eenvoudig: Eenvoudig te beheren

**Voer uw taken snel uit** met behulp van een intuïtief bedieningspaneel en een gemakkelijk te volgen navigatie.

**Onderhoud uw apparaten eenvoudig** met het vervangen van toner met één hand, gemakkelijk te bereiken onderhoudsgebieden en waarschuwingen die eenvoudig te begrijpen zijn.

**Wees gerust omdat u weet dat u beschermd wordt** door de meest uitgebreide beveiligingsportfolio in de branche, direct uit de verpakking.

**Houd uw bedrijf draaiende** met uitzonderlijke betrouwbaarheid, toonaangevende duurzaamheid en toner en supplies die lang meegaan.

**U kunt erop vertrouwen dat elk aspect van uw apparaat naadloos samenwerkt** dankzij het gebruik van de eigen essentiële technologie van Lexmark.

## Duurzaam: Gemakkelijk om er een goed gevoel bij te hebben

**Voel u goed over uw aankoop en help uw eigen duurzaamheidsdoelen te bereiken** met onze toonaangevende praktijken en onafhankelijke certificeringen van derde partijen.

**Draag uw steentje bij aan de planeet** dankzij ons toonaangevende gebruik van gerecycled materiaal en ons bekroonde recyclingprogramma voor cartridges.

**Bespaar energie en geld** met technologie die strenge wereldwijde normen voor energiezuinigheid overtreft.

**Minimaliseer uw impact op het milieu** met een bedrijf dat zich richt op duurzaamheid gedurende de gehele levenscyclus van het product, van ontwerp tot gebruik, tot het einde van de levensduur en daarna.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen waar niet wordt gewoond. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

\* Afdruksnelheden gemeten conform ISO/IEC 24734 (ESAT). Ga voor meer informatie naar: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Faxpictogram op het bedieningspaneel als Fax Server is ingeschakeld, Fax Over IP is geconfigureerd, etherFAX is geconfigureerd of een optionele analoge modem is geïnstalleerd.

# Lexmark CX950se



- 1 **Multifunctioneel product met aanraakscherm van 25 cm**  
809 x 592 x 660 mm
- 2 **Uitvoerlade voor 500 vel**  
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 3 **Multifunctionele invoer voor 150 vel**  
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 4 **Lade voor 550 vel**  
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 5 **Lade voor 550 vel**  
163 x 587 x 649 mm
- 6 **2 x lade voor 550 vel**  
314 x 587 x 649 mm
- 7 **Dubbele invoer voor 2000 vel - A4**  
314 x 587 x 649 mm
- 8 **Kabinet**  
247 x 587 x 660 mm

- 9 **Hogecapaciteitsinvoer voor 1500 vel**  
290 x 342 x 545 mm
- 10 **Papiertransporteenheid**  
143 x 412 x 466 mm
- 11 **Vouwende papiertransporteenheid**  
184 x 612 x 555 mm
- 12 **Nietfinisher voor 500 vel**  
150 x 546 x 523 mm
- 13 **Offsetstapelaar**  
107 x 420 x 489 mm
- 14 **Finisher met niet- en perforeerfunctie (2/4) voor 1250 vel**  
995 x 575 x 610 mm
- 15 **Finisher met niet- en perforeerfunctie (2/4) voor boekjes voor 2250 vel**  
995 x 650 x 613 mm

-  Standaard
-  Optioneel

<b>P/N</b>	<b>Hardware</b>
20L8110	Lexmark CX950se
<b>P/N</b>	<b>Supplies</b>
20L7500	Nietcassettes (verpakking met 4 stuks)
25A0013	Nietjes voor finisher (3x 5000)
77LOW00	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 120K Afvalcontainer
77L0Z10	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Zwart 225K Beeldverwerkingseenheid
77L0Z50	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 4- Kleur 250K Beeldverwerkingseenheid
77L0ZK0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Zwart Retourneringsprogramma 225K Beeldverwerkingseenheid
77L0ZV0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 4- Kleur Retourneringsprogramma 250K Beeldverwerkingseenheid
77L20C0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Cyaan Retourneringsprogramma 12K Toner cartridge
77L20K0	Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Zwart Retourneringsprogramma 15K Toner cartridge
77L20M0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Magenta Retourneringsprogramma 12K Toner cartridge
77L20Y0	Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Geel Retourneringsprogramma 12K Toner cartridge
79LOH10	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Zwart 47.7K Toner cartridge
79LOH20	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Cyaan 46.9K Toner cartridge
79LOH30	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Magenta 46.9K Toner cartridge
79LOH40	Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Geel 46.9K Toner cartridge
79L2HC0	Lexmark CX950, 951, 833 Cyaan Retourneringsprogramma 46.9K Toner cartridge
79L2HK0	Lexmark CX950, 951, 833 Zwart Retourneringsprogramma 47.7K Toner cartridge
79L2HM0	Lexmark CX950, 951, 833 Magenta Retourneringsprogramma 46.9K Toner cartridge
79L2HY0	Lexmark CX950, 951, 833 Geel Retourneringsprogramma 46.9K Toner cartridge
<b>P/N</b>	<b>Papierverwerking</b>
20L8800	Lade voor 550 vel
20L8801	2 x lade voor 550 vel
20L8802	Dubbele invoer voor 2000 vel - A4
20L8804	Hogecapaciteitsinvoer voor 1500 vel
20L8810	Nietfinisher voor 500 vel
20L8811	Vouwende papiertransporteenheid
20L8813	Finisher met niet- en perforeerfunctie (2/4) voor 1250 vel

20L8815 Finisher met niet- en  
perforeerfunctie (2/4) voor  
boekjes voor 2250 vel  
20L8816 Offsetstapelaar  
20L8817 Papiertransporteenheid

**P/N** **Application Solutions**

57X0225 Desktop Contactloze Lezer  
57X0235 Contactloze smartcardlezer  
(Primaire keuze)  
57X0300 Smartcardlezer  
57X0301 Contactloze smartcardlezer  
82S1203 IPDS-licentie  
82S1204 Barcode licentie

**P/N** **Aansluitingen**

1021231 Parallele printerkabel (IEEE  
1284 A-B, 3 meter)  
1021294 USB aansluitkabel (2 meter)  
14F0100 RS-232C seriële interface-kaart  
27X0142 Lexmark MarkNet N8230 Fiber  
Ethernet printserver  
37X6146 Faxkaartoptie  
57X7040 English Keyboard Kit  
SPD0002 Piekspanningsbeveiliging

**P/N** **Furniture**

20L8806 Kabinet  
20L8807 Toetsenbordlade

U kunt een lade voor 550 vel installeren.

U kunt een lade voor 550 vel, een dubbele invoer voor 2000 vel of een kast installeren, maar u moet er ook een lade voor 550 vel boven installeren.

U kunt een lade met hoge capaciteit voor 1500 vel installeren, maar u moet er ook een lade voor 2 x 550 vel of een dubbele invoer voor 2000 vel ernaast installeren.

U kunt een nietfinisher voor 500 vel, een offsetstapelaar of een vouwende papiertransporteenheid installeren.

U kunt een finisher met niet- en perforeerfunctie voor 1250 vel of een finisher met niet- en perforeerfunctie voor boekjes en 2250 vel installeren, maar u moet ook een papiertransporteenheid of vouwende transporteenheid, een lade voor 550 vel en een lade voor 2 x 550 vel of een dubbele invoer voor 2000 vel of een kast installeren.

## Productspecificaties

## Lexmark CX950se

Afdrukken	
Display	Lexmark e-Task 25,4 cm kleuren touchscreen
Afdruksnelheid	tot: zwart: 25 pagina's per minuut <sup>1</sup> (A4) / kleur: 25 pagina's per minuut <sup>1</sup> (A4)
Tijd tot de eerste pagina	in: zwart: TBD seconden / kleur: TBD seconden
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / kleur: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB
Vaste schijf	Inclusief intelligente opslagschijf ; Magnetische harde schijf beschikbaar
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume	4,000 - 20,000 pagina's <sup>2</sup>
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie	tot: 100 000 pagina's per maand <sup>3</sup>
Kopiëren	
Kopieersnelheid	tot: zwart: 25 kopieën per minuut <sup>1</sup> (A4) / kleur: 25 kopieën per minuut <sup>1</sup> (A4)
Tijd tot de eerste kopie	in: zwart: TBD seconden / kleur: TBD seconden
Scannen	
Scannertype / Scantype ADI	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single-pass duplex)
Duplex scansnelheid	tot: zwart: 200/200 kantjes per minuut (A4) / kleur: 200/200 kantjes per minuut (A4)
Simplex scansnelheid	tot: zwart: 100/100 kantjes per minuut (A4) / kleur: 100/100 kantjes per minuut (A4)
Capaciteit autom. documentinvoer	tot: 200 vel
Supplies <sup>4</sup>	
Rendement cartridges	tot: 46.900 <sup>5</sup> pagina's kleurencartridges (CMY) / tot: 47.700 <sup>5</sup> pagina's zwarte cartridge
Imaging unit rendement	tot: 225.000 (zwart) en 250.000 (kleur) pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking
Cartridge(s) meegeleverd	5.000 <sup>5</sup> pagina's zwarte en kleuren (CMY) tonercartridges <sup>5</sup>
Papierverwerking	
Standaard papierverwerking	500 vel uitvoerlade, 550 vel papierlader, 150 vel multipurpose lader
Optionele papierverwerking	Finisher met niet- en perforatiefunctie voor boekjes voor 2250 vel, Nietfinisher voor 500 vel, Vouwende papiertransporteenheid, Finisher met niet- en perforatiefunctie voor 1250 vel, Uitvoerlade (offset stapelen), Hogecapaciteitsinvoer voor 1500 vel, Papiertransporteenheid, 2000 vel tandem papierlader, Kabinet, 2x 550 vel papierladers, Lade voor 550 vel
Invoercapaciteit	tot: standaard: 700 vel / maximum: 4750 vel
Uitvoercapaciteit	tot: standaard: 500 vel / maximum: 2650 vel
Ondersteunde mediatypes	Vinyl etiketten, Etiketten, Kaart Voorraad, Gewoon papier, enveloppen, Glanzend papier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Ondersteunde mediaformaten	A6, Oficio, 7 3/4 envelop, JIS-B4, 9 Envelop, JIS-B5, A3, Ledger, A4, wettelijk, SRA3, A5, Hagaki kaarten, Brief, B5 Envelop, C4 envelop, Uitspraak, C5-envelop, uitvoerend, DL-envelop, Folio, 10 Envelop
Algemeen	
Aansluitmogelijkheden	std.: Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerde poort (type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B)
Optionele netwerk aansluitingen / Optionele lokale aansluitingen	MarkNet N8230 glasvezel Ethernet (intern) / Interne 1284-B bidirectionele parallel, Intern RS-232C-serienummer
Geluidsniveau	TBD dBA (afdrukken) / TBD dBA (kopiëren) / TBD dBA (scannen)
Omgevingspecificaties	Hoogte: 0 - 2896 meter (9500 voet) / Luchtvochtigheid: 15 tot 80% relatieve luchtvochtigheidsgraad / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Garantie	Eén jaar onsite reparatie, volgende werkdag
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 809 x 592 x 660 mm / TBD kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: TBD kWh per week

Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

<sup>1</sup> Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: [www.lexmark.com/](http://www.lexmark.com/) ISO-snelheden. <sup>2</sup> "Aanbevolen maandelijkse paginahoofveelheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik.

<sup>3</sup> "Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. <sup>4</sup> Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) voor meer informatie. <sup>5</sup> Gemiddeld continu zwart of continu samengesteld CMY-gecertificeerd patroon levert op tot dit aantal standaardpagina's in overeenstemming met ISO / IEC 19798.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen waar niet wordt gewoond. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

© 2024 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark, het Lexmark logo en Unison zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Mopria®, het Mopria® Logo™ en de logo's van de Mopria® Alliance zijn gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn gedeponeerde handelsmerken van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. EPEAT® is een handelsmerk van de Green Electronics Council in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke houders.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

