



 Lexmark™ |  GO Line™

Lexmark MC3426adw

Produktivitet. Pålitelighet. Sikkerhet.



Vi dekker dette produktet med en garanti som dekker reparasjon, inkludert kostnaden for reservedeler i de tre første årene. Garantien tilbyr også 24-timers kostnadsfri brukerstøtte online og tilgang til teknisk brukerstøtte per telefon i arbeidstiden. Tilbudet gjelder hvis produktet blir registrert innen 90 dager fra kjøpsdato. Rekvizita og/eller forbruksdeler, for eksempel fikserings- eller overføringsenheter, er ikke inkludert. Se detaljerte vilkår og betingelser på lexmark.com/myguarantee.

Lexmark MC3426adw

Fargevariasjonen for små arbeidsgrupper er enkel å bruke og dele med den kompakte, lette Lexmark MC3426adw multifunksjon. Den kombinerer utskrift med opptil 24 spm* med automatisk skanning av 90 bilder per minutt, i tillegg til kopiering og faksing. Ta kontroll med en berøringsskjerm på 7,2 cm, koble til via WiFi og mer.

Kompakt fargeallsidighet

- ▶ Få rike, livaktige fargeutskrifter eller kopier opptil 24 sider per minutt*, og automatisk tosidig skanning med opptil 90 bilder per minutt.
- ▶ En to-kjerners prosessor på 1 GHz kombinert med 1 GB minne hjelper deg å håndtere jobbene effektivt.
- ▶ Kompakt størrelse på 344,4 x 411,2 x 394,1 mm (H x B x D) gjør at den passer nesten hvor som helst.
- ▶ Med analog faks får du flere alternativer for dokumentsending og -mottak.



Koble til og betjen

- ▶ Koble til via Wi-Fi, Gigabit Ethernet eller USB.
- ▶ Forenkle mobil utskrift Lexmark-programmet for mobil utskrift, Google Cloud Print, Mopria® og AirPrint.
- ▶ Ta kommando over innstillinger på enheten, og overvåk viktige systemfunksjoner på en 7,2 cm berøringsskjerm i farger.
- ▶ Med innebygde nettskykoblinger kan du sikkert lagre

skanninger til og hente filer fra populære skytjenester som Box, DropBox, Google Disk, og Microsoft OneDrive.

Konsistent utskrift, varig kvalitet

- ▶ Original Unison™ utskiftningstoner gir rike og livaktige farger i tilgjengelige tonerkassetter med ekstra høy kapasitet som gir opptil 4 500 sider med utskrift** for mer utskrift og mindre nedetid.
- ▶ Tonerkassett i ett stykke forenkler erstatning for færre avbrudd.
- ▶ Ekstra papirskuff øker den totale kapasiteten til 751 ark for å støtte større utskriftsjobber og forbedret medieflexibilitet.
- ▶ Stålramme og bildekomponenter med lang holdbarhet betyr lang levetid og minimalt vedlikehold.

Robust, innebygd sikkerhet


- ▶ Lexmarks altomfattende sikkerhetsarkitektur holder informasjonen din trygg – i dokumentet, på enheten, ved sending via nett og overalt ellers.

Spar papir, spar energi

- ▶ Automatisk tosidig utskrift er standard.
- ▶ En innebygd energisparemodus bidrar til å støtte klassifiseringer av EPEAT® Silver og ENERGY STAR®-sertifisering.
- ▶ Lexmarks returprogram for tonerkassetter (LCCP) og Lexmarks program for retur av utstyr (LECP) minimerer avfall og styrker gjenvinning (tilgjengelighet varierer fra land til land).

* Utskrifts- og kopihastighetene er målt i samsvar med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se: www.lexmark.com/ISOspeeds.
** Gjennomsnittlig kapasitet for kontinuerlig sort eller kontinuerlig sammensatt CMY oppgitt ved enkeltsidig utskrift opptil dette antallet sider i henhold til ISO/IEC 19798. Faktisk kapasitet vil variere mye basert på mange faktorer. Se www.lexmark.com/yields for mer informasjon.

Lexmark MC3426adw



1 Flerfunksjonsprodukt med
7,2 cm berøringsskjerm
344.4 x 411.2 x 394.1 mm

2 Skuff til 250 ark
Mål er inkludert som en del av
basismodellen

3 250-arks skuff
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

4 250-arks skuff
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

Standard

Ekstrautstyr

Støtter opptil to ekstra skuffer med 250-ark.

Alle mål vises som høyde x bredde x dybde. For mer informasjon om støttede konfigurasjoner, kan du se kompatibilitetsveiledningen for skrivere, tilleggsutstyr og stativer på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Produktspesifikasjoner
Lexmark MC3426adw

Utskrift	
Brukerpanel	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel
Utskriftshastighet (A4 / Utskriftshastighet)	Opptil: sort/hvitt: 24 sider per minutt ¹ / farger: 24 sider per minutt ¹ (A4)
Tid til første utskriftsside	sort: 10.8 sekunder / farger: 11 sekunder
Utskriftskvalitet	sort: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / farger: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Memory / Minne	Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / standard: 1024 MB / maksimum: 1024 MB
Harddisk	Ikke tilgjengelig
Anbefalt månedlig sidevolum	750 - 5000 Sider ²
Maksimal belastning på en måned	Opptil: 75000 sider pr. måned ³
Kopiering	
Kopihastighet (A4 / Kopihastighet)	Opptil: sort/hvitt: 24.7 kopiesider i minuttet ¹ / farger: 24.7 kopiesider i minuttet ¹ (A4)
Tid til første kopiside (sort/hvitt) / Tid til første kopiside	13.1 sekunder / 13.1 sekunder
Skanne	
Skannertype / ADF Scan	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Tosidig skannerhastighet	Opptil: Opptil: 90 / 96 enkelt-sider i minuttet / farger: 40 / 42 enkelt-sider i minuttet
A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Skannerhastighet	Opptil: Opptil: 45 / 48 enkelt-sider i minuttet / farger: 20 / 21 enkelt-sider i minuttet
Kopi/Faks/Skann	Opptil: papir innkapasitet: 50 ark på 75 g/m2 (ADF)
Faksing	
Modemhastighet	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
Rekvisita⁴	
Kapasitet for tonerkassetter	opp til: 4 500 ⁵ -siders sort og fargetoner-kassetter (CMYK) med ekstra høy kapasitet / opp til: 1 500 ⁵ -siders sorte og fargetonekassetter (CMYK)
Toner(e) levert med produkt	1 500 ⁵ sider sort-returprogram-tonerkasset ⁵ , 1 500 ⁵ sider farge-returprogram-tonerkassetter (CMY) ⁵
Papirhåndtering	
Inkludert papirhåndtering	100-Sheet Output Bin, Integrated Duplex, Manual mating av enkeltark, Inntakskapasitet på 250-ark
Papirkapasitet inn	Opptil: standard: 250+1 ark på 75 g/m2 / maksimum: 750+1 ark på 75 g/m2
Papirkapasitet ut	Opptil: standard: 100 ark på 75 g/m2 / maksimum: 100 ark på 75 g/m2
Støttede mediastørrelser	Hagaki-kort, Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Glanset papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Håndterer papirstørrelse	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Generelt⁶	
Standard tilkoblinger	Høyhastighets USB-port front, kompatibel med USB 2.0 spesifikasjon (type A), 802.11b/g/n trådløs, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Støynivå ved drift	51/52 dBA (Utskrift) / 50 dBA (Kopimaskin) / 44 dBA (Skannerens)
Spesifisert operasjonsmiljø	Fuktighet: 8 til 80% Relativ luftfuktighet / Høyde over havet: 0 - 3048 meter / Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F)
Garanti	4 Year Guarantee (register) On Site Service
Størrelse / Vekt	H x B x D: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.37 kilowatt-hours per week

All informasjon kan endres uten varsel. Lexmark kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser.

¹ Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder. ³ "Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner. ⁴ Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon. ⁵ Gjennomsnittlig kontinuerlig kassetutbytte oppgis antall standard sider som oppført. Deklarert avkastningsverdi i henhold til ISO / IEC 19798. ⁶ Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/ printerlicense for detaljer.

© 2020 Lexmark. Med enerett.

Lexmark, Lexmark-logoen og Unison er varemerker som tilhører Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre land.

Apple og AirPrint er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. Google Cloud Print er et varemerke for Google LLC. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance-logoene er registrerte varemerker eller tjenestemerker som tilhører Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land. Uautorisert bruk er strengt forbud. ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker som eies av U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT® er et varemerke for Green Electronics Council i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Dette produktet inkluderer programvare som er utviklet av OpenSSL-prosjektet for bruk i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).