



 Lexmark™ |  GO Line™

Lexmark MC3426i

Produktivitet. Pålitelighet. Sikkerhet.



Vi dekker dette produktet med en garanti som dekker reparasjon, inkludert kostnaden for reservedeler i de tre første årene. Garantien tilbyr også 24-timers kostnadsfri brukerstøtte online og tilgang til teknisk brukerstøtte per telefon i arbeidstiden. Tilbudet gjelder hvis produktet blir registrert innen 90 dager fra kjøpsdato. Rekvizita og/eller forbruksdeler, for eksempel fikserings- eller overføringsenheter, er ikke inkludert. Se detaljerte vilkår og betingelser på lexmark.com/myguarantee.

Lexmark MC3426i

Fargeallsidighet for små arbeidsgrupper brukes enkelt og deles med kompakte og lette Lexmark MC3426i-multifunksjon. Den kombinerer utskrift med opptil 24 sider per minutt* med automatisk skanning med opptil 90 bilder per minutt pluss kopiering og tilgjengelig skyfaksing**. Ta kontroll med en berøringsskjerm på 7,2 cm, koble til via WiFi og mer.

Kompakt fargeallsidighet

- ▶ Få rike, livaktige fargeutskrifter eller kopier opptil 24 sider per minutt*, og automatisk tosidig skanning med opptil 90 bilder per minutt.
- ▶ En to-kjerners prosessor på 1 GHz kombinert med 1 GB minne hjelper deg å håndtere jobbene effektivt.
- ▶ Kompakt størrelse på 344,4 x 411,2 x 394,1 mm (H x B x D) gjør at den passer nesten hvor som helst.
- ▶ Tilgjengelig skyfaks** får du flere alternativer for dokumentsending og -mottak.



Koble til og betjen

- ▶ Koble til via Wi-Fi, Gigabit Ethernet eller USB.
- ▶ Forenkle mobil utskrift Lexmark-programmet for mobil utskrift, Mopria® og AirPrint.
- ▶ Ta kommando over innstillinger på enheten, og overvåk viktige systemfunksjoner på en 7,2 cm berøringsskjerm i farger.
- ▶ Med innebygde nettskykoblinger kan du sikkert lagre

skanninger til og hente filer fra populære skytjenester som Box, DropBox, Google Disk, og Microsoft OneDrive.

Konsistent utskrift, varig kvalitet

- ▶ Original Unison™ utskiftingstoner gir rike og livaktige farger i tilgjengelige tonerkassetter med ekstra høy kapasitet som gir opptil 4 500 sider med utskrift*** for mer utskrift og mindre nedetid.
- ▶ Tonerkasset i ett stykke forenkler erstatning for færre avbrudd.
- ▶ Ekstra papirskuff øker den totale kapasiteten til 751 ark for å støtte større utskriftsjobber og forbedret medieflexibilitet.
- ▶ Stållamme og bildekomponenter med lang holdbarhet betyr lang levetid og minimalt vedlikehold.

Robust, innebygd sikkerhet

- ▶ Lexmarks altomfattende sikkerhetsarkitektur holder informasjonen din trygg – i dokumentet, på enheten, ved sending via nett og overalt ellers.

Spar papir, spar energi

- ▶ Automatisk tosidig utskrift er standard.
- ▶ En innebygd energisparemodus bidrar til å støtte klassifiseringer av EPEAT® Silver og ENERGY STAR®-sertifisering.
- ▶ Lexmarks returprogram for tonerkassetter (LCCP) og Lexmarks program for retur av utstyr (LECP) minimerer avfall og styrker gjenvinning (tilgjengelighet varierer fra land til land).

* Utskrifts- og kopihastighetene er målt i samsvar med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Med forbehold om abonnement med etherFAX®. En prøvepakke (opptil 3 måneder eller 300 sider, det som kommer først) er inkludert uten abonnementsgebyr, andre gebyrer, som telekommunikasjonsgebyr, kan påløpe. Kontakt etherFAX (www.etherfax.net) for mer informasjon. Prøveperioden kan trekkes tilbake uten varsel. Det kan hende at tjenesten ikke er tilgjengelig alle steder. Analog faksing via telefonlinje støttes ikke av denne enheten.

*** Gjennomsnittlig kapasitet for kontinuerlig sort eller kontinuerlig sammensatt CMY oppgitt ved enklingsidig utskrift opptil dette antallet sider i henhold til ISO/IEC 19798. Faktisk kapasitet vil variere mye basert på mange faktorer. Se www.lexmark.com/yields for mer informasjon.

Lexmark MC3426i



1 Flerfunksjonsprodukt med
7,2 cm berøringsskjerm
344.4 x 411.2 x 394.1 mm

2 Skuff til 250 ark
Mål er inkludert som en del av
basismodellen

3 250-arks skuff
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

4 250-arks skuff
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

Standard

Ekstrautstyr

Støtter opptil to ekstra skuffer med 250-ark.

Alle mål vises som høyde x bredde x dybde. For mer informasjon om støttede konfigurasjoner, kan du se kompatibilitetsveiledningen for skrivere, tilleggsutstyr og stativer på http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Produktspesifikasjoner
Lexmark MC3426i

Utskrift	
Brukerpanel	2.8 inch (7.2 cm) Colour touch screen
Utskriftshastighet (A4 / Utskriftshastighet)	Opptil: sort/hvitt): 24 sider per minutt ¹ / farger: 24 sider per minutt ¹ (A4)
Tid til første utskriftsside	sort: 10.8 sekunder / farger: 11 sekunder
Utskriftskvalitet	sort: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / farger: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Memory / Minne	Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / standard: 1024 MB / maksimum: 1024 MB
Harddisk	Ikke tilgjengelig
Anbefalt månedlig sidevolum	750 - 5000 Sider ²
Maksimal belastning på en måned	Opptil: 75000 sider pr. måned ³
Kopiering	
Kopihastighet (A4 / Kopihastighet)	Opptil: sort/hvitt): 24.7 kopiesider i minuttet ¹ / farger: 24.7 kopiesider i minuttet ¹ (A4)
Tid til første kopiside (sort/hvitt) / Tid til første kopiside	13.1 sekunder / 13.1 sekunder
Skanne	
Skannertype / ADF Scan	Flatbed scanner with automatic document feeder / Automatic single-pass 2-sided document feeder
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Tosidig skannerhastighet	Opptil: Opptil: 90 / 96 enkelt-sider i minuttet / farger: 40 / 42 enkelt-sider i minuttet
A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Skannerhastighet	Opptil: Opptil: 45 / 48 enkelt-sider i minuttet / farger: 20 / 21 enkelt-sider i minuttet
Kopi/Faks/Skann	Opptil: papir innkapasitet: 50 ark på 75 g/m2 (ADF)
Rekvisita⁴	
Kapasitet for tonerkassetter	opp til: 4 500 ⁵ -siders sort og fargetonerkassetter (CMYK) med ekstra høy kapasitet / opp til: 1 500 ⁵ -siders sorte og fargetonekassetter (CMYK)
Toner(e) levert med produkt	1 500 ⁵ sider sort-returprogram-tonerkasset ⁵ , 1 500 ⁵ sider farge-returprogram-tonerkassetter (CMY) ⁵
Papirhåndtering	
Inkludert papirhåndtering	100-Sheet Output Bin, Manual mating av enkeltark, Automatic 2-sided printing, Inntakskapasitet på 250-ark
Papirkapasitet inn	Opptil: standard: 250+1 ark på 75 g/m2 / maksimum: 750+1 ark på 75 g/m2
Papirkapasitet ut	Opptil: standard: 100 ark på 75 g/m2 / maksimum: 100 ark på 75 g/m2
Støttede mediastørrelser	Hagaki-kort, Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Glanset papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Håndterer papirstørrelse	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Generelt⁶	
Standard tilkoblinger	Høyhastighets USB-port front, kompatibel med USB 2.0 spesifikasjon (type A), 802.11b/g/n trådløs, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Støynivå ved drift	51/52 dBA (Utskrift) / 50 dBA (Kopimaskin) / 44 dBA (Skannerens)
Spesifisert operasjonsmiljø	Fuktighet: 8 til 80% Relativ luftfuktighet / Høyde over havet: 0 - 3048 meter / Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F)
Garanti	3 års garanti (ved registrering)
Størrelse / Vekt	H x B x D: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.37 kilowatt-hours per week

All informasjon kan endres uten varsel. Lexmark kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser.

¹ Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder. ³ "Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner. ⁴ Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon. ⁵ Gjennomsnittlig kontinuerlig kassetutbytte oppgis antall standard sider som oppført. Deklarert avkastningsverdi i henhold til ISO / IEC 19798. ⁶ Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/ printerlicense for detaljer.

© 2021 Lexmark. Med enerett.

Lexmark, Lexmark-logoen og Unison er varemerker som tilhører Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre land.

Apple og AirPrint er varemerker for Apple Inc., som er registrert i USA og andre land. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance-logoene er registrerte varemerker eller tjenestemerker som tilhører Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land. Uautorisert bruk er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker som eies av U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT® er et varemerke for Green Electronics Council i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Dette produktet inkluderer programvare som er utviklet av OpenSSL-prosjektet for bruk i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.no