



Lexmark MX432adwe

Skalerbare løsninger. Sikkerhet på virksomhetsnivå.



Unisor
TONER

Lexmark MX432adwe

Lexmark MX432adwes sort/hvitt alt-i-ett-maskin gir skalerbar løsningsstøtte og sikkerhet på virksomhetsnivå til små arbeidsgrupper med opptil 40 ppm*. Kompakt størrelse med TPM (Trusted Platform Module) som standard. ** Mulighet for frigivelse av utskrifter og Managed Print Services (MPS). Stor berørings skjerm som er enkel å bruke, gir konsistent ytelse for hele utstyrsparken. Skriv ut fra hvor som helst med standard Wi-Fi og full mobilstøtte.



Skalerbare løsninger øker effektiviteten og besparelsene

- ▶ Sort/hvitt alt-i-ett-maskin med TPM (Trusted Platform Module) som standard. **
- ▶ Med Embedded Solutions Framework på MX432adwe kan du legge til Lexmark eller andre støttede løsninger, inkludert tredjeparts frigivelse av utskrifter med kortleser.
- ▶ Stor berørings skjerm som er enkel å bruke, gir konsistent ytelse for hele utstyrsparken.

Den rette størrelsen for bedriften din

- ▶ Kompakt størrelse som integreres sømløst på trange steder i arbeidsmiljøet ditt.
- ▶ Formidler sikkerhet og løsninger som oppfyller de strenge kravene i forskjellige bransjer.
- ▶ MPS-funksjoner (Managed Print Services) gjør denne alt-i-ett-maskinen til et perfekt tillegg til skriverparken.

Hold deg beskyttet med sikkerhet på virksomhetsnivå

- ▶ Lexmark-skrivere og alt-i-ett-maskiner er utviklet for å beskytte dataene, enheten og nettverket ditt.
- ▶ Inkluderer standard Trusted Platform Module**, som lagrer krypteringsnøkler på separat maskinvare fra dataene, i tillegg til godkjennings- og systemintegritetskontroller.
- ▶ Lexmarks ekspertise som ledende innen dokument- og enhetssikkerhet, er betrodd i hele bransjen.

Enkel å administrere uten å måtte belaste IT-avdelingen

- ▶ Sensorer overvåker kontinuerlig hundrevis av datapunkter, noe som gir ekstra fordeler, for eksempel prediktiv service og automatisk etterfylling av rekvisita, når du er koblet til Lexmark Cloud-tjenester.
- ▶ Lexmark Markvision Enterprise er en kostnadsfri enhetsbehandlingsløsning som gjør det enkelt å konfigurere enhetsinnstillinger, oppdatere sikkerhetspolicyer og planlegge fastvareoppdateringer.

Fokus på forretningsdrift i stedet for på skrivere

- ▶ Du kan stole på den høye ytelsen til MX432 med raske utskriftshastigheter på opptil 40 ppm* og tosidig skannehastigheter opptil 92 bilder per minutt.
- ▶ Skriv ut fra hvor som helst med standard Wi-Fi og full mobilstøtte.
- ▶ Stålrammer gir holdbarhet og pålitelighet med lang levetid fra resepsjonen til lageret.

Arbeider for miljøet

- ▶ Automatisk tosidig utskrift er standard, i tillegg til innebygget energisparingsmodus som bidrar til å støtte sertifiseringer som EPEAT® Silver og ENERGY STAR®.
- ▶ Hold tonerkassetene vekk fra deponiene med Lexmark Cartridge Collection Programme (LCCP) som støtter gjenbruk og resirkulering (tilgjengeligheten kan variere fra land til land).

* Utskriftshastighetene er målt i samsvar med ISO/IEC 24734 (ESAT). Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Trusted Platform Module (TPM) er ikke tilgjengelig i enkelte land.

Lexmark MX432adwe



- 1 **Multifunksjonsprodukt med 10,9 cm berøringsskjerm**
353.60 x 411.48 x 360.68 mm
- 2 **150-arks utskuff**
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 3 **Flerbruksmater for 100 ark**
Mål er inkludert som en del av basismodellen

- 4 **Skuff til 250 ark**
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 5 **550-arks skuff**
107 x 370 x 378 mm
-  Standard
-  Ekstrauststyr

P/N
29S8111 **Maskinvare**
Lexmark MX432adwe

P/N
55BOXA0 **Rekvisita**
Lexmark MS/MX431 20k tonerkassett

55BOZA0 Lexmark MS/MX331, 431, B3340, B/MB3442, M/XM1342 40k bildeenhet

55B2000 Lexmark MS/MX331, 431 3k tonerkassett for returprogram

55B200E Lexmark MS/MX331, 431 3k tonerkassett for bedrifter

55B2H00 Lexmark MS/MX331, 431 15k tonerkassett for returprogram

55B2H0E Lexmark MS/MX331, 431 15k tonerkassett for bedrifter

55B2X00 Lexmark MS/MX431 20k tonerkassett for returprogram

55B2X0E Lexmark MS/MX431 20k tonerkassett for bedrifter

P/N
29S0600 **Papirhåndtering**
29S0800 550-arks skuff
550-arks låsbar skuff

P/N
57X9528 **Memory Options**
Intelligent lagringsstasjon (ISD)

P/N
57X0225 **Application Solutions**
57X0235 Kontaktløs skrivebordsleser

57X0300 Enhet for kontaktløs godkjenning (Primary Choice)

57X0301 Enhet for kontaktgodkjenning

82S1203 Enhet for kontaktløs godkjenning

82S1204 IPDS-lisens

Strekkode lisens

P/N
SPD0002 **Tilkobling**
Overspenningsvern, 220–240 V

P/N
35S8502 **Furniture**
Justerbart stativ

Støtter én valgfri skuff for 550 ark.

Alle mål vises som høyde x bredde x dybde. For mer informasjon om støttede konfigurasjoner, kan du se skriveren, valget og kompatibilitetsveiledningen på https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Produktspesifikasjoner
Lexmark MX432adwe

Utskrift	
Brukerpanel	Lexmark e-Task 4,3-tommer (10,9 cm) fargebehandlingsskjerm
Utskriftshastighet (A4)	Opptil: sort/hvitt: 40 sider per minutt ¹
Tid til første utskriftsside	sort: 5,9 sekunder
Utskriftskvalitet	sort: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Memory	Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB
Harddisk	Intelligent lagringsstasjon tilgjengelig
Anbefalt månedlig sidevolum	800 - 8,000 Sider ²
Maksimal belastning på en måned	Opptil: 80,000 sider pr. måned ³
Kopiering	
Kopihastighet (A4)	Opptil: sort/hvitt: 39 kopisider i minuttet ¹
Tid til første kopiside (sort/hvitt)	5,9 sekunder
Skanne	
Skannertype / ADF Scan	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Tosidig skannerhastighet	Opptil: Opptil: 92/96 enkelt-sider i minuttet / farger: 40/42 enkelt-sider i minuttet
A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Skannerhastighet	Opptil: Opptil: 46/48 enkelt-sider i minuttet / farger: 20/21 enkelt-sider i minuttet
Kopi/Faks/Skann	Opptil: papir innkapasitet: 50 ark på 75 g/m2 (ADF)
Faksing	
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33,6 Kbps
Rekvisita ⁴	
Kapasitet for tonerkassetter	opp til: 20,000 ⁵ -siders sort tonerkassett
Beregnet kapasitet for bildeenheter	Opptil: 40,000 sider, basert på 3 gjennomsnittlige brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad
Toner(e) levert med produkt	3,000 ⁵ -siders sort oppstarts-returprogram-tonerkassett ⁵
Papirhåndtering	
Inkludert papirhåndtering	100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 150-arks utskuff, Inntakskapasitet på 250-ark
Valgfri papirhåndtering	550-arks låsbar skuff, 550-arks skuff
Papirkapasitet inn	Opptil: standard: 350 ark på 75 g/m2 / maksimum: 900 ark på 75 g/m2
Papirkapasitet ut	Opptil: standard: 150 ark på 75 g/m2 / maksimum: 150 ark på 75 g/m2
Støttede mediastørrelser	Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Hånderer papirstørrelse	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Generelt ⁶	
Standard tilkoblinger	Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB kompatibelt med USB 2.0 spesifikasjon (type B), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A)
Støynivå ved drift	53 dBA (Utskrift) / 58 dBA (Kopimaskin) / 56 dBA (Skannerens)
Spesifisert operasjonsmiljø	Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F) / Høyde: 0 - 2896 meter (9 500 fot) / 15 til 80 % relativ fuktighet
Garanti	1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag
Størrelse / Vekt	H x B x D: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.52 kilowatt-hours per week

All informasjon kan endres uten varsel. Lexmark kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser.

¹ Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingsintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder. ³ "Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner. ⁴ Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon. ⁵ Gjennomsnittlig standardavkastningsverdi deklart i henhold til ISO / IEC 19752. ⁶ Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer.

© 2022 Lexmark. Med enerett.

Lexmark, Markvision og Lexmark-logoen er varemerker for Lexmark International, Inc., registrert i USA og/eller andre land. Apple og AirPrinter varemerker av Apple Inc., registrert i USA, og andre land og regioner. Mopria®, Mopria®-logoen og Mopria® Alliance™-ordmerket er registrerte og/eller uregistrerte varemerker og tjenestemerker som tilhører Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land. Bruk uten tillatelse er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker som eies av U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT er et varemerke av Green Electronics Council i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.



lexmark.no