



Lexmark MX432adwe

Skalowalne rozwiązania. Zabezpieczeń na poziomie korporacyjnym.



Unison
TONER

Lexmark MX432adwe

Linia monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych Lexmark MX432adwe zapewnia małym grupom roboczym skalowalne wsparcie rozwiązań i zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym z rozdzielczością do 40 stron na minutę*. Kompaktowy rozmiar z modułem TPM (ang. Trusted Platform Module) w standardzie. ** Możliwość zwalniania wydruków i uprawnienia do usług zarządzania drukiem (ang. managed print services, MPS). Duży, łatwy w obsłudze ekran dotykowy zapewnia niezmienną wydajność w całej flocie. Drukuj z dowolnego miejsca ze standardowej sieci Wi-Fi dzięki pełnej obsłudze urządzeń mobilnych.



Skalowalne rozwiązania zwiększają efektywność i oszczędności

- ▶ Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne z modułem TPM. **
- ▶ Dzięki platformie Embedded Solution Framework na urządzeniu MX432adwe możesz dodawać rozwiązania Lexmarka lub inne obsługiwane rozwiązania, w tym zwalnianie wydruków innych firm za pomocą czytnika identyfikatora.
- ▶ Duży, łatwy w obsłudze ekran dotykowy zapewnia niezmienną wydajność w całej flocie.

Odpowiednie dopasowanie do Twojego biznesu

- ▶ Małe rozmiary idealnie dopasowują się do niewielkiej przestrzeni w środowisku Twojej pracy.
- ▶ Zapewnia bezpieczeństwo i rozwiązania, które spełniają najwyższe wymagania różnych branż.
- ▶ A dzięki usługom zarządzania drukiem (ang. Managed print services, MPS) to urządzenie wielofunkcyjne jest doskonałym uzupełnieniem floty drukarek.

Zachowaj ochronę dzięki zabezpieczeniom na poziomie korporacyjnym

- ▶ Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Lexmarka zostały zaprojektowane w celu ochrony danych, urządzenia i sieci.
- ▶ Zawiera standardowy moduł Trusted Platform**, który przechowuje klucze szyfrowania na oddzielnym sprzęcie niż dane oraz mechanizmy uwierzytelniania i kontroli integralności systemu.
- ▶ Wiedza firmy Lexmark jako lidera w dziedzinie bezpieczeństwa dokumentów i urządzeń jest zaufana w całej branży.

Łatwe zarządzanie bez obciążeń dla pracowników działu IT

- ▶ Czujniki stale monitorują setki punktów danych, a po podłączeniu do Usług w chmurze Lexmark zapewniają dodatkowe korzyści, takie jak usługi predykcyjne i automatyczne uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych.
- ▶ Ponadto Lexmark MarkVision Enterprise to darmowe dla użytkownika rozwiązanie do zarządzania urządzeniem, które ułatwia konfigurowanie ustawień urządzenia i planowanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Skup się na biznesie, a nie na drukarkach

- ▶ Można liczyć na wysoką wydajność drukarki MX432, która zapewnia szybkie drukowanie z szybkością do 40 stron na minutę* i skanowanie dwustronne do 92 obrazów na minutę.
- ▶ Drukuj z dowolnego miejsca ze standardowej sieci Wi-Fi dzięki pełnej obsłudze urządzeń mobilnych.
- ▶ Stalowe ramy zapewniają trwałość i niezawodność od pierwszej linii po magazyn.

Ochrona środowiska

- ▶ Drukarka ma w standardzie funkcję automatycznego drukowania dwustronnego, a dodatkowo jest wyposażona w tryby oszczędzania energii, które są zgodne ze standardami EPEAT® Silver i ENERGY STAR®.
- ▶ Dzięki Programowi zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (ang. Lexmark Cartridge Collection Programme, LCCP), który umożliwia ponowne wykorzystanie i recykling, kasety z tonerem nie trafiają na wysypiska śmieci (dostępność różni się w zależności od kraju).

* Szybkości druku mierzone według normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Więcej informacji na: www.lexmark.com/pl_pl/products/supplies-and-accessories/iso-page-speeds.html

** Moduł TPM (Trusted Platform Module) nie jest dostępny w niektórych krajach.

Lexmark MX432adwe



- 1 **Produkt wielofunkcyjny z ekranem dotykowym o przekątnej 10,9 cm**
353.60 x 411.48 x 360.68 mm
- 2 **Odbiornik na 150 arkuszy**
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 3 **Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy**
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego

- 4 **Zasobnik na 250 arkuszy**
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego

- 5 **Taca na 550 arkuszy**
107 x 370 x 378 mm

 W standardzie

 Opcja

P/N
29S8110 **Sprzęt**
Lexmark MX432adwe

P/N
55BOXA0 **Materiały eksploatacyjne**
55BOXA0 Kasetka z tonerem Lexmarka o bardzo wysokiej wydajności

55BOZA0 55BOZA0 Moduł bębna światłoczułego Lexmarka

55B2000 55B2000 Zwrotna kasetka z tonerem Lexmarka

55B200E 55B200E Kasetka Corporate z tonerem Lexmarka

55B2H00 55B2H00 Zwrotna kasetka z tonerem Lexmarka o wysokiej wydajności

55B2H0E 55B2H0E Kasetka Corporate z tonerem Lexmarka o wysokiej wydajności

55B2X00 55B2X00 Zwrotna kasetka z tonerem Lexmarka o bardzo wysokiej wydajności

55B2X0E 55B2X0E Kasetka Corporate z czarnym tonerem Lexmarka o bardzo wysokiej wydajności

P/N
29S0600 **Obsługa papieru**
29S0800 Taca na 550 arkuszy z zamkiem

P/N
57X9528 **Memory Options**
Inteligentny dysk pamięci masowej (ISD)

P/N
57X0225 **Application Solutions**
57X0235 Stacjonarny czytnik zbliżeniowy

57X0300 Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające (Podstawowy wybór)

57X0301 Urządzenie do uwierzytelniania stykowego

82S1203 Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające

82S1204 Licencja IPDS

Licencja na kody kreskowe

P/N
SPD0002 **Interfejsy**
Ogranicznik przepięć

P/N
35S8502 **Furniture**
Stolik z regulacją wysokości

Obsługuje jeden opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy.

Wszystkie wymiary zostały przedstawione jako wysokość x szerokość x głębokość. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji podano w podręczniku "Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka" dostępnym na stronie internetowej https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Dane techniczne		Lexmark MX432adwe	
Drukowanie			
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym		
Szybkość druku	maks.: mono: 40 str./min. ¹ (A4)		
Czas wydruku pierwszej strony	tylko: mono: 5.9 sek.		
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi		
Memory	Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB		
Dysk twardy	Dostępny inteligentny dysk		
Zalecany nakład miesięczny	800 - 8,000 stron ²		
Maksymalny miesięczny cykl pracy	80,000 str./miesiąc ³		
Kopiowanie			
Szybkość kopiowania	Maks.: mono: 39 kopii/min. ¹ (A4)		
Czas kopiowania pierwszej strony	tylko: mono: 5.9 sek.		
Skanowanie			
Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)		
Szybkość skanowania dwustronnego A4	maks.: mono: 92/96 str./min. / kolor: 40/42 str./min.		
Szybkość skanowania jednostronnego A4	maks.: mono: 46/48 str./min. / kolor: 20/21 str./min.		
Pojemność podajnika dokumentów	Maks.: 50 arkuszy		
Faksowanie			
Szybkość modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s		
Materiały eksploatacyjne ⁴			
Wydajność kaset z tonerem	maks.: Kasetka czarna na 20000 ⁵ stron		
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego	maks.: 40,000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%		
Tonery dostarczane z urządzeniem	Startowa zwrotna kasetka z czarnym tonerem na 3000 stron ^{5 5}		
Obsługa papieru			
Standardowa obsługa papieru	Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Zintegrowany duplex, Odbiornik na 150 arkuszy, Podajnik na 250 arkuszy		
Opcje obsługi papieru	Pojemnik na 550 arkuszy z blokadą, Taca na 550 arkuszy		
Standardowa pojemność podajników / Maksymalna pojemność podajników	maks.: 350 arkuszy / do: 900 arkuszy		
Standardowa pojemność odbiorników / Maksymalna pojemność odbiorników	max.: 150 arkuszy / do: 150 arkuszy		
Obsługiwane rodzaje nośników	Etykiety papierowe, Karty, Papier zwykły, Koperty, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Obsługiwane rozmiary nośników	A6, Oficio, Koperta 7 3/4, Koperta 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Karta Hagaki, Letter, Koperta B5, Statement, Koperta C5, Executive, Koperta DL, Folio, Koperta 10		
Inne ⁶			
Interfejsy standardowe	Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ B), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu		
Poziom hałasu podczas pracy	53 dBA (Drukowanie) / 58 dBA (kopiowanie) / 56 dBA (skanowanie)		
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 10 do 32°C / Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m / Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 80%		
Gwarancja	1-Year Onsite Service, Next Business Day		
Wymiary / Waga	W x S x G: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg		
Typowe zużycie energii wg Energy Star	TEC: 0.52 kWh/tydzień		

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani braki.

¹ Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³ "Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnałowej. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴ Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions. ⁵ Średnia wartość plonu standardowej strony zadeklarowana zgodnie z ISO / IEC 19752. ⁶ Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense.

© 2022 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Lexmark, Markvision i logo Lexmark są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Apple i AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych. Mopria®, logo Mopria® oraz słowny znak i logo Mopria Alliance™ są zarejestrowanymi i/lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nieuprawnione wykorzystywanie tych znaków jest surowo zabronione. Nazwa ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA, Environmental Protection Agency). EPEAT jest znakiem towarowym organizacji Green Electronics Council w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich firm.