



## Lexmark MX432adwe

Soluções escalonáveis. Segurança de nível empresarial.



## Lexmark MX432adwe

A multifuncional monocromática MX432adwe da Lexmark oferece suporte para soluções escalonáveis e segurança de nível empresarial para grupos de trabalho pequenos para a impressão de até 40 ppm\*. Tamanho compacto com padrão TPM (Trusted Platform Module). \*\* Recurso de liberação de impressão e elegibilidade para os Serviços de Gerenciamento de Impressão (MPS). A grande tela sensível ao toque fácil de usar proporciona um desempenho consistente em todo o parque de impressão. Imprima de qualquer lugar com o Wi-Fi padrão e o suporte para dispositivos móveis.



### Soluções escalonáveis que aumentam a eficiência e a economia de custos

- ▶ Multifuncional monocromática com padrão TPM (Trusted Platform Module). \*\*
- ▶ Com o Framework de Soluções Embarcadas na MX432adwe, você pode adicionar as soluções da Lexmark ou de terceiros compatíveis, incluindo a liberação de impressão de terceiros com leitor de crachá.
- ▶ A grande tela sensível ao toque fácil de usar proporciona um desempenho consistente em todo o parque de impressão.

### A opção adequada para o seu negócio

- ▶ O tamanho compacto integra-se com facilidade a espaços pequenos no seu ambiente de trabalho.
- ▶ Proporciona segurança e soluções para cumprir os requisitos mais rigorosos de vários setores da indústria.
- ▶ Os recursos dos Serviços de Gerenciamento de Impressão (MPS) tornam a multifuncional uma aquisição perfeita para seu parque de impressão.

### Mantenha-se protegido com segurança de nível empresarial

- ▶ As multifuncionais e as impressoras da Lexmark são

concebidas para ajudar a proteger os seus dados, o seu dispositivo e a sua rede.

- ▶ Inclui um Trusted Platform Module\*\* padrão que armazena chaves de criptografia em hardware separado dos dados, juntamente com verificações de autenticação e integridade do sistema.
- ▶ A competência da Lexmark como líder na segurança de documentos e dispositivos é de confiança em todos os setores da indústria.

### Facilidade de gerenciamento sem sobrecarregar a equipe de TI

- ▶ Os sensores monitoram continuamente centenas de pontos de dados e oferecem vantagens adicionais, como a assistência preditiva e o reabastecimento automático de suprimentos, quando conectados aos Lexmark Cloud Services.
- ▶ Além disso, o Lexmark MarkVision Enterprise é uma solução de gerenciamento de dispositivo gratuita que permite definir as configurações do dispositivo, atualizar as políticas de segurança e agendar atualizações de firmware com facilidade.

### Mantenha seu foco nos negócios e não nas impressoras

- ▶ Você pode contar com o elevado desempenho da MX432, com velocidades de impressão de até 40 ppm\* e velocidades de digitalização em frente e verso de única passagem de 92 ipm.
- ▶ Imprima de qualquer lugar com o Wi-Fi padrão e o suporte para dispositivos móveis.
- ▶ As estruturas de aço proporcionam durabilidade e confiabilidade desde o front office até o armazém.

### Trabalho para o meio ambiente

- ▶ A impressão em frente e verso automática é padrão, juntamente com os modos integrados de economia de energia, que ajudam a atender às classificações de certificados EPEAT® Silver e ENERGY STAR®.
- ▶ Mantenha os cartuchos de toner fora dos aterros por meio do Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP), que apoia a reutilização e a reciclagem (a disponibilidade varia conforme o país).

\* As velocidades de impressão foram medidas de acordo com a norma ISO/IEC 24734 (ESAT). Para obter mais informações, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* O módulo TPM (Trusted Platform Module) não está disponível em alguns países.

# Lexmark MX432adwe



1 **Produto multifuncional com tela sensível ao toque de 10,9 cm**  
353.60 x 411.48 x 360.68 mm

2 **Bandeja de saída para 150 folhas**  
Dimensões incluídas como parte do modelo base

3 **Alimentador multiúso para 100 folhas**  
Dimensões incluídas como parte do modelo base

4 **Bandeja para 250 folhas**  
Dimensões incluídas como parte do modelo base

5 **Tabuleiro para 550 folhas**  
107 x 370 x 378 mm

■ Standard

■ Opcional

**P/N**  
29S8110 **Hardware**  
Lexmark MX432adwe

**P/N**  
55BOXA0 **Consumíveis**  
Cartucho de toner Lexmark MS/MX431 para 20.000 páginas  
55BOZA0 Unidade de processamento de imagem Lexmark MS/MX331, 431, B3340, B/MB3442, M/XM1342 para 40.000 páginas  
55B2000 Cartucho de toner Lexmark MS/MX331, 431 com programa de retorno para 3000 páginas  
55B200E Cartucho de toner Lexmark MS/MX331, 431 Corporate para 3000 páginas  
55B2H00 Cartucho de toner Lexmark MS/MX331, 431 com programa de retorno para 15.000 páginas  
55B2H0E Cartucho de toner Lexmark MS/MX331, 431 Corporate para 15.000 páginas  
55B2X00 Cartucho de toner Lexmark MS/MX431 com programa de retorno para 20.000 páginas  
55B2X0E Cartucho de toner Lexmark MS/MX431 Corporate para 20.000 páginas

**P/N**  
29S0600 **Manuseamento de Papel**  
29S0800 Tabuleiro para 550 folhas  
Alimentador com fechadura para 550 folhas

**P/N**  
57X9528 **Memory Options**  
Unidade de armazenamento inteligente/Intelligent Storage Drive (ISD)

**P/N**  
57X0225 **Application Solutions**  
57X0235 Desktop Leitor Contactless  
Dispositivo de Autenticação sem Contacto (Primary Choice)  
57X0300 Dispositivo de Autenticação por Contacto  
57X0301 Dispositivo de Autenticação sem Contacto  
82S1203 Licença IPDS  
82S1204 Licença de Código de Barras

**P/N**  
SPD0002 **Conectividade**  
Dispositivo de protecção contra picos de corrente, 220-240V

**P/N**  
35S8502 **Furniture**  
Móvel ajustável

Suporta uma bandeja opcional para 550 folhas.

Todas as medidas são exibidas da seguinte forma: altura x largura x profundidade. Para obter mais informações sobre as configurações compatíveis, consulte o Guia de compatibilidade de impressoras, opções e suportes em [https://publications.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety/)

<b>Especificações do produto</b>		<b>Lexmark MX432adwe</b>
<b>Impressão</b>		
Visor	Ecrã tátil a cores Lexmark e-Task de 4,3 polegadas (10,9 cm)	
Velocidade de impressão	Até: mono: 40 ppm <sup>1</sup> (A4)	
Tempo para a 1ª página	mono: 5.9 segundos	
Resolução de impressão	mono: 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade de imagem 2.400, 300 x 300 ppp, 1.200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp	
Memory	Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB	
Disco rígido	Unidade de armazenamento inteligente disponível ;	
Volume de Páginas Mensal Recomendado	800 - 8,000 Páginas <sup>2</sup>	
Ciclo de Vida Mensal Máximo	Até: 80,000 Páginas por mês <sup>3</sup>	
<b>Cópia</b>		
Velocidade de cópia	Até: mono: 39 cpm <sup>1</sup> (A4)	
Tempo para a 1ª cópia	mono: 5.9 segundos	
<b>Digitalização</b>		
Tipo de Scanner / Digitalização	Flatbed scanner with automatic document feeder / ADF: DADF (duplex de passagem única)	
A4/Ltr Duplex velocidade digitalização	Até: mono: 92/96 Lados por minuto / cor: 40/42 Lados por minuto	
A4/Ltr Simplex velocidade digitalização	Até: mono: 46/48 Lados por minuto / cor: 20/21 Lados por minuto	
Capacidade de alimentação	Até: Cópia/Fax/Digitalização: 50 páginas (ADF)	
<b>Fax</b>		
Velocidade do Modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
<b>Consumíveis<sup>4</sup></b>		
Capacidades dos toners	até: Toner preto para 20.000 <sup>5</sup> páginas	
Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens	Até: 40,000 páginas, com base na média de 3 páginas por trabalho de impressão letter / A4 e ~ 5% de cobertura	
Consumíveis entregues com o equipamento	Toner Preto Starter com Programa de Retorno para 3.000 páginas <sup>5 5</sup>	
<b>Manuseamento de Papel</b>		
Manuseamento de papel incluído	Alimentador multifuncional de 100 folhas, Duplex integrado, Tabuleiro de saída para 150 folhas, Entrada para 250 folhas	
Manuseamento de papel opcional	Tabuleiro com fechadura para 550 folhas, Tabuleiro para 550 folhas	
Capacidade de alimentação de papel	Até: standard: 350 páginas / máximo: 900 páginas	
Capacidade saída de papel	Até: standard: 150 páginas / máximo: 150 páginas	
Tipos de papel suportados	Etiquetas de papel, Cartolina, Papel normal, Envelopes, Consulte o guia de papel e materiais especiais.	
Tamanhos de papel suportados	A6, Ofício, Envelope 7 3/4, Envelope 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Cartão Hagaki, Letter, Envelope B5, Statement, Envelope C5, Executivo, Envelope DL, Folio, Envelope 10	
<b>Generalidades<sup>6</sup></b>		
Conectividade standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB compatível com a especificação USB 2.0 (Tipo B), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A)	
Nível de ruído em funcionamento	53 dBA (impressão) / 58 dBA (cópia) / 56 dBA (digitalização)	
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Temperatura: 10 a 32°C / Altitude: 0 - 2.896 Metros / Humidade: 15 a 80% humidade relativa	
Garantia do produto	1 ano Onsite Service, resposta no dia útil seguinte	
Dimensão do produto / Peso	A x L x P: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg	
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.52 kilowatt-hours per week	

Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Lexmark não é responsável por quaisquer erros ou omissões.

<sup>1</sup> Velocidade de impressão e cópia medidas em conformidade com a norma ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, respetivamente (ESAT). Para mais informações, visite: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> Volume mensal de páginas recomendado, é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos Lexmark, com base no número médio de páginas que os clientes pretendem imprimir no equipamento em cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo especificado para o desempenho ideal do equipamento, com base em fatores como: intervalos para substituição de consumíveis, intervalos de carregamento de papel, velocidade e o uso regular do cliente. <sup>3</sup> Ciclo de vida mensal máximo, é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode imprimir durante um mês, em funcionamento contínuo. Esta métrica proporciona uma comparação da robustez com outras impressoras e MFPs Lexmark. <sup>4</sup> O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) para obter mais informações. <sup>5</sup> Valor médio de rendimento de página standard declarado de acordo com a norma ISO / IEC 19752. <sup>6</sup> As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Saiba mais em [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense).

© 2022 Lexmark. Todos os direitos reservados. Lexmark, Markvision e o logotipo da Lexmark são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países. Apple e AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e outros países e regiões. Mopria®, o logotipo da Mopria® e a marca nominativa e o logotipo da Mopria Alliance™ são marcas registradas e/ou não registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. O uso não autorizado é estritamente proibido. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas de propriedade da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. EPEAT é uma marca registrada do Green Electronics Council registrada nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.