

Lexmark C3326dw

Liten. Tillförlitlig. Säker.

Förbättra produktiviteten i små arbetsgrupper med färgutskrift på upp till 24 sidor per minut*, utbyteskassetter med hög kapacitet och anslutningsbarhet via Wi-Fi, USB och Gigabit Ethernet – allt i Lexmarks C3326dw. Med en 1-GHz-processor med flera kärnor kan du hantera stora utskriftsjobb och Lexmarks hela utbud av säkerhetsfunktioner ger bättre skydd.



Kompakt färgstyrka

- ▶ Färgutskrift på upp till 24 sidor per minut*.
- ▶ Hantera din utskriftsrelaterade arbetsbelastning med hjälp av en 1-GHz-processor och 512 MB minne.
- ▶ Anslut via standard-WiFi, Gigabit Ethernet och USB.
- ▶ Förenkla mobilutskrift via Lexmarks Mobile Print-app samt Mopria®- och AirPrint -teknik.
- ▶ Via den tvåradiga skärmen kan du konfigurera, samverka och övervaka viktig systeminformation.

Enkel att installera, enkel att underhålla

- ▶ Kompakt format, 243,7 mm hög × 411,2 mm bred × 394,1 mm djup, gör att den får plats nästan var som helst.
- ▶ Unison™-tonerutbyteskassetter räcker till upp till 2 500 sidor** i färg och 3 000 sidor ** i svart i hög kvalitet.

- ▶ Stålräm och bildhanteringskomponenter med livstidsgaranti innebär minimalt underhåll.

Robust, inbyggd säkerhet

- ▶ Lexmarks hela utbud av säkerhetsfunktioner hjälper till att skydda din information – i dokumentet, på enheten, i nätverket och överallt däremellan.

Byggt för planeten jorden

- ▶ Det inbyggda energisparläget går från strömsparläge till utskriftsläge och tillbaka utan att behöva göra några inställningar.
- ▶ Skrivaren är klassad EPEAT® Silver***- och ENERGY STAR®-certifierad.
- ▶ Återvinn kassetter genom prisbelönta Lexmarks program för insamling av kassetter (LCCP).



Den här skrivaren har en garanti som täcker reparationsåtgärder och inbegriper kostnad för reservdelar under de första tre åren. Garantin inkluderar även kostnadsfri onlinesupport dygnet runt och omfattar teknisk support per telefon under arbetstid. Erbjudet gäller om skrivaren har registrerats inom 90 dagar efter inköp. Tillbehör och/eller förbrukningsmaterial, som fixeringsenhet eller bildhanteringsenhet, ingår inte. Detaljerad information om alla villkor finns på lexmark.com/myguarantee.

* Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten kan variera avsevärt beroende på många faktorer. Mer information finns på www.lexmark.com/yields.

*** EPEAT-klassificering kan variera beroende på plats. Se www.epeat.net för registreringsstatus efter land.

Utskrift	
Skärm	2-line LCD display
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 24 sid/min ¹ (A4) / Färg: 24 sid/min ¹ (A4)
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 10.9 sekunder / Färg: 10.9 sekunder
Upplösning	Svartvitt: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / Färg: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Minne	Standard: 512 MB / Maximalt: 512 MB
Hårddisk	Ej tillgänglig
Rekommenderad sidvolym per månad	600 - 2500 Sidor ²
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 50000 sidor per månad ³
Tillbehör ⁴	
Kapacitet tonerkasset	upp till: Färg (CMY) High Yield Cartridges 2,500 ⁵ -sidor / upp till: Svart High Yield Cartridge 3000 ⁵ -pages / upp till: Svarta och färgkasset (CMYK) för 1 500 ⁵ sidor
Toner-kassetter som ingår vid leverans	Toner-kassetter (start) svart och färg (CMYK) Return Program 750 sidor ^{5,5} , Toner-kasset (start) färg Return Program 500 sidor ^{5,5}
Pappershantering	
Ingår pappershantering	100 arks utmatningsfack, Manuell arksmatare 1 ark, Automatisk dubbelsidig utskrift, 250 arks inmatning
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 250+1 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 250+1 ark på 75 g/m ²
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 100 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 100 ark på 75 g/m ²
Hanterade mediatyper	pappersetiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, Glansigt papper, refererar till papper- och specialmedia guide
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Allmänt ⁶	
Standardportar	802.11b/g/n trådlös, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Ljudnivå i drift	52 dBA (Utskrift)
Driftsmiljö	Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet / Höjd: 0 - 3048 meter / Temperatur: 10 till 32°C
Garanti	3 års garanti (vid registreringen)
Storlek / Vikt	H x B x D: 243.7 x 411.2 x 394.1 mm / 16.1 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.31 kilowatt-timmar per vecka

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

¹ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. ³ "Maximal månads satscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴ Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁵ Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kasset ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798. ⁶ Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/printerlicense för detaljer.

© 2019 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmarks logotyp och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. AirPrint och AirPrints logotyp är varumärken som tillhör Apple, Inc. Google Cloud Print™ är ett varumärke som tillhör Google, LLC. Mopria®, Mopria® Logo™ och Mopria® Alliance logotyper är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strikt förbjuden. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

