



---

# Lexmark CX735adse

Säkerhet och prestanda

---



## Lexmark CX735adse

Lexmark CX735adse är designad för prestanda, säkerhet och användarvänlighet för medelstora till stora arbetsgrupper. Den skriver ut i hastigheter på upp till 50 sidor per minut\*. Med dubbelsidig skanning i ett svep, en ultraljudssensor som upptäcker dubbelmatning och en surfplatteliknande pekskärm på 25 cm är det enkelt att hantera utskrifterna. Tonerkassetter som ger upp till 28 000/16 200 sidor i svart/färg\*\* håller dig igång.

### Gjorda för att hålla. Lätta att uppgradera.

- ▶ Med hållbara stålramar, komponenter med lång livslängd och tonerkassetter med hög kapacitet är våra skrivare utformade för att hålla i sju år eller mer.
- ▶ Den dryga Unison™-tonern ger konsekvent enastående utskriftskvalitet, minskar det interna slitaget på komponenter med lång livslängd och skyddar utskriftssystemet.
- ▶ Lätt att uppgradera till de senaste apparna och säkerhetsfunktionerna.



### Snabbare prestanda och användarvänlighet

- ▶ Skanningen är snabb och exakt tack vare en envägs, tvåsidig automatisk dokumentmatare med ultraljudssensor som upptäcker dubbelmatning.
- ▶ Den stora, surfplatteliknande och knappfria pekskärmen hjälper dig att intuitivt utföra varje uppgift, från det grundläggande till det komplexa.
- ▶ ISD (Intelligent Storage Drive) är standard på den här modellen och ger snabbare start, snabbare datahämtning och mer tillförlitlighet.

### Gör ett starkt intryck med professionell färg

Du får färgintensiva utskrifter av proffskvalitet, så att du kan göra fler färgutskrifter internt, vilket sparar både tid och pengar. Matcha företagets färger i marknadsföringsmaterial och varumärkesrelaterad text och grafik med PANTONE®-kalibrering och Lexmark Named Colour Replacement.

### Säkerhet genom design

- ▶ Lexmarks säkerhetsfunktioner skyddar din information – i dokumentet, på skrivaren, i nätverket och längs alla punkter på vägen.
- ▶ Genom konstanta säkerhetsförbättringar har vi nu en pålitlig standardmodul för plattformar vilken möjliggör autentisering, systemintegritetskontroller och kryptografiska funktioner för att skapa ett unikt digitalt fingeravtryck i systemet.

### Hållbarhet gör skillnad

- ▶ Utformat för den cirkulära ekonomin.
- ▶ Automatisk dubbelsidig utskrift är standard, tillsammans med inbyggda energisparlägen som följer certifieringarna EPEAT® Silver och ENERGY STAR®.
- ▶ Det prisbelönta Lexmark-programmet för insamling av tonerkassetter (LCCP) och Lexmarks program för insamling av utrustning (LECP) minimerar avfall och stödjer återvinning (tillgänglighet varierar mellan länder).

### Få ökad kraft med IoT

- ▶ Sofistikerade skrivare med IoT-funktion är utrustade med sensorer som kontinuerligt övervakar hundratals datapunkter.
- ▶ När du ansluter din skrivare till Lexmark Cloud Services kan du optimera prestandan och drifttiden med extrafunktioner som prediktiv service och automatisk påfyllning av förbrukningsmaterial.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

\* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Genomsnittlig deklarerad tonerkapacitet med kontinuerligt svart eller kontinuerligt CMY i enlighet med ISO/IEC 19798. Den faktiska kapaciteten kan variera avsevärt beroende på många faktorer. Mer information finns på [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields). Som en del av den cirkulära ekonomins principer kan original Lexmark-förbrukningsartiklar med Unison™-toner innehålla komponenter som återvinns från Lexmarks program för insamling av tonerkassetter (LCCP).

\*\*\* Trusted Platform Module (TPM) är inte tillgänglig i vissa länder.

# Lexmark CX735adse



- 1 Multifunktionsprodukt med pekskärm på 25 cm  
621 x 479 x 533 mm
- 2 550-arksfack med inmatningsfack för 100 ark  
utgör en del av basmodellen
- 3 550-Sheet Tray  
119 x 463 x 483 mm
- 4 550-Sheet Tray  
119 x 463 x 483 mm
- 5 550-Sheet Tray  
119 x 463 x 483 mm

- 6 550-Sheet Tray  
119 x 463 x 483 mm
- 7 Adjustable Stand  
521 x 653 x 625 mm
- 8 Häftenhet HV  
82 x 109 x 121 mm



**P/N**  
47C9641 **Hårdvara**  
Lexmark CX735adse

**P/N**  
71C0W00 **Tillbehör**  
Lexmark CS/CX730, 735, C/  
XC4342, C4352 170K  
toneruppsamlingsflaska  
71C0Z10 Lexmark CS/CX730, 735, C/  
XC4342, C4352 Svart 150K kit  
för trumma  
71C0Z50 Lexmark CS/CX730, 735, C/  
XC4342, C4352 3-Färg(CMY)  
150K kit för trumma  
71C20C0 Lexmark CS/CX730, 735 Cyan 5K  
tonerkasset return program  
71C20K0 Lexmark CS/CX730, 735 Svart  
5K tonerkasset return program  
71C20M0 Lexmark CS/CX730, 735  
Magenta 5K tonerkasset return  
program  
71C20Y0 Lexmark CS/CX730, 735 Gul 5K  
tonerkasset return program  
81C0X10 Lexmark CX735 Svart 28K  
tonerkasset  
81C0X20 Lexmark CX735 Cyan 16.2K  
tonerkasset  
81C0X30 Lexmark CX735 Magenta 16.2K  
tonerkasset  
81C0X40 Lexmark CX735 Gul 16.2K  
tonerkasset  
81C2XC0 Lexmark CX735 Cyan 16.2K  
tonerkasset return program  
81C2XK0 Lexmark CX735 Svart 28K  
tonerkasset return program  
81C2XM0 Lexmark CX735 Magenta 16.2K  
tonerkasset return program  
81C2XY0 Lexmark CX735 Gul 16.2K  
tonerkasset return program

**P/N**  
40C2100 **Pappershantering**  
47C4590 550-arksfack  
Enkel häftning

**P/N**  
27X0400 **Memory Options**  
57X0070 500+ GB hårddisk  
Flyttbar hårddiskenhet

**P/N**  
57X0300 **Application Solutions**  
57X0301 Kontakt Autentisering Enhet  
Kontaktlös Autentisering Enhet  
(Contactless Authentication  
Device)  
82S1203 IPDS-licens  
82S1204 Streckkod Licens

**P/N**  
1021294 **Anslutningar**  
27X0823 USB-kabel (2 m)  
MarkNet N8370 trådlös för  
CS720, CS725, CX725  
27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11  
a/b/g/n/ac trådlös skrivarserver  
57X7020 Engelskt tangentbord  
SPD0002 Överspänningskydd, 220–240  
V

**P/N**  
40C2300 **Furniture**  
Justerbart stativ

Har stöd för upp till fyra 550-arksfack.

Alla mätvärden visas som höjd x bredd x djup. Mer information om de konfigurationer som stöds finns i kompatibilitetsguiden för skrivare, tillval och stativ på [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/)

## Produktspecifikationer

## Lexmark CX735adse

Utskrift	
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 10" (25cm)
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 50 sid/min <sup>1</sup> (A4) / Färg: 50 sid/min <sup>1</sup> (A4)
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 5.6 sekunder / Färg: 6.1 sekunder
Upplösning	Svartvitt: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / Färg: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Minne	Standard: 2048 MB / Maximalt: 2048 MB
Hårddisk	Intelligent lagringsenhet ingår ; Magnetisk hårddisk tillgänglig
Rekommenderad sidvolyms per månad	2000 - 20000 Sidor <sup>2</sup>
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 150000 sidor per månad <sup>3</sup>
Kopiering	
Kopieringshastighet	Upp till: svartvitt: 50 sid/min <sup>1</sup> (A4) / färg: 50 sid/min <sup>1</sup> (A4)
Tid för första kopia / Tid till första kopia	så snabbt som: svartvitt: 5.7 sekunder / färg: 6.3 sekunder
Skanna	
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbädd skanner med ADF DADF (single pass duplex) / DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: dubbelsidig: 98 / 104 Sidor per minut (svartvitt) / dubbelsidig: 98 / 104 Sidor per minut (färg)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: svartvitt: 49 / 52 Sidor per minut / färg: 49 / 52 Sidor per minut
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning	Upp till: ADF: 100 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Faxning	
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Tillbehör <sup>4</sup>	
Kapacitet tonerkasset	Upp till: Svart tonerkasset med extra hög kapacitet för 28 000 <sup>5</sup> sidor / upp till: Färgkasset (CMY) med extra hög kapacitet för 16 200 <sup>5</sup> sidor
Beräknad kapacitet för trummor/IU	Upp till: 150000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning <sup>6</sup>
Tonerassetter som ingår vid leverans	Tonerassetter svart och färg (CMYK) Return Program 5 000 sidor <sup>5 5</sup>
Pappershantering	
Ingår pappershantering	Multifunktionsmatare för 100 ark, Integrerad duplex, 300 arks utmatningsfack, 550 arks inmatning
Pappershantering tillä	550-arksfack
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 650 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / Maximalt: 2850 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 300 ark på 75 g/m <sup>2</sup> / Maximalt: 300 ark på 75 g/m <sup>2</sup>
Hanterade mediatyper	Vinyletiketter, Banderoll-papper, pappersetiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, refererar till papper- och specialmedia guide
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Allmänt <sup>7</sup>	
Standardportar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), Bakre Hi-Speed USB-port kompatibel med USB 2.0 specifikation (typ A), Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Ett internt kortfack
Extra nätverksportar	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
Ljudnivå i drift	53 dBA (Utskrift) / 56 dBA (Kopiator) / 51 dBA (Skanner)
Driftsmiljö	Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet / Temperatur: 10 till 32°C / Höjd: 0 - 2896 meter
Garanti	1 år på platsen garanti. Dagen efter service
Storlek / Vikt	H x B x D: 621 x 479 x 533 mm / 39.5 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.69 kilowatt-timmar per vecka

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

<sup>1</sup> Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Rekommenderad månads sidvolyms" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. <sup>3</sup> "Maximal månads satscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

<sup>4</sup> Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) för mer information. <sup>5</sup> Genomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig komposit CMY-deklarerad kasset ger upp till det här antalet standardsidor i enlighet med ISO / IEC 19798. <sup>6</sup> Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhets hastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet. <sup>7</sup> Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) för detaljer.

Det här är en klass A-enhet enligt internationella elektromagnetiska utsläppsstandarder (FCC:s bestämmelser, EN 55022/EN 55032 osv.). Klass A-produkter är avsedda för användning utanför hemmet, i kontorsmiljö eller liknande. Användning av produkt med klass A i hem- och bostadsmiljö kan orsaka störningar i radiokommunikationen och innebär korrigeringsåtgärder.

© 2022 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.

Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA samt andra länder och regioner. MOPRIA®, Mopria®-logotypen samt ordmärket och logotypen Mopria Alliance™ är registrerade och/eller oregistrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strikt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. PANTONE® tillhör Pantone LLC. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).