

MB2236adwe

Liten. Enkel att använda. Utmärkt värde.

Lexmark MB2236adwe ger monokroma utskrifter på upp till 34 sidor per minut* och dubbelsidig utskrift som standard vilket ger imponerande prestanda och värdefulla extrafunktioner. Vanligt Wi-Fi förbättrar anslutningen, USB-port på framsidan gör utskriften enklare och e-task-pekskärmen med Cloud Connector*** innebär att användarna kan integrera sin utskrift och skanning med populära molntjänster.

Få mer gjort

- ▶ Skriv ut i upp till 34 sidor per minut* och skanna upp till 23 bilder per minut.
- ▶ Hantera din utskriftsrelaterade arbetsbelastning med hjälp av en 1-GHz-processor och 512 MB minne.
- ▶ Unison™-tonerutbyteskassetter räcker till upp till 6 000 sidor** i hög kvalitet.
- ▶ Läs in och skriv ut upp till 250 sidor utan påfyllning eller manuell matning av ett ark.
- ▶ Skicka och ta emot fax med inkluderad analog faxfunktion.
- ▶ Använd mediastorlekar från A6 till Legal i pappersmagasinet, plus mindre storlekar och även kuvert i multifunktionsmataren.

Rätt storlek

- ▶ Ett kompakt format om endast 41,5 cm x 36 cm x 35,2 cm (BxDxH) innebär att den passar nästan var som helst.
- ▶ Vanligt Wi-Fi har stöd för stationära och mobila enheter och ger ett komplement till multifunktions skrivarens ethernet- och USB-anslutningar.



- ▶ Tydlig 7,2 cm-färgpekskärm är praktisk och erbjuder inbäddade arbetsflödesfunktioner, inklusive Cloud Connector*** från Lexmark.
- ▶ Direktansluten USB-port på framsidan gör det ännu enklare att få saker gjort.

Robust, inbyggd säkerhet

- ▶ Lexmarks hela utbud av säkerhetsfunktioner hjälper till att skydda din information – i dokumentet, på enheten, i nätverket och överallt däremellan.
- ▶ Ett antal inbäddade funktioner skyddar enheten mot angrepp.

Byggt för planeten jorden

- ▶ Energisparande funktioner ger minskad strömförbrukning vid aktiv användning eller viloläge.
- ▶ Dubbelsidig utskrift som standard sparar papper.
- ▶ Återvinn kassetter genom prisbelönta Lexmarks program för insamling av kassetter (LCCP).



* Utskrifts- och kopieringshastigheterna har uppmätts enligt ISO/IEC 24734 respektive ISO/IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Genomsnittlig kapacitet vid kontinuerlig användning för monoutskrift i ensidigt läge upp till det här antalet sidor i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten kan variera avsevärt beroende på många faktorer. Mer information finns på www.lexmark.com/yields.

*** Cloud Connector-funktionen blir tillgänglig i slutet av 2019. Enheter som köps före lanseringen kan hämta funktion via kostnadsfri uppdatering av inbyggd programvara på support.lexmark.com/firmware.

Produktspecifikationer

Lexmark MB2236adwe

Utskrift	
Skärm	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 34 sid/min ¹ (A4)
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 7.9 sekunder
Upplösning	Svartvitt: 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi)
Minne	Standard: 512 MB / Maximalt: 512 MB
Hårddisk	Ej tillgänglig
Rekommenderad sidvolym per månad	250 - 2500 Sidor ²
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 30000 sidor per månad ³
Kopiering	
Kopieringshastighet	Upp till: svartvitt: 34 sid/min ¹ (A4)
Tid för första kopia	så snabb som: svartvitt: 8.5 sekunder
Skanna	
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbädd skanner med ADF DADF (single pass duplex) / Simplex
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: svartvitt: 23 / 25 Sidor per minut / färg: 7 / 8 Sidor per minut
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning	Upp till: ADF: 50 ark på 75 g/m ²
Faxning	
Modemhastighet	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
Tillbehör ⁴	
Kapacitet tonerkasset	upp till: Toner-kasset för 1 200 ⁵ sidor / upp till: Toner-kasset med hög kapacitet för 3 000 ⁵ sidor / upp till: Toner-kasset med extra hög kapacitet för 6 000 ⁵ sidor
Beräknad kapacitet för trummor/IU	Upp till: 12000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning ⁶
Tonerkassetter som ingår vid leverans	Tonerkassetter (start) svart och färg (CMYK) Return Program 700 sidor ⁵
Pappershantering	
Ingår pappershantering	Integrerad duplex, Manuell arkmatare 1 ark, 150 arks utmatningsfack, 250 arks inmatning
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 251 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 251 ark på 75 g/m ²
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 150 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 150 ark på 75 g/m ²
Hanterade mediatyper	pappersetiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, refererar till papper- och specialmedia guide
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Allmänt ⁷	
Standardportar	Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A), 802.11b/g/n trådlös, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Fast Ethernet
Ljudnivå i drift	52 dBA (Utskrift) / 55 dBA (Kopiator) / 52 dBA (Skanner)
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32°C / Höjd: 0 - 2896 meter / Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet
Garanti	1-Year Advanced Exchange
Storlek / Vikt	H x B x D: 352 x 415 x 360 mm / 10 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.53 kilowatt-timmar per vecka

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försumelser.

¹ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. ³ "Maximal månads satscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴ Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁵ Medelvärde för standardavkastning som deklarerats enligt ISO / IEC 19752. ⁶ Den faktiska avkastningen kan variera beroende på andra faktorer, t.ex. enhetshastighet, pappersstorlek och matningsorientering, tonertäckning, magasin, procentandel av svartvitsutskrift och genomsnittlig utskriftsjobbkomplexitet. ⁷ Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/ printerlicens för detaljer.

© 2019 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmark-logotypen och Union är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple, Inc. Google Cloud Print™ är ett varumärke som tillhör Google, LLC. Mopria®, Mopria®-logotypen™ och Mopria® Alliance-logotypen är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strikt förbjuden. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare. Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).