

Produktspecifikationer

Lexmark MC3224adwe

Utskrift	
Skärm	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 22 sid/min ¹ (A4) / Färg: 22 sid/min ¹ (A4)
Tid till första sidan	så snabbt som: Svartvitt: 11 sekunder / Färg: 11 sekunder
Upplösning	Svartvitt: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi / Färg: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), Upp till 600 x 600 dpi
Minne	Standard: 512 MB / Maximalt: 512 MB
Hårddisk	Ej tillgänglig
Rekommenderad sidvolym per månad	250 - 2000 Sidor ²
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 40000 sidor per månad ³
Kopiering	
Kopieringshastighet	Upp till: svartvitt: 22.8 sid/min ¹ (A4) / färg: 22.8 sid/min ¹ (A4)
Tid för första kopia / Tid till första kopia	så snabbt som: svartvitt: 13.4 sekunder / färg: 13.4 sekunder
Skanna	
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbädd skanner med ADF DADF (single pass duplex) / Simplex
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: svartvitt: 20 / 21 Sidor per minut / färg: 20 / 21 Sidor per minut
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning	Upp till: ADF: 50 ark på 75 g/m ²
Faxning	
Modemhastighet	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
Tillbehör ⁴	
Kapacitet tonerkasset	upp till: Svarta och färgkasset (CMYK) för 1 500 ⁵ sidor
Tonerkassetter som ingår vid leverans	Tonerkassetter (start) svart och färg (CMYK) Return Program 750 sidor ^{5,5} , Tonerkasset (start) färg Return Program 500 sidor ^{5,5}
Pappershantering	
Ingår pappershantering	100 arks utmatningsfack, Integrerad duplex, Manuell arksmatare 1 ark, 250 arks inmatning
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 250+1 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 250+1 ark på 75 g/m ²
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 100 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 100 ark på 75 g/m ²
Hanterade mediatyper	Hagaki-kort, pappersetiketter, visitkort, vanligt papper, Glansigt papper, refererar till papper- och specialmedia guide
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Allmänt ⁶	
Standardportar	Främre Hi-Speed USB-port kompatibel med USB 2.0 specifikation (typ A), 802.11b/g/n trådlös, Hi Speed-certifierat enligt USB 2.0-specifikationen (typ B), Fast Ethernet
Ljudnivå i drift	49 dBA (Utskrift) / 49 dBA (Kopiator) / 44 dBA (Skanner)
Driftsmiljö	Luftfuktighet: 8 till 80% relativ luftfuktighet / Höjd: 0 - 3048 meter / Temperatur: 10 till 32°C
Garanti	1-Onsite Repair, 3 -5 Business Days
Storlek / Vikt	H x B x D: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.34 kilowatt-timmar per vecka

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

¹ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. ³ "Maximal månadsstacykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴ Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁵ Genomsnittlig kontinuerlig kassetutbyte anges antal standardsidor enligt listan. Deklarerat avkastningsvärde enligt ISO / IEC 19798. ⁶ Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/ printerlicens för detaljer.

© 2019 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Lexmarks logotyp och Unison är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. AirPrint och AirPrints logotyp är varumärken som tillhör Apple, Inc. Google Cloud Print™ är ett varumärke som tillhör Google, LLC. Mopria®, Mopria® Logo™ och Mopria® Alliance logotyper är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strikt förbjuden. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).