

Lexmark MC3224i

Pequeño. Confiable. Segura.

Compacta y liviana, la impresora multifuncional Lexmark MC3224i ofrece impresión a color, digitalización, fotocopiado, fax disponible en la nube* y la comodidad de una pantalla táctil ideal para grupos de trabajo pequeños. Ofrece una impresión a color de hasta 24/22 páginas por minuto** (carta/A4) en un paquete cabe prácticamente en cualquier lugar. El Wi-Fi brinda soporte a los usuarios móviles y a la seguridad de espectro completo de Lexmark integrada.



Versatilidad de color compacta

- ▶ Obtenga impresión a color de hasta 24/22 páginas por minuto** (carta/A4), además de digitalización automática de una cara desde el alimentador y envío de faxes de nube disponibles*.
- ▶ Enfrente la carga de trabajo de impresión con la potencia de un procesador de 1 GHz y 512 MB de memoria.
- ▶ Conéctese vía Wi-Fi, ethernet y USB estándar.
- ▶ Simplifique la impresión móvil mediante el uso de la aplicación Lexmark Mobile Print, así como las tecnologías Mopria® y AirPrint .
- ▶ La pantalla táctil de 2,8 pulg. ofrece capacidades de flujo de trabajo integradas como digitalizar para enviar a red, digitalizar para enviar por correo electrónico y Cloud Connector exclusivo de Lexmark.

Fácil de configurar y fácil de seguir trabajando

- ▶ Las dimensiones compactas de 34,5 cm de alto x 41,1 cm de ancho x 39,4 cm de profundidad (13,6 pulg. de alto x 16,2

pulg. de ancho x 15,5 pulg. de profundidad), ayudan a que quepa prácticamente en cualquier lugar.

- ▶ Cartuchos de reemplazo de tóner Unison™ que imprimen hasta 1500 páginas*** de alta calidad.
- ▶ El marco de acero y los componentes de imagen de por vida permiten una larga duración y un mantenimiento mínimo.

Seguridad integrada y sólida

- ▶ La arquitectura de seguridad de amplio espectro de Lexmark le ayuda a mantener la información segura en el documento, el dispositivo, en la red y en todos los lugares entremedio.

Diseñado pensando en nuestro planeta

- ▶ El modo de ahorro de energía integrado va desde el reposo hasta la impresión y la suspensión sin nada que configurar.
- ▶ La impresora cuenta con certificación EPEAT® Silver**** y ENERGY STAR®.
- ▶ Cartuchos reciclados mediante el galardonado Programa de recolección de cartuchos Lexmark(LCCP).



* Sujeto a suscripción a etherFAX®. Un paquete inicial de prueba (de hasta 3 meses o 300 páginas, lo que llegue primero) esta incluido de forma gratuita sin suscripción. Otros cargos como, tarifas telefónicas pueden aplicar. Contacte (www.etherfax.net) para mas información. El paquete de prueba puede ser retirado sin previo aviso. Este servicio puede que no esté disponible en todos lugares. Este dispositivo no cuenta con envío y recepción de fax analógico a través de línea telefónica.

** Velocidad de impresión y fotocopiado en conformidad con las normas ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.la.lexmark.com/ISOspeeds.

*** Rendimiento promedio en modo continuo declarado de los cartuchos negro o color compuesto (CMY) en el modo simple (una cara) hasta este número de páginas estándar, en conformidad con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento real puede variar considerablemente por diversos factores. Visite www.la.lexmark.com/yields para obtener más información.

**** La clasificación EPEAT puede variar según ubicación, consulte www.epeat.net para conocer el estado del registro por país.

Especificaciones del producto

Lexmark MC3224i

Impresión	
Pantalla	Pantalla táctil en color de 7,2 cm (2,8 pulgadas)
Velocidad de Impresión	Hasta: Negro: 24 ppm ¹ (Carta) / Color: 24 ppm ¹ (Carta)
Tiempo de salida de la primera página	tan rápido como: Negro: 11 segundos / Color: 11 segundos
Resolución de Impresión	Negro: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / Color: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Memoria	Estándar: 512 MB / Máxima: 512 MB
Disco Duro	No disponible
Volumen de Páginas Mensual Recomendado	250 - 2000 Páginas ²
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo	Hasta: 30000 Páginas al mes ³
Copia	
Velocidad de Copiado	Hasta: Negro: 24 cpm ¹ (Carta) / Color: 24 cpm ¹ (Carta)
Tiempo de salida de la primera copia	tan rápido como: Negro: 11.2 segundos / Color: 11.2 segundos
Digitalización	
Tipo de Escaner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos	Escáner plano con alimentador automático de documentos / Alimentador automático de documentos a una cara
Consumibles⁴	
Rendimiento de cartuchos	hasta: Cartuchos para 1.500 ⁵ páginas en negro y color (CMYK)
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo	Cartucho de tóner de programa de devolución negro de 750 ⁵ páginas ⁵ , Cartucho de tóner de programa de devolución de color (CMY) de 500 ⁵ páginas ⁵
Manejo del papel	
Administración del papel estándar	Bandeja de salida de 100 hojas, Alimentación manual de una sola hoja, Impresión automática a 2 caras, Entrada de 250 hojas
Capacidad de Entrada de Papel	Hasta: Estándar: 250+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ² / Máxima: 250+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ²
Capacidad de Salida de Papel	Hasta: Estándar: 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ² / Máxima: 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ²
Tipos de Papel Soportados	Tarjetas Hagaki, Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Papel satinado, Consulte la Guía de papel y soportes especiales
Tamaños de Papel Soportados	A6, Oficio, Sobre 7 3/4, 9 sobre, JIS-B5, A4, Legal, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Declaración, Sobre C5, Ejecutivo, Universal, Sobre DL, Folio, 10 sobre
Información general⁶	
Puertos Estándar	red Inalámbrica 802.11 b/g/n, Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)
Nivel de ruido	Operando: 49 dBA (Impresión) / 49 dBA (Copia) / 40 dBA (Digitalización)
Ambiente Operativo Específico	Humedad: 8% a 80% de humedad relativa / Altitud: 0 - 3048 metros / Temperatura: 10 a 32°C
Garantía del Producto	1 año de servicio in situ, al siguiente día hábil
Tamaño / Peso	alto x ancho x profundo en): 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg
Consumo Eléctrico Típico según Energy Star	TEC: 0.34 kilowatt-hora por semana

Toda la información está sujeta a cambio sin previo aviso. Lexmark no es responsable de ningún error ni omisión.

¹ Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² El "Volumen de página mensual recomendado" es un rango de páginas que ayuda a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número promedio de páginas que los clientes planean imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen: intervalos de reemplazo de suministros, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente. ³ El "Ciclo de trabajo mensual máximo" se define como la cantidad máxima de páginas que un dispositivo puede entregar en un mes utilizando una operación de múltiples escalas. Esta métrica proporciona una comparación de robustez en relación con otras impresoras y MFP de Lexmark. ⁴ El producto funciona solo con cartuchos de reemplazo diseñados para su uso en una región geográfica específica. Visita www.lexmark.com/regions para más detalles. ⁵ El rendimiento medio continuo del cartucho se establece como el número de páginas estándar que se enumeran. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO / IEC 19798. ⁶ Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de licencia / acuerdo. Visita www.lexmark.com/printerlicense para más detalles.

© 2021 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. Mopria®, el logotipo de Mopria® y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y en otros países. El uso no autorizado queda totalmente prohibido. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Este producto incluye software desarrollado por Open SSL Project para su uso en el kit de herramientas de Open SSL (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.com.mx