



## Especificaciones del producto

## Lexmark MC3224adwe

### Impresión

|  |   |
|--|---|
| Pantalla                               | Panel táctil LCD de 7,2 cm (2,8 pulgadas)   |
| Velocidad de Impresión                 | Hasta: Negro: 24 ppm <sup>1</sup> (Carta) / Color: 24 ppm <sup>1</sup> (Carta)                        |
| Tiempo de salida de la primera página  | tan rápido como: Negro: 11 segundos / Color: 11 segundos  |
| Resolución de Impresión                | Negro: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi / Color: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), Hasta 600 x 600 dpi |
| Memoria                                | Estándar: 512 MB / Máxima: 512 MB   |
| Disco Duro                             | No disponible   |
| Volumen de Páginas Mensual Recomendado | 250 - 2000 Páginas <sup>2</sup>   |
| Ciclo de Trabajo Mensual Máximo        | Hasta: 40000 Páginas al mes <sup>3</sup>  |

### Fotocopiado

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Velocidad de Copiado                 | Hasta: Negro: 24 cpm <sup>1</sup> (Carta) / Color: 24 cpm <sup>1</sup> (Carta) |
| Tiempo de salida de la primera copia | tan rápido como: Negro: 13.4 segundos / Color: 13.4 segundos                   |

### Digitalización

|  |  |
|--|--|
| Tipo de Escáner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos | Escáner plano con ADF / Simple faz   |
| A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización                                 | Hasta: Negro: 20 / 21 Lados por minuto (escaneado) / Color: 20 / 21 Lados por minuto (escaneado) |
| Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner                       | Hasta: ADF: 50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m <sup>2</sup>   |

### Envío y recepción de faxes

|                     |  |
|---------------------|--|
| Velocidad del módem | Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps |
|---------------------|--|

### Consumibles<sup>4</sup>

|  |  |
|--|--|
| Rendimiento de cartuchos                 | hasta: Cartuchos para 1.500 <sup>5</sup> páginas en negro y color (CMYK)   |
| Suministro(s) embarcado(s) con el equipo | Cartucho de tóner de programa de devolución negro de 750 <sup>5</sup> páginas <sup>5</sup> , Cartucho de tóner de programa de devolución de color (CMY) de 500 <sup>5</sup> páginas <sup>5</sup> |

### Manejo del papel

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Administración del papel estándar | Bandeja de salida de 100 hojas, Duplex integrado, Alimentación manual de una sola hoja, Entrada de 250 hojas   |
| Capacidad de Entrada de Papel     | Hasta: Estándar: 250+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m <sup>2</sup> / Máxima: 250+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m <sup>2</sup>                                       |
| Capacidad de Salida de Papel      | Hasta: Estándar: 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m <sup>2</sup> / Máxima: 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m <sup>2</sup>   |
| Tipos de Papel Soportados         | Tarjetas Hagaki, Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Papel satinado, Consulte la Guía de papel y soportes especiales                                    |
| Tamaños de Papel Soportados       | A6, Oficio, Sobre 7 3/4, 9 sobre, JIS-B5, A4, Legal, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Declaración, Sobre C5, Ejecutivo, Universal, Sobre DL, Folio, 10 sobre |

### Información general<sup>6</sup>

|  |   |
|--|---|
| Puertos Estándar                           | Puerto frontal compatible con USB 2.0 Specification de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A), red Inalámbrica 802.11 b/g/n, Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) |
| Nivel de ruido                             | Operando: 49 dBA (Impresión) / 49 dBA (Copia) / 44 dBA (Digitalización)   |
| Ambiente Operativo Específico              | Humedad: 8% a 80% de humedad relativa / Altitud: 0 - 3048 metros / Temperatura: 10 a 32°C   |
| Garantía del Producto                      | 1 año de servicio in situ, al siguiente día hábil   |
| Tamaño / Peso                              | alto x ancho x profundo en ): 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg  |
| Consumo Eléctrico Típico según Energy Star | TEC: 0.34 kilowatt-hora por semana  |

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lexmark no es responsable de errores u omisiones.

<sup>1</sup> Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> El "Volumen de página mensual recomendado" es un rango de páginas que ayuda a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número promedio de páginas que los clientes planean imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen: intervalos de reemplazo de suministros, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente. <sup>3</sup> El "Ciclo de trabajo mensual máximo" se define como la cantidad máxima de páginas que un dispositivo puede entregar en un mes utilizando una operación de múltiples escalas. Esta métrica proporciona una comparación de robustez en relación con otras impresoras y MFP de Lexmark. <sup>4</sup> El producto funciona solo con cartuchos de reemplazo diseñados para su uso en una región geográfica específica. Visita [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) para más detalles. <sup>5</sup> El rendimiento medio continuo del cartucho se establece como el número de páginas estándar que se enumeran. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO / IEC 19798. <sup>6</sup> Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de licencia / acuerdo. Visita [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) para más detalles.

© 2019 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. Google Cloud Print™ es una marca comercial de Google, LLC. Mopria®, el logotipo de Mopria® y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y en otros países. El uso no autorizado queda totalmente prohibido. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas de Open SSL (<http://www.openssl.org/>).



[la.lexmark.com](http://la.lexmark.com)