



 Lexmark™ |  GO Line™

Lexmark MB3442i

Productivité. Fiabilité. Sécurité.



Lexmark MB3442i

Léger, compact et rapide, l'appareil multifonctionnel MB3442i offre un rendement allant jusqu'à 42 pages par minute*, en plus de la numérisation automatique recto verso, de la copie et de la télécopie nuagique disponible**, ainsi que de la commodité d'un écran tactile. Connectez-vous par port USB, par Ethernet ou par Wi-Fi et ajoutez un bac d'alimentation de 550 feuilles en option ou de la poudre d'encre Unison™ à rendement extra élevé offrant une impression allant jusqu'à 6 000 pages*** pour de plus longues séries d'impressions.

Une monochrome compacte et polyvalente

- ▶ Bénéficiez d'une sortie monochrome jusqu'à 42 pages par minute*, avec un délai d'impression de la première page de 5,9 secondes seulement.
- ▶ Capturez des documents grâce à la numérisation automatique recto verso jusqu'à 96 images par minute au format lettre.
- ▶ Gérez votre charge de travail grâce à la puissance d'un processeur bicœur de 1 GHz et d'une mémoire de 512 Mo.
- ▶ Ses dimensions de 13,3 po de hauteur par 16,2 po de largeur par 14,4 po de profondeur (339 mm de hauteur x 411 mm de largeur x 366 mm de profondeur), permettent de l'installer presque n'importe où.



Connexion et contrôle

- ▶ Connectez-vous à l'aide du Wi-Fi, d'Ethernet ou du port USB.
- ▶ Simplifiez l'impression mobile à l'aide de l'application Lexmark Mobile Print, ainsi que des technologies Mopria® et AirPrint .
- ▶ Commandez l'impression, la copie, la télécopie nuagique disponible** et la numérisation automatique recto verso au moyen d'un écran tactile couleur de 7,2 cm (2,8 po).
- ▶ Les connecteurs infonuagiques intégrés vous permettent d'enregistrer vos numérisations et de récupérer vos fichiers à

partir des services infonuagiques les plus populaires : Box, DropBox, Google Drive et Microsoft OneDrive.

Une production soutenue pour une qualité durable

- ▶ La poudre d'encre Unison™ à rendement extra élevé proposée permet de produire jusqu'à 6 000pages*** pour plus d'impressions avec moins de temps d'inactivité.
- ▶ Le bac à papier en option augmente la capacité d'alimentation totale à 900 feuilles pour assurer des tirages plus longs et une plus grande flexibilité en matière de supports.
- ▶ Cadre en acier et composants d'imagerie à durée de vie illimitée sont synonymes de longue durée de vie et d'entretien minimal.

Sécurité robuste intégrée

- ▶ L'architecture de sécurité intégrale de Lexmark vous aide à protéger vos renseignements, qu'ils soient dans des documents, sur l'appareil, le réseau ou partout ailleurs.
- ▶ Un éventail de fonctionnalités intégrées renforcent l'appareil contre les attaques.
- ▶ La fonctionnalité d'impression confidentielle de série contribue à assurer la sécurité des impressions grâce à un simple NIP.

Économie de papier, économie d'énergie

- ▶ L'impression recto verso automatique est de série.
- ▶ Les modes d'économie d'énergie intégrés contribuent à respecter les certifications EPEAT® Silver et ENERGY STAR®.
- ▶ Le programme de collecte de cartouches Lexmark (LCCP) et le programme de récupération de l'équipement Lexmark (LECP) minimisent le gaspillage et encouragent le recyclage (la disponibilité varie selon le pays).

* Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/CEI 24734 et ISO/CEI 24735 respectivement (ESAT – technologie écologiquement saine et appropriée). Pour en savoir plus, consultez le site www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Sous réserve de souscription avec etherFAX®. Une offre d'essai (jusqu'à 3 mois ou 300 pages, selon la première éventualité) est incluse sans frais d'abonnement; D'autres frais, tels que des frais de télécommunication, peuvent s'appliquer. Contactez etherFAX (www.etherfax.net) pour plus de détails. L'offre d'essai peut être retirée sans préavis. Le service peut ne pas être disponible dans tous les pays. Cet appareil ne permet pas la télécopie analogique sur une ligne téléphonique.

*** Rendement continu moyen déclaré des cartouches noires en mode d'impression une face (recto) jusqu'à ce nombre de pages, conformément à la norme ISO/CEI 19752. Le rendement réel varie considérablement en fonction de nombreux facteurs. Visitez le site www.lexmark.com/yields pour plus de détails.

Lexmark MB3442i




1 **Appareil multifonctionnel avec écran tactile de 7,2 cm (2,8 po)**
339 x 411 x 366 mm
13.3 x 16.2 x 14.4 in.

2 **Chargeur universel de 100 feuilles**
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base

3 **Bac de 250 feuilles**
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base

4 **Bac de 550 feuilles**
107 x 370 x 378 mm
4.2 x 14.6 x 14.9 in.

 En standard

 En option

Prend en charge un bac de 550 feuilles en option.

Toutes les mesures sont affichées selon le format : hauteur x largeur x profondeur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les configurations prises en charge, reportez-vous au Guide de compatibilité des imprimantes, options et supports à http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Spécification de produit

Lexmark MB3442i

Impression	
Affichage	Écran tactile couleur de 7.2 cm (2.8 po)
Vitesse d'impression	jusqu'à: Mono: 42 pages par minute ¹ (Lettre)
Temps d'impression de la première page	en aussi peu que: Mono: 5.9 secondes
Résolution d'impression	Mono: Qualité d'image 2400, 600 x 600 dpi
Mémoire	Standard: 512 Mo / Maximum: 512 Mo
Disque dur	Non disponible
Cycle d'utilisation mensuel recommandé	800 - 8000 pages ²
Cycle d'utilisation mensuel maximum jusqu'à	80000 pages par mois ³
Copie	
Vitesse de copie	jusqu'à: Mono: 42 cpm ¹ (Lettre)
Temps de sortie de la première page	aussi vite que: Mono: 5.9 secondes
Numérisation	
Type de numériseur / Numériseur à CAD	Scanner à plat avec chargeur automatique de documents / Automatic single-pass 2-sided document feeder
A4/lettre Vitesse de numérisation recto verso	jusqu'à: Mono: 92 / 96 côtés de feuilles par minute / Couleur: 40 / 42 côtés de feuilles par minute
A4/lettre Vitesse de numérisation sur un côté	jusqu'à: Mono: 46 / 48 côtés de feuilles par minute / Couleur: 20 / 21 côtés de feuilles par minute
Capacité de chargement papier pour Copie / Télécopie / Numérisation	Jusqu'à: AAD - Alimentateur automatique de documents: 50 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²
Consommables ⁴	
Capacités de cartouche de poudre d'encre (jusqu'à)	Cartouche noire très longue durée 6000 ⁵ pages / Cartouche 1500 ⁵ pages / Cartouche noire longue durée 3 000 ⁵ pages
Rendement estimé de l'unité d'imagerie	jusqu'à: 40000 pages, basées sur 3 pages de format lettres/format A4/impression et une couverture de 5% ⁶
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouche de démarrage noir 3000 ⁵ pages du Programme Retour ⁵
Alimentation en papier	
Gestion du papier incluse	Chargeur multifonction de 100 feuilles, Impression recto verso automatique, Bac de sortie de 150 feuilles, Bac de 250 feuilles intégré
Gestion du papier	en option: Plateau verrouillable de 550 feuilles, Plateau 550 feuilles
Capacité de chargement du papier	jusqu'à: Standard: 350 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / Maximum: 900 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²
Capacité papier en sortie	jusqu'à: Standard: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ² / Maximum: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²
Types de supports acceptés	Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Dimensions des supports acceptés	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Informations générales ⁷	
Connectivité standard	Compatible à la norme USB 2.0 (Type B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)
Niveau sonore en mode de fonctionnement	53 dB(A) (Impression) / 54 dB(A) (Copie) / 55 dB(A) (Numérisation)
Environnement d'exploitation	Humidité : humidité relative de 8 à de 80% / Température : 10 à 32°C / Altitude : 0 - 2896 mètres
Garantie limitée	Voir la déclaration de garantie limitée: 1-year Advanced Exchange
Dimensions / Poids	H x L x P: 339 x 411 x 366 mm / 12.8 kg
Consommation typique d'électricité Energy Star	0.54 Kilowatt/heure/semaine

Tous les renseignements sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou des omissions.

¹ Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² Volume mensuel recommandé de pages "est une gamme de pages permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer sur le périphérique chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des fournitures, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation typique du client. ³ "Cycle d'utilisation mensuel maximal" correspond au nombre maximal de pages qu'un périphérique peut générer dans un mois à l'aide d'une opération multi-équipées. Cette mesure permet de comparer la robustesse par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. ⁴ Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ⁵ Valeur de rendement standard moyen déclarée conformément à ISO / IEC 19752. ⁶ Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁷ Les imprimantes sont vendues sous certaines conditions de licence / contrat. Voir www.lexmark.com/printerlicense pour plus de détails.

© Lexmark, 2021. Tous droits réservés.

Lexmark, le logo Lexmark et Unison sont des marques de commerce de Lexmark International, inc., déposées aux États-Unis ou dans d'autres pays.

Apple et AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. MOPRIA®, le logo Mopria® et les logos Mopria® Alliance sont des marques de commerce et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées appartenant à l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis. EPEAT® est une marque de commerce du Green Electronics Council aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit comprend un logiciel conçu par l'équipe de OpenSSL Project à des fins d'utilisation dans la trousse OpenSSL Toolkit(<http://www.openssl.org/>).



lexmark.ca