



Lexmark CX331adwe

小巧、可靠、安全

Lexmark CX331adwe 多功能数码复合机小巧轻便，集彩色打印、扫描、复印、传真和触摸屏于一体，为小型工作组提供了方便。它提供高达 24 页/分钟*的彩色输出，适合任何地方。提供支持移动用户的 Wi-Fi 和内置的利盟全方位安全性。



紧凑的彩色多功能性

- ▶ 彩色输出速度高达 24 页/分钟*，加上自动进纸的单面扫描和模拟传真。
- ▶ 利用 1-GHz 处理器和 512 MB 内存的强大功能处理您的打印工作。
- ▶ 通过标配 Wi-Fi、以太网和 USB 连接。
- ▶ 通过“Lexmark 移动打印”应用程序以及 Mopria® 和 AirPrint 技术简化移动打印。
- ▶ 2.8 英寸触摸屏提供内置的工作流功能，像扫描到网络、扫描到电子邮件。

易于设置，易于持续打印

- ▶ 344.4 毫米高 x 411.2 毫米宽 x 394.1 毫米深的紧凑尺寸适合任何地方。
- ▶ Unison™ 市售硒鼓可以提供多达 4500 页** 的高

品质输出。

- ▶ 钢制框架和长寿命成像组件意味着使用寿命长、维护简单。

强大的内置安全性

- ▶ 利盟的全方位安全性架构可以帮助您保护信息的安全，无论是在文档、设备、网络上还是在其间的任何地方。

以环保为设计宗旨

- ▶ 内置的节能模式可以从睡眠到打印再到睡眠，无需任何设置。
- ▶ 打印机被评为 EPEAT® 银牌*** 并通过了 ENERGY STAR® 认证。



* 打印和复印速度分别按照 ISO/IEC 24734 和 ISO/IEC 24735 进行测量 (ESAT)。如需更多信息，请查看 www.lexmark.com/ISOspeeds。

** 依据 ISO/IEC 19798，黑色碳粉盒或组合彩色 (CMY) 碳粉盒以一面 (单面) 模式连续打印时的平均标定打印量最高为此页数。实际打印量会根据许多因素而有很大变化。请查看 www.lexmark.com/yields 以获取更多信息。

*** EPEAT 评级可能因地区而异。请查看 www.epeat.net 以了解各个国家的注册状态。

| 打印 | |
|---|--|
| 显示屏 | 2.8 英寸触摸屏 |
| 打印速度 (A4, 黑色) / 打印速度 (A4, 彩色) | 高达: 24 页/每分钟 ¹ / 高达: 24 页/每分钟 ¹ |
| 首页打印时间 (黑色) 高达 / 首页打印时间 (彩色) 高达 | 10.6 秒 / 10.6 秒 |
| 打印分辨率, 黑色 / 打印分辨率, 彩色 | 4800 彩色质量 / 4800 彩色质量 |
| 内存, 标准 / 内存, 最大 | 512 MB / 512 MB |
| 硬盘 | 不可用 |
| 推荐的每月页容量 | 600 - 2500 页 ² |
| 最大月打印负荷: 最多 | 50000 页/月 ³ |
| 复印 | |
| 复印速度 (A4, 黑色) / 复印速度 (A4, 彩色) | 高达: 24.7 每分钟复印页数 ¹ / 高达: 24.7 每分钟复印页数 ¹ |
| 首页复印输出时间 (黑色), 最快 / 首页复印输出时间 (彩色), 最快 | 13.1 秒 / 13.1 秒 |
| 扫描 | |
| 扫描仪类型 / 输稿器类型 | 带 ADF 的平板扫描仪 单面扫描 / 单面打印 |
| A4/Letter幅面 单面扫描速度 (黑色): 多达 / A4/Letter幅面 单面扫描速度 (彩色): 多达 | 20 / 21 页/每分钟 / 20 / 21 页/每分钟 |
| 自动进稿器进纸容量: 多达 | 50 页 |
| 传真 | |
| 调制解调器速度 | 33.6 kbps, V.34 半双工 Kbps |
| 消耗品 ⁴ | |
| 市售耗材 | 最多: 4,500 ⁵ 页黑色大容量硒鼓粉盒 / 最多: 4,500 ⁵ 页彩色 (CMY) 大容量硒鼓 / 最多: 1,500 ⁵ 页黑色和彩色 (CMYK) 硒鼓 |
| 随机耗材 | 750 ⁵ 页随机回收计划硒鼓 ⁵ , 500 ⁵ 页彩色 (CMY) 随机回收计划硒鼓 ⁵ |
| 纸张处理 | |
| 标配纸张处理 | 100 页出纸盒, 集成双面打印, 单页手动进纸槽, 250 页输入 |
| 进纸容量, 标准配置: 多达 / 进纸容量, 最大: 多达 | 250+1 页 / 250+1 页 |
| 纸张输出容量, 标准配置: 多达 / 纸张输出容量, 最大: 多达 | 100 页 / 100 页 |
| 支持的介质类型 | Hagaki 卡片, 纸标签, 卡片纸, 普通纸张, 信封, 光面纸, 请参考纸张和特殊介质指南 |
| 支持的介质尺寸 | A6, Oficio, 7 3/4 信封, 9 信封, JIS-B5, A4, 法律, A5, Hagaki 卡片, 信, B5 信封, 声明, C5 信封, 行政人员, 普通, DL 信封, 开本, 10 个信封 |
| 常规 ⁶ | |
| 标准端口 | 千兆以太网 (10/100/1000), 前端高速 USB 端口与 USB 2.0 规格兼容 (类型 A), 802.11b/g/n 无线, USB 2.0 规格高速认证 (B 型) |
| 打印噪声级别, 工作时 / 复印噪声级, 运作 / 噪声水平 | , 操作时: 50 分贝 / 50 分贝 / 44 分贝 (扫描) |
| 指定操作环境 | 湿度: 8 至 80% 相对湿度 / 海拔高度: 0 - 3048 米 (10,000 英尺) / 温度: 10 - 32°C |
| 产品保修 | 一年有限保修上门服务 |
| 尺寸 (毫米 / 重量) | 高 x 宽 x 长: 344.4 x 411.2 x 394.1 毫米 / 19.4 公斤 |
| 能源之星 Typical Electricity Consumption | TEC: 0.35 kilowatt-hours per week |

所有信息可能会随时改变, 恕不另行通知。Lexmark 对于任何错误或遗漏概不负责。

¹ 打印和复印速度分别按照 ISO/IEC 24734 和 ISO/IEC 24735 进行测量 (ESAT)。如需更多信息, 请查看 www.lexmark.com/ISOspeeds。² “推荐的每月打印页数”是根据客户准备每个月在设备上打印的平均页数帮助客户评估 Lexmark 的产品供应的页数范围。Lexmark 公司建议, 客户的每页打印页数应处于设备的推荐范围之内, 以获得最佳性能。此外还应考虑的其他因素包括: 耗材更换间隔、纸张装入间隔、打印速度及客户的典型应用。³ “最大月打印负荷”是某台设备在一个月时间内长时间运行可以输出的纸张页数。这项指标可以用于与其他品牌打印机或者多功能一体机的耐用性进行比较。⁴ 产品只有使用专为在特定的地理区域内使用而设计的市售碳粉盒才能运行。请查看 www.lexmark.com/regions 以获取更多详细信息。⁵ 碳粉盒平均连续打印量是所列标准页面上的宣称数量。标称的打印量值根据 ISO/IEC 19798 标准得出。⁶ 打印机以某些许可/协议为条件出售。请查看 www.lexmark.com/printerlicense 以获取更多详细信息。

© 2019 Lexmark. 保留所有权利。

Lexmark、Lexmark 徽标和 Unison 是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家注册的商标。AirPrint 和 AirPrint 徽标是 Apple, Inc. 的商标。Google Cloud Print™ 是 Google, LLC 的商标。Mopria®、Mopria® Logo™ 和 Mopria® Alliance 徽标是 Mopria Alliance, Inc. 在美国和其他国家的注册商标和服务标志。未经授权, 不得使用。所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。本产品包括由 OpenSSL Project 开发, 在 Open SSL 工具包中使用的软件 (<http://www.openssl.org/>)。

