



 Lexmark™

Lexmark MX432adwe

可調式解決方案。企業級安全性。



Unison
TONER

Lexmark MX432adwe

Lexmark MX432adwe 黑白多功能複合機為小型工作群組提供可調式解決方案支援和企業級安全性，輸出速度最快達 40 ppm*。外型輕巧，搭配標準信賴平台模組 (TPM)。** 釋放機密列印和管理列印服務 (MPS) 資格。容易使用的大型觸控式螢幕有助於跨設備集群提供一致效能。可透過標準 Wi-Fi 和完整行動支援從任何地方進行列印。



可調式解決方案能夠增進效率和節約

- ▶ 搭配標準信賴平台模組 (TPM) 的黑白多功能複合機。**
- ▶ MX432adwe 上的內嵌式解決方案架構可讓您新增 Lexmark 或其他受支援的解決方案，包括使用識別證讀卡器的第三方釋放機密列印。
- ▶ 容易使用的大型觸控式螢幕有助於跨設備集群提供一致效能。

為您的公司量身打造

- ▶ 外型輕巧有助於無縫整合至您工作環境中的狹小空間。
- ▶ 提供安全性和解決方案，以滿足不同行業的嚴苛需求。
- ▶ 而增加管理列印服務 (MPS) 功能，可以讓您的印表機設備集群更形完美。

透過企業級安全性來獲得保護

- ▶ Lexmark 印表機和多功能複合機專門設計用來協助保護您的資料、裝置和網路。
- ▶ 納入標準信賴平台模組**，將加密金鑰儲存在有別於儲存資料的獨立硬體中，同時還提供鑑別和系統完整性檢查。
- ▶ 許多銀行、政府和學校對於 Lexmark 安全性的信任遠勝於業界其他廠商。

容易管理，不會增加 IT 人員負荷

- ▶ 當感應器連接至 Lexmark 雲端服務時，可持續監視數以百計的資料點以提供更多優勢，例如預測服務和自動補充耗材。
- ▶ Lexmark Markvision Enterprise 是一種裝置管理解決方案，可讓您輕鬆配置裝置設定、更新安全原則，以及排程韌體更新。

專注業務而非印表機

- ▶ 您可以信賴 MX432 的高效能，其中快速列印速度最快達 40 ppm*，單次進紙雙面掃描速度高達 92 ipm。
- ▶ 可透過標準 Wi-Fi 和完整行動支援從任何地方進行列印。
- ▶ 鋼架提供耐用性和長期可靠性，適用範圍從前端辦公室到倉儲。

為環保盡一份心力

自動雙面列印為標準配備，並內建節能模式，協助支援 EPEAT® Sliver 以及能源之星 (ENERGY STAR®) 認證的評級。

* 測量到的列印速度符合 ISO/IEC 24734 (ESAT)。如需詳細資訊，請參閱：www.lexmark.com/ISOspeeds。

** 信賴平台模組 (TPM) 在某些國家/地區中無法使用。

Lexmark MX432adwe



- 1 具有 10.9 公分觸控式螢幕的多功能複合機
353.60 x 411.48 x 360.68 公釐
- 2 150 張出紙槽
基本模型中包含的尺寸
- 3 100 張多用途送紙器
基本模型中包含的尺寸
- 4 250 張紙匣組件
基本模型中包含的尺寸
- 5 550-Sheet Tray
107 x 370 x 378 公釐



P/N 29S8122	硬體 Lexmark MX432adwe
P/N 55B0XA0	耗材 Lexmark 55B0XA0 超高容量碳粉匣
55B0ZA0	Lexmark 55B0ZA0 感光鼓組件
55B3000	Lexmark 55B3000 回收計劃碳粉匣
55B300E	Lexmark 55B300E 企業型碳粉匣
55B3H00	Lexmark 55B3H00 大容量回收計劃碳粉匣
55B3H0E	Lexmark 55B3H0E 大容量企業型碳粉匣
55B3X00	Lexmark 55B3X00 超高容量回收計劃碳粉匣
55B3X0E	Lexmark 55B3X0E 超高容量企業型碳粉匣
P/N 29S0600 29S0800	正在處理紙張 550 張紙匣容量 550-Sheet Lockable Tray
P/N 57X9528	Memory Options Intelligent Storage Drive (ISD)
P/N 57X0225 57X0235	Application Solutions 桌面非接觸式讀卡機 Contactless Front Solutions Module (Primary Choice) Contact Authentication Device Contactless Authentication Device
57X0300 57X0301	IPDS 許可證 條碼許可證
82S1203 82S1204	
P/N 1021294 SPD0002	連接 2 公尺 USB 電纜 (RoHS) Surge Protective Device, 220-240V
P/N 3073173 35S8502	Furniture 迴旋櫃 可調式台座

正在列印	
顯示幕	Lexmark e-Task 10.9 公分彩色觸控式螢幕
列印速度 (A4 紙張、黑色)	最高可達: 40 每分鐘列印頁數 ¹
首頁列印時間 (黑色) 少於	5.9 秒
列印解析度, 黑色	1200 x 1200 dpi, 2400 圖像質量, 300 x 300 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Memory	Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB
硬碟	提供智慧記憶體
建議每月印量	800 - 8,000 頁數 ²
每月最大印量: 最高可達	80,000 每月頁數 ³
正在複製	
複印速度 (A4 紙張、黑色)	最高可達: 39 cpm ¹
首頁影印時間 (黑色) 少於	5.9 秒
正在掃描	
掃描器類型 / 自動進紙器掃描	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (單程雙工)
A4/Ltr 雙面掃描速度 (紙張、黑色) / A4/Ltr 雙面掃描速度 (紙張、彩色)	最高可達: 92/96 每分鐘面數 / 最高可達: 40/42 每分鐘面數
A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、黑色) / A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、彩色)	最高可達: 46/48 每分鐘面數 / 最高可達: 20/21 每分鐘面數
複印/傳真/掃描 (自動送件器) 紙張輸入容量	最高可達: 50 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙
正在傳真	
數據機速度	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
耗材 ⁴	
雷射碳粉匣容量 (最高可達)	20,000 ⁵ 頁黑色碳粉匣
成像組件預估列印量: 最高可達	40,000 頁, 以每個列印工作平均含 3 頁一般 Letter/A4 尺寸頁面和 5% 覆蓋率為計算依據
碳粉匣隨同產品出貨	3,000 ⁵ 頁黑色啓動器返回程序碼鼓 ⁵
正在處理紙張	
標準紙張處理器	100 頁多功能進紙器, 集成雙工, 150 張出紙架, 250 張進紙器
選購紙張處理器	550 頁可鎖定托盤, 550 頁紙盤
紙張輸入容量 (標準) / 紙張輸入容量 (最大值)	350 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙 / 900 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙
紙張輸出容量 (標準) / 紙張輸出容量 (最大值)	150 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙 / 150 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙
支援的材質類型	紙標籤, 卡片股票, 普通紙, 信封, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
支援的材質尺寸	A6, Oficio, 7 3/4 信封, 9 信封, JIS-B5, A4, 法律, A5, 日式明信片 (100 公釐 x 148 公釐), 信, B5 信封, 聲明, C5 信封, 行政人員, DL 信封, Folio, 10 個信封
一般 ⁶	
標準連接埠	千兆以太網 (10/100/1000), USB 與 USB 2.0 規格相容 (B 型), 前置 USB 2.0 規格高速認證端口 (A 型)
列印噪音值, 操作中 / 複印噪音值, 操作中 / 掃描噪音值, 操作中	53 dBA / 58 dBA / 56 dBA
指定操作環境	溫度: 10 至 32°C (50 至 90°F) / 海拔高度: 0 - 2896 米 (9,500 英尺) / 濕度: 15 至 80% 相對濕度
產品保固	1-Year Onsite Service, Next Business Day
尺寸 (公釐 / 重量 (公斤))	高 x 長 x 深: 353.60 x 411.48 x 360.68 公釐 / 13.61 公斤
ENERGY STAR 典型能耗	TEC: 0.52 千瓦時(一度電)每週

所有資訊隨時可能變動, 恕不另行通知。Lexmark 對於任何錯誤或省略不負賠償責任。

¹ 打印和復印速度分別按照 ISO / IEC 24734 和 ISO / IEC 24735 (ESAT) 測量。有關詳細信息, 請訪問: www.lexmark.com/ISOspeeds。² “推薦月度頁面量”是一系列頁面, 可幫助客戶根據客戶計劃每月在設備上打印的平均頁數來評估 Lexmark 的產品。Lexmark 建議每月的頁數在規定範圍內, 以獲得最佳設備性能, 具體取決於以下因素: 耗材更換間隔, 紙張裝載間隔, 速度和典型客戶使用情況。³ “最大每月工作週期”定義為設備在一個月內使用多次快速操作可以提供的最大頁數。該指標提供了與其他 Lexmark 打印機和 MFP 相關的穩健性比較。⁴ 產品僅適用於在特定地理區域使用的替換墨盒。有關詳細信息, 請訪問 www.lexmark.com/regions。⁵ 根據 ISO / IEC 19752 聲明的平均標準頁面屈服值。⁶ 打印機根據某些許可/協議條件出售。有關詳細信息, 請訪問 www.lexmark.com/printerlicense。

© 2022 Lexmark。版權所有, 翻製必究。

Lexmark、Markvision 及 Lexmark 標誌是 Lexmark International, Inc., 在美國和/或其他國家/地區註冊的商標。Apple 及 AirPrint 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區註冊的商標。Mopria®、Mopria® 標誌及 Mopria Alliance™ 字標與標誌是 Mopria Alliance, Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊和/或未註冊商標及服務標章。嚴禁未經授權使用。ENERGY STAR 及 ENERGY STAR 標章是 U.S. Environmental Protection Agency 所擁有的註冊商標。EPEAT 是 Green Electronics Council 在美國和其他國家/地區的商標。所有其他商標為各個所有人之財產。

